# Sistema Free Multi

## NUEVO! Unidades exteriores sistema Free Multi · R32

· Hasta 5 unidades interiores conectadas a una sola unidad exterior
· Hasta 5 habitaciones con un control individual
· Etherea, TZ ultracompacto, consola de suelo y cassette de 4 vías 60x60 con tecnología nanoe™ X para mejorar la calidad del aire las 24 h
· Alta clase de eficiencia energética A+++ SEER
· Unidades interiores compatibles con Internet y control mediante voz

**Configuración del sistema multi split en varios pasos con nuestra herramienta en línea para ver todas las posibles combinaciones.**

| UNIDAD EXTERIOR | | | CU-2Z35CBE | CU-2Z41CBE | CU-2Z50CBE | CU-3Z52CBE | CU-3Z68CBE | CU-4Z68CBE | CU-4Z80CBE | CU-5Z90CBE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Potencia nominal interior (Mín. ~ Máx.)** | | | **3,2 ~ 6,0 kW** | **3,2 ~ 6,0 kW** | **3,2 ~ 7,7 kW** | **4,5 ~ 9,5 kW** | **4,5 ~ 11,2 kW** | **4,5 ~ 11,5 kW** | **4,5 ~ 14,7 kW** | **4,5 ~ 18,3 kW** |
| Potencia frigorífica | Nominal | kW | 3,50 | 4,10 | 5,00 | 5,20 | 6,80 | 6,80 | 8,00 | 9,00 |
| | Mín. | | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 3,00 | 2,90 |
| | Máx. | | 4,50 | 5,20 | 5,40 | 7,30 | 8,00 | 8,80 | 9,20 | 11,50 |
| EER [1] | Nominal | W/W | 4,61 | 4,36 | 4,17 | 4,77 | 3,91 | 4,30 | 4,04 | 4,02 |
| | Mín. | | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 7,04 | 5,59 | 5,66 | 5,27 |
| | Máx. | | 4,09 | 3,80 | 3,62 | 3,35 | 3,38 | 3,56 | 3,21 | 2,98 |
| **SEER [2]** | | | **9,10 A+++** | **9,10 A+++** | **8,70 A+++** | **8,70 A+++** | **8,20 A++** | **8,50 A+++** | **8,50 A+++** | **8,50 A+++** |
| Pdesign (frío) | | kW | 3,50 | 4,10 | 5,00 | 5,20 | 6,80 | 6,80 | 8,00 | 9,00 |
| Consumo | Nominal | kW | 0,76 | 0,94 | 1,20 | 1,09 | 1,74 | 1,58 | 1,98 | 2,24 |
| | Mín. | | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,36 | 0,27 | 0,34 | 0,53 | 0,55 |
| | Máx. | | 1,10 | 1,37 | 1,49 | 2,18 | 2,37 | 2,47 | 2,87 | 3,86 |
| Consumo anual de energía [3] | | kWh/a | 135 | 158 | 201 | 209 | 290 | 280 | 329 | 371 |
| Potencia calorífica | Nominal | kW | 4,20 | 4,60 | 5,60 | 6,80 | 8,50 | 8,50 | 9,40 | 10,40 |
| | Mín. | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,60 | 1,70 | 1,70 | 2,48 | 2,48 |
| | Máx. | | 5,60 | 7,00 | 7,20 | 8,50 | 10,40 | 10,60 | 10,60 | 14,50 |
| Potencia calorífica a -7 °C | | kW | 3,77 | 4,18 | 4,28 | 5,64 | 7,05 | 7,05 | 7,80 | 8,62 |
| COP [1] | Nominal | W/W | 5,06 | 4,95 | 4,63 | 4,93 | 4,25 | 4,62 | 4,63 | 4,84 |
| | Mín. | | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,00 | 4,72 | 4,72 | 4,96 | 4,96 |
| | Máx. | | 4,18 | 3,91 | 4,00 | 3,40 | 3,64 | 3,96 | 3,46 | 3,42 |
| **SCOP [2]** | | | **4,80 A++** | **4,80 A++** | **4,60 A++** | **4,70 A++** | **4,60 A++** | **4,60 A++** | **4,70 A++** | **4,68 A++** |
| Pdesign a -10 °C | | kW | 3,20 | 3,50 | 4,20 | 5,40 | 5,60 | 6,00 | 7,00 | 8,50 |
| Consumo | Nominal | kW | 0,83 | 0,93 | 1,21 | 1,38 | 2,00 | 1,84 | 2,03 | 2,15 |
| | Mín. | | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,50 | 0,50 |
| | Máx. | | 1,34 | 1,79 | 1,80 | 2,50 | 2,86 | 2,68 | 3,06 | 4,24 |
| Consumo anual de energía [3] | | kWh/a | 933 | 1021 | 1278 | 1609 | 1704 | 1826 | 2085 | 2543 |
| Intensidad | Frío / Calor | A | 3,60/3,90 | 4,30/4,30 | 5,40/5,40 | 4,80/6,10 | 7,70/8,80 | 7,00/8,10 | 9,50/9,50 | 10,70/10,10 |
| Suministro eléctrico | | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Seccionador recomendado | | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Sección de cable de alimentación recomendada | | mm² | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 |
| Presión sonora [4] | Frío / Calor (Al) | dB(A) | 48/50 | 48/50 | 50/52 | 47/48 | 51/53 | 49/52 | 51/52 | 53/54 |
| Dimensiones [5] | Al x An x Pr | mm | 619x824x299 | 619x824x299 | 619x824x299 | 795x875x320 | 795x875x320 | 795x875x320 | 999x940x340 | 999x940x340 |
| Peso neto | | kg | 37 | 37 | 37 | 61 | 64 | 64 | 80 | 81 |
| Diámetro tubería | Líquido | Pulg. (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) |
| | Gas | Pulg. (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) |
| Rango de longitud de tubería total [6] | | m | 6 ~ 30 | 6 ~ 30 | 6 ~ 30 | 6 ~ 50 | 6 ~ 60 | 6 ~ 60 | 6 ~ 70 | 6 ~ 80 |
| Rango de longitud de tubería to one unit | | m | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 20 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 |
| Desnivel de altura (int./ext.) | | m | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Longitud precargada de la tubería | | m | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 |
| Cantidad de gas adicional | | g/m | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Refrigerante (R32) / $CO_2$ Eq. | | kg / T | 1,18/0,797 | 1,18/0,797 | 1,18/0,797 | 1,92/1,296 | 2,25/1,519 | 2,25/ 1,519 | 2,72/1,836 | 2,72/1,836 |
| Rango de funcionamiento | Frío Mín. ~ Máx. | °C | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 | -10 ~ +46 |
| | Calor Mín. ~ Máx. | °C | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 | -15 ~ +24 |

1) Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. 2) Escala de etiqueta energética de A+++ a D. 3) El consumo anual de energía se calcula de acuerdo con el Reglamento (UE) 626/2011. 4) La presión sonora de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 m por delante y 1 m por detrás de la unidad. La presión sonora se mide de acuerdo con JIS C 9612. 5) Add 70 or 95 mm for piping port. 6) Longitud mínima de tuberías, 3 metros por unidad interior.

## Posibles combinaciones unidades exteriores / interiores

| Ambientes | Unidad exterior | Potencia interior conectada (Mín. ~ Máx.) | Etherea - Pared | | | | | | | TZ ultracompacto - Pared | | | | | | | | Consola de suelo | | | | Cassette de 4 vías 60x60 | | | | | Conducto de baja presión estática | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 71 | 16 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 | 20 | 25 | 35 | 50 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 |
| 2 | CU-2Z35CBE | 3,2 ~ 6,0 kW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [1] | | | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| | CU-2Z41CBE | 3,2 ~ 6,0 kW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | | | | | ✔ | ✔ | ✔ | | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [1] | | | ✔ | ✔ | ✔ | | |
| | CU-2Z50CBE | 3,2 ~ 7,7 kW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | ✔ [1] | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | ✔ [1] | | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [1] | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | |
| 3 | CU-3Z52CBE | 4,5 ~ 9,5 kW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | ✔ [1] | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | ✔ [1] | | | | | | | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [1] | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | |
| | CU-3Z68CBE | 4,5 ~ 11,2 kW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | ✔ [1] | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [3] | | | | | | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [2] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | ✔ [3] |
| 4 | CU-4Z68CBE | 4,5 ~ 11,5 kW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | ✔ [1] | | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [3] | | | | | | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [2] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | ✔ [3] |
| | CU-4Z80CBE | 4,5 ~ 14,7 kW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [4] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [3] | ✔ [4] | | | | | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [2] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | ✔ [3] |
| 5 | CU-5Z90CBE | 4,5 ~ 18,3 kW | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [4] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [3] | ✔ [4] | | | | | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [1] | ✔ [2] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ [1] | ✔ [3] |

1) Se necesita el reductor CZ-MA1PA. 2) El tubo de líquido del zócalo y los tubos de gas del zócalo están incluidos en las unidades necesarias para la unidad interior; para la unidad exterior se requiere el tubo de expansión CZ-MA2PA. 3) Se requiere el tubo de expansión CZ-MA2PA. 4) Se requieren el reductor CZ-MA3PA y el tubo de expansión CZ-MA2PA.

R32 REFRIGERANTE · INVERTER+ · COMPRESOR ROTATORIO R2 · -15 °C MODO CALEFACCIÓN · R22 → R410A RENOVACIÓN R22 · 5 AÑOS DE GARANTÍA DE COMPRESOR

# Tabla de combinaciones sistema Free Multi

## Sistema Free Multi 2x1 CU-2Z35TBE. Potencia mínima conectada: 3,2 kW. Potencia máxima conectada: 6,0 kW · R32

| Potencia unidad interior | Potencia frigorífica (kW). Ambientes | | | EER | SEER [1] | Potencia de entrada | C.A.E. | Intensidad | Potencia calorífica (kW). Ambientes | | | COP | SCOP [1] | Potencia de entrada | C.A.E. | Intensidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | Total (Mín. - Máx.) | W/W | | kW | kWh | 230 V | A | B | Total (Mín. - Máx.) | W/W | | kW | kWh | 230 V |
| **1 ambiente** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1,60 | | 1,60 (1,10 - 2,30) | 3,90 | | 0,41 (0,22 - 0,60) | 205 | 1,95 | 2,60 | | 2,60 (0,70 - 3,80) | 3,77 | | 0,69 (0,17 - 1,11) | 345 | 3,20 |
| 20 | 2,00 | | 2,00 (1,10 - 2,90) | 3,85 | | 0,52 (0,22 - 0,77) | 260 | 2,45 | 3,20 | | 3,20 (0,70 - 4,80) | 3,76 | | 0,85 (0,17 - 1,41) | 425 | 3,95 |
| 25 | 2,50 | | 2,50 (1,10 - 3,50) | 3,73 | | 0,67 (0,22 - 1,00) | 335 | 3,15 | 3,60 | | 3,60 (0,70 - 5,50) | 3,50 | | 1,03 (0,17 - 1,70) | 515 | 4,75 |
| 35 | 3,50 | | 3,50 (1,10 - 4,00) | 3,47 | | 1,01 (0,22 - 1,22) | 505 | 4,70 | 4,20 | | 4,20 (0,70 - 5,60) | 3,44 | | 1,22 (0,17 - 1,68) | 610 | 5,65 |
| **2 ambientes** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 + 16 | 1,60 | 1,60 | 3,20 (1,50 - 4,00) | 4,71 | **9,10 A+++** | 0,68 (0,25 - 1,00) | 340 | 3,20 | 2,10 | 2,10 | 4,20 (1,10 - 5,60) | 5,06 | **4,80 A++** | 0,83 (0,21 - 1,34) | 415 | 3,90 |
| 16 + 20 | 1,55 | 1,95 | 3,50 (1,50 - 4,50) | 4,61 | **9,10 A+++** | 0,76 (0,25 - 1,10) | 380 | 3,60 | 1,85 | 2,35 | 4,20 (1,10 - 5,60) | 5,06 | **4,80 A++** | 0,83 (0,21 - 1,34) | 415 | 3,90 |
| 16 + 25 | 1,35 | 2,15 | 3,50 (1,50 - 4,50) | 4,61 | **9,10 A+++** | 0,76 (0,25 - 1,10) | 380 | 3,60 | 1,65 | 2,55 | 4,20 (1,10 - 5,60) | 5,06 | **4,80 A++** | 0,83 (0,21 - 1,34) | 415 | 3,90 |
| 16 + 35 | 1,10 | 2,40 | 3,50 (1,50 - 4,50) | 4,61 | **9,10 A+++** | 0,76 (0,25 - 1,10) | 380 | 3,60 | 1,30 | 2,90 | 4,20 (1,10 - 5,60) | 5,06 | **4,80 A++** | 0,83 (0,21 - 1,34) | 415 | 3,90 |
| 20 + 20 | 1,75 | 1,75 | 3,50 (1,50 - 4,50) | 4,61 | **9,10 A+++** | 0,76 (0,25 - 1,10) | 380 | 3,60 | 2,10 | 2,10 | 4,20 (1,10 - 5,60) | 5,06 | **4,80 A++** | 0,83 (0,21 - 1,34) | 415 | 3,90 |
| 20 + 25 | 1,55 | 1,95 | 3,50 (1,50 - 4,50) | 4,61 | **9,10 A+++** | 0,76 (0,25 - 1,10) | 380 | 3,60 | 1,85 | 2,35 | 4,20 (1,10 - 5,60) | 5,06 | **4,80 A++** | 0,83 (0,21 - 1,34) | 415 | 3,90 |
| 20 + 35 | 1,25 | 2,25 | 3,50 (1,50 - 4,50) | 4,86 | **9,10 A+++** | 0,72 (0,25 - 1,05) | 360 | 3,40 | 1,55 | 2,65 | 4,20 (1,10 - 5,60) | 5,19 | **4,80 A++** | 0,81 (0,21 - 1,29) | 405 | 3,80 |
| 25 + 25 | 1,75 | 1,75 | 3,50 (1,50 - 4,50) | 4,86 | **9,10 A+++** | 0,72 (0,25 - 1,05) | 360 | 3,40 | 2,10 | 2,10 | 4,20 (1,10 - 5,60) | 5,19 | **4,80 A++** | 0,81 (0,21 - 1,29) | 405 | 3,80 |
| 25 + 35 | 1,45 | 2,05 | 3,50 (1,50 - 4,50) | 4,86 | **9,10 A+++** | 0,72 (0,25 - 1,05) | 360 | 3,40 | 1,75 | 2,45 | 4,20 (1,10 - 5,60) | 5,19 | **4,80 A++** | 0,81 (0,21 - 1,29) | 405 | 3,80 |

## Sistema Free Multi 2x1 CU-2Z41CBE. Potencia mínima conectada: 3,2 kW. Potencia máxima conectada: 6,0 kW · R32

| Potencia unidad interior | Potencia frigorífica (kW). Ambientes | | | EER | SEER [1] | Potencia de entrada | C.A.E. | Intensidad | Potencia calorífica (kW). Ambientes | | | COP | SCOP [1] | Potencia de entrada | C.A.E. | Intensidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | Total (Mín. - Máx.) | W/W | | kW | kWh | 230 V | A | B | Total (Mín. - Máx.) | W/W | | kW | kWh | 230 V |
| **1 ambiente** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1,60 | | 1,60 (1,10 - 2,30) | 3,90 | | 0,41 (0,22 - 0,60) | 205 | 1,95 | 2,60 | | 2,60 (0,70 - 3,80) | 3,77 | | 0,69 (0,17 - 1,11) | 345 | 3,20 |
| 20 | 2,00 | | 2,00 (1,10 - 2,90) | 3,85 | | 0,52 (0,22 - 0,77) | 260 | 2,45 | 3,20 | | 3,20 (0,70 - 4,80) | 3,76 | | 0,85 (0,17 - 1,41) | 425 | 3,95 |
| 25 | 2,50 | | 2,50 (1,10 - 3,50) | 3,73 | | 0,67 (0,22 - 1,00) | 335 | 3,15 | 3,60 | | 3,60 (0,70 - 5,50) | 3,50 | | 1,03 (0,17 - 1,70) | 515 | 4,75 |
| 35 | 3,50 | | 3,50 (1,10 - 4,00) | 3,47 | | 1,01 (0,22 - 1,22) | 505 | 4,70 | 4,50 | | 4,50 (0,70 - 6,20) | 3,60 | | 1,25 (0,17 - 1,81) | 625 | 5,80 |
| **2 ambientes** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 + 16 | 1,60 | 1,60 | 3,20 (1,50 - 4,00) | 4,51 | **9,10 A+++** | 0,71 0,25 - 0,99) | 355 | 3,25 | 2,20 | 2,20 | 4,40 (1,10 - 7,00) | 4,84 | **4,80 A++** | 0,91 (0,21 - 1,81) | 455 | 4,20 |
| 16 + 20 | 1,60 | 2,00 | 3,60 (1,50 - 4,50) | 4,44 | **9,10 A+++** | 0,81 (0,25 - 1,15) | 405 | 3,70 | 2,05 | 2,55 | 4,60 (1,10 - 7,00) | 4,95 | **4,80 A++** | 0,93 (0,21 - 1,79) | 465 | 4,30 |
| 16 + 25 | 1,60 | 2,50 | 4,10 (1,50 - 5,20) | 4,36 | **9,10 A+++** | 0,94 (0,25 - 1,37) | 470 | 4,30 | 1,80 | 2,80 | 4,60 (1,10 - 7,00) | 4,95 | **4,80 A++** | 0,93 (0,21 - 1,79) | 465 | 4,30 |
| 16 + 35 | 1,30 | 2,80 | 4,10 (1,50 - 5,20) | 4,36 | **9,10 A+++** | 0,94 (0,25 - 1,37) | 470 | 4,30 | 1,45 | 3,15 | 4,60 (1,10 - 7,00) | 4,95 | **4,80 A++** | 0,93 (0,21 - 1,79) | 465 | 4,30 |
| 20 + 20 | 2,00 | 2,00 | 4,00 (1,50 - 5,00) | 4,30 | **9,10 A+++** | 0,93 (0,25 - 1,37) | 465 | 4,25 | 2,30 | 2,30 | 4,60 (1,10 - 7,00) | 5,00 | **4,80 A++** | 0,92 (0,21 - 1,77) | 460 | 4,25 |
| 20 + 25 | 1,80 | 2,30 | 4,10 (1,50 - 5,20) | 4,36 | **9,10 A+++** | 0,94 (0,25 - 1,37) | 470 | 4,30 | 2,05 | 2,55 | 4,60 (1,10 - 7,00) | 5,00 | **4,80 A++** | 0,92 (0,21 - 1,77) | 460 | 4,25 |
| 20 + 35 | 1,50 | 2,60 | 4,10 (1,50 - 5,20) | 4,36 | **9,10 A+++** | 0,94 (0,25 - 1,37) | 470 | 4,30 | 1,65 | 2,95 | 4,60 (1,10 - 7,00) | 5,00 | **4,80 A++** | 0,92 (0,21 - 1,77) | 460 | 4,25 |
| 25 + 25 | 2,05 | 2,05 | 4,10 (1,50 - 5,20) | 4,36 | **9,10 A+++** | 0,94 (0,25 - 1,37) | 470 | 4,30 | 2,30 | 2,30 | 4,60 (1,10 - 7,00) | 5,00 | **4,80 A++** | 0,92 (0,21 - 1,77) | 460 | 4,25 |
| 25 + 35 | 1,70 | 2,40 | 4,10 (1,50 - 5,20) | 4,36 | **9,10 A+++** | 0,94 (0,25 - 1,37) | 470 | 4,30 | 1,90 | 2,70 | 4,60 (1,10 - 7,00) | 5,00 | **4,80 A++** | 0,92 (0,21 - 1,77) | 460 | 4,25 |

## Sistema Free Multi 2x1 CU-2Z50CBE. Potencia mínima conectada: 3,2 kW. Potencia máxima conectada: 7,7 kW · R32

| Potencia unidad interior | Potencia frigorífica (kW). Ambientes | | | EER | SEER [1] | Potencia de entrada | C.A.E. | Intensidad | Potencia calorífica (kW). Ambientes | | | COP | SCOP [1] | Potencia de entrada | C.A.E. | Intensidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | Total (Mín. - Máx.) | W/W | | kW | kWh | 230 V | A | B | Total (Mín. - Máx.) | W/W | | kW | kWh | 230 V |
| **1 ambiente** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1,60 | | 1,60 (1,10 - 2,30) | 3,90 | | 0,41 (0,22 - 0,60) | 205 | 1,95 | 2,60 | | 2,60 (0,70 - 3,80) | 3,77 | | 0,69 (0,17 - 1,11) | 345 | 3,20 |
| 20 | 2,00 | | 2,00 (1,10 - 2,90) | 3,85 | | 0,52 (0,22 - 0,77) | 260 | 2,45 | 3,20 | | 3,20 (0,70 - 4,80) | 3,76 | | 0,85 (0,17 - 1,41) | 425 | 3,95 |
| 25 | 2,50 | | 2,50 (1,10 - 3,50) | 3,73 | | 0,67 (0,22 - 1,00) | 335 | 3,15 | 3,60 | | 3,60 (0,70 - 5,50) | 3,50 | | 1,03 (0,17 - 1,70) | 515 | 4,75 |
| 35 | 3,50 | | 3,50 (1,10 - 4,00) | 3,47 | | 1,01 (0,22 - 1,22) | 505 | 4,70 | 4,50 | | 4,50 (0,70 - 6,20) | 3,60 | | 1,25 (0,17 - 1,81) | 625 | 5,80 |
| 42 | 4,20 | | 4,20 (1,10 - 4,50) | 3,09 | | 1,36 (0,22 - 1,50) | 680 | 6,35 | 5,00 | | 5,00 (1,10 - 6,40) | 3,23 | | 1,55 (0,21 - 2,18) | 775 | 7,15 |
| 50 | 5,00 | | 5,00 (1,20 - 5,10) | 2,96 | | 1,69 (0,23 - 1,79) | 845 | 7,80 | 5,30 | | 5,30 (1,10 - 6,80) | 3,23 | | 1,64 (0,21 - 2,29) | 820 | 7,60 |
| **2 ambientes** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 + 16 | 1,60 | 1,60 | 3,20 (1,50 - 4,00) | 4,64 | **8,70 A+++** | 0,69 (0,25 - 0,99) | 345 | 3,10 | 2,60 | 2,60 | 5,20 (1,10 - 7,00) | 4,60 | **4,60 A++** | 1,13 (0,21 - 1,81) | 565 | 5,05 |
| 16 + 20 | 1,60 | 2,00 | 3,60 (1,50 - 4,50) | 4,50 | **8,70 A+++** | 0,80 (0,25 - 1,15) | 400 | 3,60 | 2,40 | 3,00 | 5,40 (1,10 - 7,00) | 4,58 | **4,60 A++** | 1,18 (0,21 - 1,79) | 590 | 5,25 |
| 16 + 25 | 1,60 | 2,50 | 4,10 (1,50 - 5,20) | 4,46 | **8,70 A+++** | 0,92 (0,25 - 1,37) | 460 | 4,15 | 2,10 | 3,30 | 5,40 (1,10 - 7,00) | 4,58 | **4,60 A++** | 1,18 (0,21 - 1,79) | 590 | 5,25 |
| 16 + 35 | 1,55 | 3,45 | 5,00 (1,50 - 5,20) | 4,17 | **8,70 A+++** | 1,20 (0,25 - 1,37) | 600 | 5,40 | 1,70 | 3,70 | 5,40 (1,10 - 7,00) | 4,58 | **4,60 A++** | 1,18 (0,21 - 1,79) | 590 | 5,25 |
| 16 + 42 | 1,40 | 3,60 | 5,00 (1,50 - 5,40) | 4,17 | **8,70 A+++** | 1,20 (0,25 - 1,37) | 600 | 5,40 | 1,55 | 4,05 | 5,60 (1,10 - 7,20) | 4,63 | **4,60 A++** | 1,21 (0,21 - 1,80) | 605 | 5,40 |
| 16 + 50 | 1,20 | 3,80 | 5,00 (1,50 - 5,40) | 4,17 | **8,70 A+++** | 1,20 (0,25 - 1,37) | 600 | 5,40 | 1,35 | 4,25 | 5,60 (1,10 - 7,20) | 4,63 | **4,60 A++** | 1,21 (0,21 - 1,80) | 605 | 5,40 |
| 20 + 20 | 2,00 | 2,00 | 4,00 (1,50 - 5,00) | 4,40 | **8,70 A+++** | 0,91 (0,25 - 1,31) | 455 | 4,10 | 2,70 | 2,70 | 5,40 (1,10 - 7,00) | 4,62 | **4,60 A++** | 1,17 (0,21 - 1,77) | 585 | 5,20 |
| 20 + 25 | 2,00 | 2,50 | 4,50 (1,50 - 5,20) | 4,29 | **8,70 A+++** | 1,05 (0,25 - 1,37) | 525 | 4,75 | 2,40 | 3,00 | 5,40 (1,10 - 7,00) | 4,62 | **4,60 A++** | 1,17 (0,21 - 1,77) | 585 | 5,20 |
| 20 + 35 | 1,80 | 3,20 | 5,00 (1,50 - 5,40) | 4,17 | **8,70 A+++** | 1,20 (0,25 - 1,37) | 600 | 5,40 | 2,05 | 3,55 | 5,60 (1,10 - 7,20) | 4,63 | **4,60 A++** | 1,21 (0,21 - 1,80) | 605 | 5,40 |
| 20 + 42 | 1,60 | 3,40 | 5,00 (1,50 - 5,40) | 4,17 | **8,70 A+++** | 1,20 (0,25 - 1,37) | 600 | 5,40 | 1,80 | 3,80 | 5,60 (1,10 - 7,20) | 4,63 | **4,60 A++** | 1,21 (0,21 - 1,80) | 605 | 5,40 |
| 20 + 50 | 1,45 | 3,55 | 5,00 (1,50 - 5,40) | 4,17 | **8,70 A+++** | 1,20 (0,25 - 1,37) | 600 | 5,40 | 1,60 | 4,00 | 5,60 (1,10 - 7,20) | 4,63 | **4,60 A++** | 1,21 (0,21 - 1,80) | 605 | 5,40 |
| 25 + 25 | 2,50 | 2,50 | 5,00 (1,50 - 5,40) | 4,17 | **8,70 A+++** | 1,20 (0,25 - 1,37) | 600 | 5,40 | 2,80 | 2,80 | 5,60 (1,10 - 7,20) | 4,63 | **4,60 A++** | 1,21 (0,21 - 1,80) | 605 | 5,40 |
| 25 + 35 | 2,10 | 2,90 | 5,00 (1,50 - 5,40) | 4,17 | **8,70 A+++** | 1,20 (0,25 - 1,37) | 600 | 5,40 | 2,35 | 3,25 | 5,60 (1,10 - 7,20) | 4,63 | **4,60 A++** | 1,21 (0,21 - 1,80) | 605 | 5,40 |
| 25 + 42 | 1,85 | 3,15 | 5,00 (1,50 - 5,40) | 4,17 | **8,70 A+++** | 1,20 (0,25 - 1,37) | 600 | 5,40 | 2,10 | 3,50 | 5,60 (1,10 - 7,20) | 4,63 | **4,60 A++** | 1,21 (0,21 - 1,80) | 605 | 5,40 |
| 25 + 50 | 1,65 | 3,35 | 5,00 (1,50 - 5,40) | 4,17 | **8,70 A+++** | 1,20 (0,25 - 1,37) | 600 | 5,40 | 1,85 | 3,75 | 5,60 (1,10 - 7,20) | 4,63 | **4,60 A++** | 1,21 (0,21 - 1,80) | 605 | 5,40 |
| 35 + 35 | 2,50 | 2,50 | 5,00 (1,50 - 5,40) | 4,17 | **8,70 A+++** | 1,20 (0,25 - 1,37) | 600 | 5,40 | 2,80 | 2,80 | 5,60 (1,10 - 7,20) | 4,63 | **4,60 A++** | 1,21 (0,21 - 1,80) | 605 | 5,40 |
| 35 + 42 | 2,25 | 2,75 | 5,00 (1,50 - 5,40) | 4,17 | **8,70 A+++** | 1,20 (0,25 - 1,37) | 600 | 5,40 | 2,55 | 3,05 | 5,60 (1,10 - 7,20) | 4,63 | **4,60 A++** | 1,21 (0,21 - 1,80) | 605 | 5,40 |

1) Escala de etiqueta energética de A+++ a D.
Los datos mostrados se refieren a la unidad exterior cuando se combina con unidades interiores de pared CS-MZ/Z/XZ. Para otros tipos de unidades interiores, consultar el manual de servicio.