

Sistema Free Multi

NUEVO! Unidades exteriores sistema Free Multi - R32

- Hasta 5 unidades interiores conectadas a una sola unidad exterior
- Hasta 5 habitaciones con un control individual
- Etherea, TZ ultracompacto, consola de suelo y cassette de 4 vías 60x60 con tecnología nanoe™ X para mejorar la calidad del aire las 24 h
- Alta clase de eficiencia energética A+++ SEER
- Unidades interiores compatibles con Internet y control mediante voz

Configuración del sistema multi split en varios pasos con nuestra herramienta en línea para ver todas las posibles combinaciones.



UNIDAD EXTERIOR			CU-2Z35CBE	CU-2Z41CBE	CU-2Z50CBE	CU-3Z52CBE	CU-3Z68CBE	CU-4Z68CBE	CU-4Z80CBE	CU-5Z90CBE
Potencia nominal interior (Mín. ~ Máx.)			3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 6,0 kW	3,2 ~ 7,7 kW	4,5 ~ 9,5 kW	4,5 ~ 11,2 kW	4,5 ~ 11,5 kW	4,5 ~ 14,7 kW	4,5 ~ 18,3 kW
Potencia frigorífica	Nominal	kW	3,50	4,10	5,00	5,20	6,80	6,80	8,00	9,00
	Mín.		1,50	1,50	1,50	1,80	1,90	1,90	3,00	2,90
	Máx.		4,50	5,20	5,40	7,30	8,00	8,80	9,20	11,50
EER ¹⁾	Nominal	W/W	4,61	4,36	4,17	4,77	3,91	4,30	4,04	4,02
	Mín.		6,00	6,00	6,00	5,00	7,04	5,59	5,66	5,27
	Máx.		4,09	3,80	3,62	3,35	3,38	3,56	3,21	2,98
SEER ²⁾			9,10 A+++	9,10 A+++	8,70 A+++	8,70 A+++	8,20 A++	8,50 A+++	8,50 A+++	8,50 A+++
Pdesign (frío)		kW	3,50	4,10	5,00	5,20	6,80	6,80	8,00	9,00
Consumo	Nominal	kW	0,76	0,94	1,20	1,09	1,74	1,58	1,98	2,24
	Mín.		0,25	0,25	0,25	0,36	0,27	0,34	0,53	0,55
	Máx.		1,10	1,37	1,49	2,18	2,37	2,47	2,87	3,86
Consumo anual de energía ³⁾		kWh/a	135	158	201	209	290	280	329	371
Potencia calorífica	Nominal	kW	4,20	4,60	5,60	6,80	8,50	8,50	9,40	10,40
	Mín.		1,10	1,10	1,10	1,60	1,70	1,70	2,48	2,48
	Máx.		5,60	7,00	7,20	8,50	10,40	10,60	10,60	14,50
Potencia calorífica a -7 °C		kW	3,77	4,18	4,28	5,64	7,05	7,05	7,80	8,62
COP ¹⁾	Nominal	W/W	5,06	4,95	4,63	4,93	4,25	4,62	4,63	4,84
	Mín.		5,24	5,24	5,24	5,00	4,72	4,72	4,96	4,96
	Máx.		4,18	3,91	4,00	3,40	3,64	3,96	3,46	3,42
SCOP ²⁾			4,80 A++	4,80 A++	4,60 A++	4,70 A++	4,60 A++	4,60 A++	4,70 A++	4,68 A++
Pdesign a -10 °C		kW	3,20	3,50	4,20	5,40	5,60	6,00	7,00	8,50
Consumo	Nominal	kW	0,83	0,93	1,21	1,38	2,00	1,84	2,03	2,15
	Mín.		0,21	0,21	0,21	0,32	0,36	0,36	0,50	0,50
	Máx.		1,34	1,79	1,80	2,50	2,86	2,68	3,06	4,24
Consumo anual de energía ³⁾		kWh/a	933	1021	1278	1609	1704	1826	2085	2543
Intensidad	Frío / Calor	A	3,60/3,90	4,30/4,30	5,40/5,40	4,80/6,10	7,70/8,80	7,00/8,10	9,50/9,50	10,70/10,10
Suministro eléctrico		V	230	230	230	230	230	230	230	230
Seccionador recomendado		A	16	16	16	16	20	20	25	25
Sección de cable de alimentación recomendada		mm²	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4,0	4,0
Presión sonora ⁴⁾	Frío / Calor (Al)	dB(A)	48/50	48/50	50/52	47/48	51/53	49/52	51/52	53/54
Dimensiones ⁵⁾	Al x An x Pr	mm	619x824x299	619x824x299	619x824x299	795x875x320	795x875x320	795x875x320	999x940x340	999x940x340
Peso neto		kg	37	37	37	61	64	64	80	81
Diámetro tubería	Líquido	Pulg. (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gas	Pulg. (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Rango de longitud de tubería total ⁶⁾		m	6 ~ 30	6 ~ 30	6 ~ 30	6 ~ 50	6 ~ 60	6 ~ 60	6 ~ 70	6 ~ 80
Rango de longitud de tubería to one unit		m	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25	3 ~ 25
Desnivel de altura (int./ext.)		m	10	10	10	15	15	15	15	15
Longitud precargada de la tubería		m	20	20	20	30	30	30	45	45
Cantidad de gas adicional		g/m	15	15	15	20	20	20	20	20
Refrigerante (R32) / CO ₂ Eq.		kg / T	1,18/0,797	1,18/0,797	1,18/0,797	1,92/1,296	2,25/1,519	2,25/1,519	2,72/1,836	2,72/1,836
Rango de funcionamiento	Frío Mín. ~ Máx.	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Calor Mín. ~ Máx.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. 2) Escala de etiqueta energética de A+++ a D. 3) El consumo anual de energía se calcula de acuerdo con el Reglamento (UE) 626/2011. 4) La presión sonora de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 m por delante y 1 m por detrás de la unidad. La presión sonora se mide de acuerdo con JIS C 9612. 5) Add 70 or 95 mm for piping port. 6) Longitud mínima de tuberías, 3 metros por unidad interior.

Posibles combinaciones unidades exteriores / interiores

Ambientes	Unidad exterior	Potencia interior conectada (Mín. ~ Máx.)	Etherea - Pared							TZ ultracompacto - Pared							Consola de suelo				Cassette de 4 vías 60x60						Conducto de baja presión estática					
			16	20	25	35	42	50	71	16	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	50	60	20	25	35	50	60	
2	CU-2Z35CBE	3,2 ~ 6,0 kW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓			
	CU-2Z41CBE	3,2 ~ 6,0 kW	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓			
	CU-2Z50CBE	3,2 ~ 7,7 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾			✓	✓	✓	✓ ¹⁾		
3	CU-3Z52CBE	4,5 ~ 9,5 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾							✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓ ¹⁾		
	CU-3Z68CBE	4,5 ~ 11,2 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ³⁾						✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ³⁾	
4	CU-4Z68CBE	4,5 ~ 11,5 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ³⁾						✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ³⁾	
	CU-4Z80CBE	4,5 ~ 14,7 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ³⁾	✓ ⁴⁾					✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ³⁾	
5	CU-5Z90CBE	4,5 ~ 18,3 kW	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ⁴⁾	✓	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ³⁾	✓ ⁴⁾					✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ³⁾	

1) Se necesita el reductor CZ-MA1PA. 2) El tubo de líquido del zócalo y los tubos de gas del zócalo están incluidos en las unidades necesarias para la unidad interior; para la unidad exterior se requiere el tubo de expansión CZ-MA2PA. 3) Se requiere el tubo de expansión CZ-MA2PA. 4) Se requieren el reductor CZ-MA3PA y el tubo de expansión CZ-MA2PA.

Sistema Free Multi 5x1 CU-5Z90CBE. Potencia mínima conectada: 4,5 kW. Potencia máxima conectada: 18,3 kW · R32

Potencia unidad interior	Potencia frigorífica (kW). Ambientes							EER	SEER ¹⁾	Potencia de entrada			Potencia calorífica (kW). Ambientes							COP	SCOP ¹⁾	Potencia de entrada			C.A.E.	Intensidad
	A	B	C	D	E	Total(Mín.-Máx.)	W/W			kW	kWh	230 V	A	B	C	D	E	Total(Mín.-Máx.)	W/W			kW	kWh	230 V		
1 ambiente																										
16	1,60					1,60(1,30-2,30)	4,00			0,40(0,25-0,64)	200	2,00	2,60					2,60(1,20-3,20)	4,33			0,60(0,30-0,96)	300	3,00		
20	2,00					2,00(1,80-2,90)	4,00			0,50(0,34-0,81)	250	2,50	3,20					3,20(1,20-4,10)	4,32			0,74(0,30-1,23)	370	3,70		
25	2,50					2,50(1,80-2,90)	3,97			0,63(0,34-0,81)	315	3,20	3,60					3,60(1,20-4,30)	3,83			0,94(0,30-1,23)	470	4,70		
35	3,50					3,50(1,80-4,10)	3,72			0,94(0,34-1,36)	470	4,50	4,50					4,50(1,20-5,80)	3,66			1,23(0,30-2,10)	615	6,00		
42	4,20					4,20(1,80-4,50)	3,07			1,37(0,34-1,99)	685	6,40	5,60					5,60(1,20-6,80)	3,26			1,72(0,30-2,93)	860	8,00		
50	5,00					5,00(1,90-5,70)	3,23			1,55(0,34-2,13)	775	7,20	6,80					6,80(1,20-6,90)	3,24			2,10(0,30-2,52)	1050	9,70		
60	6,00					6,00(1,90-6,20)	2,96			2,03(0,34-2,33)	1015	9,20	8,50					8,50(1,30-9,00)	3,54			2,40(0,62-2,55)	1200	11,10		
71	7,10					7,10(2,00-7,20)	2,81			2,53(0,37-2,77)	1265	11,40	8,70					8,70(1,40-9,20)	3,41			2,55(0,68-2,72)	1275	11,80		
2 ambientes																										
16+35	1,60	3,50				5,10(2,40-5,80)	3,78	7,30A++	1,35(0,32-1,71)	675	6,50	2,01	4,39					6,40(2,50-8,60)	3,79	4,00A+	1,69(0,34-2,84)	845	8,00			
16+42	1,60	4,20				5,80(2,40-6,70)	3,49	7,30A++	1,66(0,32-2,17)	830	8,00	2,04	5,36					7,40(2,50-10,10)	3,72	4,00A+	1,99(0,34-3,48)	995	9,40			
16+50	1,60	5,00				6,60(2,40-7,20)	3,53	6,40A++	1,87(0,30-2,17)	935	9,00	2,06	6,44					8,50(2,50-11,00)	3,86	4,00A+	2,20(0,30-3,51)	1100	10,30			
16+60	1,60	6,00				7,60(2,40-8,60)	3,14	6,40A++	2,42(0,30-3,13)	1210	11,60	2,11	7,89					10,00(2,50-11,00)	3,75	4,00A+	2,67(0,30-3,51)	1335	12,50			
16+71	1,60	7,10				8,70(2,50-9,10)	2,93	6,40A++	2,97(0,33-3,21)	1485	14,20	1,88	8,32					10,20(2,50-13,00)	3,82	4,00A+	2,67(0,29-4,44)	1335	12,50			
20+25	2,00	2,50				4,50(2,40-5,80)	3,95	7,30A++	1,14(0,32-1,71)	570	5,60	2,71	3,39					6,10(2,50-8,20)	3,77	4,00A+	1,62(0,38-2,74)	810	7,70			
20+35	2,00	3,50				5,50(2,40-5,80)	3,67	7,30A++	1,50(0,32-1,66)	750	7,30	2,51	4,39					6,90(2,50-8,60)	3,81	4,00A+	1,81(0,34-2,78)	905	8,50			
20+42	2,00	4,20				6,20(2,40-7,20)	3,30	7,30A++	1,88(0,32-2,54)	940	9,00	2,55	5,35					7,90(2,50-11,00)	3,66	4,00A+	2,16(0,33-3,73)	1080	10,20			
20+50	2,00	5,00				7,00(2,40-8,10)	3,52	6,40A++	1,99(0,30-2,66)	995	9,50	2,57	6,43					9,00(2,50-11,00)	3,98	4,00A+	2,26(0,30-3,44)	1130	10,60			
20+60	2,00	6,00				8,00(2,40-8,60)	3,08	6,40A++	2,60(0,30-3,06)	1300	12,40	2,60	7,80					10,40(2,50-11,90)	3,88	4,00A+	2,68(0,30-3,86)	1340	12,60			
20+71	1,98	7,02				9,00(2,50-10,00)	2,83	6,40A++	3,18(0,33-4,10)	1590	15,20	2,29	8,11					10,40(2,50-13,00)	3,97	4,00A+	2,62(0,29-4,43)	1310	12,30			
25+25	2,50	2,50				5,00(2,40-5,80)	3,85	7,30A++	1,30(0,32-1,71)	650	6,30	3,25	3,25					6,50(2,50-8,60)	3,82	4,00A+	1,70(0,38-2,86)	850	8,10			
25+35	2,50	3,50				6,00(2,40-6,70)	3,39	7,30A++	1,77(0,32-2,17)	885	8,50	3,04	4,26					7,30(2,50-10,10)	3,76	4,00A+	1,94(0,34-3,48)	970	9,10			
25+42	2,50	4,20				6,70(2,40-7,20)	3,09	6,40A++	2,17(0,32-2,54)	1085	10,40	3,10	5,20					8,30(2,50-11,00)	3,61	4,00A+	2,30(0,33-3,73)	1150	10,80			
25+50	2,50	5,00				7,50(2,40-8,60)	3,28	6,40A++	2,29(0,30-3,06)	1145	11,00	3,13	6,27					9,40(2,50-11,00)	3,84	4,00A+	2,45(0,30-3,44)	1225	11,50			
25+60	2,50	6,00				8,50(2,50-9,10)	2,83	6,40A++	3,00(0,33-3,35)	1500	14,40	3,06	7,34					10,40(2,50-13,00)	3,88	4,00A+	2,68(0,30-4,44)	1340	12,60			
25+71	2,34	6,66				9,00(2,50-10,10)	2,83	6,40A++	3,18(0,33-4,25)	1590	15,20	2,71	7,69					10,40(2,50-13,00)	3,97	4,00A+	2,62(0,29-4,43)	1310	12,30			
35+35	3,50	3,50				7,00(2,40-8,10)	3,06	6,40A++	2,29(0,31-3,11)	1145	11,00	4,05	4,05					8,10(2,50-11,00)	3,70	4,00A+	2,19(0,33-3,72)	1095	10,30			
35+42	3,50	4,20				7,70(2,40-8,60)	2,83	6,40A++	2,72(0,31-3,61)	1360	13,00	4,14	4,96					9,10(2,50-11,00)	3,65	4,00A+	2,49(0,32-3,65)	1245	11,70			
35+50	3,50	5,00				8,50(2,50-9,10)	2,97	6,40A++	2,86(0,33-3,21)	1430	13,70	4,20	6,00					10,20(2,50-11,50)	3,94	4,00A+	2,59(0,29-3,58)	1295	12,20			
35+60	3,32	5,68				9,00(2,50-10,10)	2,77	6,40A++	3,25(0,33-4,25)	1625	15,60	3,83	6,57					10,40(2,50-13,00)	3,98	4,00A+	2,61(0,29-4,41)	1305	12,30			
35+71	2,97	6,03				9,00(2,50-10,40)	2,96	6,40A++	3,04(0,33-4,42)	1520	14,60	3,43	6,97					10,40(2,50-13,40)	4,02	4,00A+	2,59(0,29-4,60)	1295	12,20			
42+42	4,20	4,20				8,40(2,50-9,10)	2,47	6,40A++	3,40(0,34-4,04)	1700	16,30	5,05	5,05					10,10(2,50-11,50)	3,62	4,00A+	2,79(0,32-3,81)	1395	13,10			
42+50	4,11	4,89				9,00(2,50-10,00)	2,83	6,40A++	3,18(0,33-3,66)	1590	15,20	4,75	5,65					10,40(2,50-12,00)	4,00	4,00A+	2,60(0,29-3,82)	1300	12,20			
42+60	3,71	5,29				9,00(2,50-10,40)	2,83	6,40A++	3,18(0,33-4,41)	1590	15,20	4,28	6,12					10,40(2,50-13,40)	4,00	4,00A+	2,60(0,29-4,60)	1300	12,20			
42+71	3,35	5,65				9,00(2,50-10,40)	2,96	6,40A++	3,04(0,33-4,42)	1520	14,60	3,87	6,53					10,40(2,50-13,40)	4,03	4,00A+	2,58(0,29-4,59)	1290	12,10			
50+50	4,50	4,50				9,00(2,50-10,40)	3,32	6,40A++	2,71(0,32-3,05)	1355	13,00	5,20	5,20					10,40(2,50-12,50)	4,28	4,00A+	2,43(0,28-3,80)	1215	11,40			
50+60	4,09	4,91				9,00(2,50-10,40)	3,32	6,40A++	2,71(0,32-3,68)	1355	13,00	4,73	5,67					10,40(2,50-13,40)	4,28	4,00A+	2,43(0,28-4,32)	1215	11,40			
50+71	3,72	5,28				9,00(2,50-10,40)	3,40	6,40A++	2,65(0,32-3,54)	1325	12,70	4,30	6,10					10,40(2,50-13,50)	4,32	4,00A+	2,41(0,28-4,30)	1205	11,30			
60+60	4,50	4,50				9,00(2,50-10,40)	3,32	6,40A++	2,71(0,32-3,68)	1355	13,00	5,20	5,20					10,40(2,50-13,80)	4,28	4,00A+	2,43(0,28-4,53)	1215	11,40			
60+71	4,12	4,88				9,00(2,50-10,40)	3,40	6,40A++	2,65(0,32-3,54)	1325	12,70	4,76	5,64					10,40(2,50-13,80)	4,32	4,00A+	2,41(0,28-4,51)	1205	11,30			
71+71	4,50	4,50				9,00(2,50-10,40)	3,57	6,40A++	2,52(0,35-3,40)	1260	12,10	5,20	5,20					10,40(2,50-13,80)	4,43	4,00A+	2,35(0,28-4,49)	1175	11,00			
3 ambientes																										
16+16+16	1,60	1,60	1,60			4,80(2,90-8,50)	4,62	7,30A++	1,04(0,39-2,74)	520	5,10	2,33	2,33					6,99(2,50-12,30)	4,54	4,10A+	1,54(0,28-3,92)	770	7,30			
16+16+20	1,60	1,60	2,00																							

Tabla de combinaciones sistema Free Multi

Sistema Free Multi 5x1 CU-5Z90CBE. Potencia mínima conectada: 4,5 kW. Potencia máxima conectada: 18,3 kW · R32

Potencia unidad interior	Potencia frigorífica (kW). Ambientes							EER	SEER ¹⁾	Potencia de entrada			C.A.E.	Intensidad	Potencia calorífica (kW). Ambientes							COP	SCOP ¹⁾	Potencia de entrada			C.A.E.	Intensidad
	A	B	C	D	E	Total(Mín.-Máx.)	W/W			kW	kWh	230 V			A	B	C	D	E	Total(Mín.-Máx.)	W/W			kW	kWh	230 V		
16+42+71	1,12	2,93	4,95			9,00(2,90-10,70)	3,75	7,30A++	2,40(0,45-3,37)	1200	11,5	1,29	3,39	5,72		10,40(2,50-14,10)	4,62	4,20A+	2,25(0,32-4,40)	1125	10,60							
16+50+50	1,24	3,88	3,88			9,00(2,90-10,70)	3,96	7,30A++	2,27(0,46-3,09)	1135	10,9	1,44	4,48	4,48		10,40(2,50-13,80)	4,79	4,20A+	2,17(0,38-4,05)	1085	10,20							
16+50+60	1,14	3,57	4,29			9,00(2,90-10,70)	3,96	7,30A++	2,27(0,46-3,09)	1135	10,9	1,32	4,13	4,95		10,40(2,50-13,80)	4,79	4,20A+	2,17(0,38-4,05)	1085	10,20							
16+50+71	1,05	3,28	4,67			9,00(3,00-10,70)	3,96	7,30A++	2,27(0,49-3,02)	1135	10,9	1,21	3,80	5,39		10,40(2,50-14,10)	4,81	4,20A+	2,16(0,39-4,23)	1080	10,20							
16+60+60	1,06	3,97	3,97			9,00(3,00-10,70)	3,96	7,30A++	2,27(0,49-3,09)	1135	10,9	1,22	4,59	4,59		10,40(2,50-14,10)	4,79	4,20A+	2,17(0,38-4,25)	1085	10,20							
16+60+71	0,98	3,67	4,35			9,00(3,00-10,70)	3,96	7,30A++	2,27(0,49-3,02)	1135	10,9	1,13	4,24	5,03		10,40(2,50-14,10)	4,81	4,20A+	2,16(0,39-4,23)	1080	10,20							
16+71+71	0,92	4,04	4,04			9,00(3,00-10,70)	4,07	7,30A++	2,21(0,49-2,95)	1105	10,6	1,06	4,67	4,67		10,40(2,50-14,40)	4,75	4,20A+	2,19(0,39-4,35)	1095	10,30							
20+20+20	2,00	2,00	2,00			6,00(2,90-8,50)	4,11	7,30A++	1,46(0,38-2,68)	730	7,1	2,86	2,86	2,86		8,58(2,50-12,30)	4,33	4,20A+	1,98(0,28-3,88)	990	9,30							
20+20+25	2,00	2,00	2,50			6,50(2,90-8,50)	3,87	7,30A++	1,68(0,38-2,68)	840	8,1	2,77	2,77	3,46		9,00(2,50-12,30)	4,25	4,20A+	2,12(0,28-3,88)	1060	10,00							
20+20+35	2,00	2,00	3,50			7,50(2,90-8,50)	3,68	7,30A++	2,04(0,41-2,61)	1020	9,8	2,61	2,61	4,58		9,80(2,50-12,30)	4,12	4,20A+	2,38(0,28-3,78)	1190	11,20							
20+20+42	2,00	2,00	4,20			8,20(2,90-8,70)	3,40	7,30A++	2,41(0,41-2,66)	1205	11,5	2,54	2,54	5,32		10,40(2,50-12,90)	4,24	4,20A+	2,45(0,28-4,09)	1225	11,50							
20+20+50	2,00	2,00	5,00			9,00(2,90-9,60)	3,56	7,30A++	2,53(0,41-2,75)	1265	12,1	2,31	2,31	5,78		10,40(2,50-13,60)	4,54	4,20A+	2,29(0,31-4,19)	1145	10,80							
20+20+60	1,80	1,80	5,40			9,00(2,90-10,70)	3,56	7,30A++	2,53(0,41-3,59)	1265	12,1	2,08	2,08	6,24		10,40(2,50-13,60)	4,54	4,20A+	2,29(0,31-4,19)	1145	10,80							
20+20+71	1,62	1,62	5,76			9,00(2,90-10,70)	3,66	7,30A++	2,46(0,42-3,44)	1230	11,8	1,87	1,87	6,66		10,40(2,50-13,80)	4,56	4,20A+	2,28(0,31-4,31)	1140	10,70							
20+25+25	2,00	2,50	2,50			7,00(2,90-8,50)	3,76	7,30A++	1,86(0,38-2,68)	930	8,9	2,68	3,36	3,36		9,40(2,50-12,30)	4,16	4,20A+	2,26(0,28-3,88)	1130	10,60							
20+25+35	2,00	2,50	3,50			8,00(2,90-8,50)	3,49	7,30A++	2,29(0,41-2,61)	1145	11,0	2,55	3,19	4,46		10,20(2,50-12,90)	4,16	4,20A+	2,45(0,28-4,10)	1225	11,50							
20+25+42	2,00	2,50	4,20			8,70(2,90-9,60)	3,27	7,30A++	2,66(0,41-3,16)	1330	12,7	2,39	2,99	5,02		10,40(2,50-13,60)	4,24	4,20A+	2,45(0,28-4,49)	1225	11,50							
20+25+50	1,89	2,37	4,74			9,00(2,90-10,10)	3,56	7,30A++	2,53(0,41-3,09)	1265	12,1	2,19	2,74	5,47		10,40(2,50-13,60)	4,54	4,20A+	2,29(0,31-4,19)	1145	10,80							
20+25+60	1,71	2,14	5,15			9,00(2,90-10,70)	3,56	7,30A++	2,53(0,41-3,59)	1265	12,1	1,98	2,48	5,94		10,40(2,50-13,80)	4,54	4,20A+	2,29(0,31-4,33)	1145	10,80							
20+25+71	1,55	1,94	5,51			9,00(2,90-10,70)	3,66	7,30A++	2,46(0,42-3,44)	1230	11,8	1,79	2,24	6,37		10,40(2,50-13,80)	4,56	4,20A+	2,28(0,31-4,31)	1140	10,70							
20+35+35	2,00	3,50	3,50			9,00(2,90-9,60)	3,21	7,30A++	2,80(0,41-3,09)	1400	13,4	2,32	4,04	4,04		10,40(2,50-13,60)	4,28	4,20A+	2,43(0,28-4,47)	1215	11,40							
20+35+42	1,85	3,25	3,90			9,00(2,90-10,70)	3,21	7,30A++	2,80(0,41-4,11)	1400	13,4	2,14	3,75	4,51		10,40(2,50-13,60)	4,30	4,20A+	2,42(0,28-4,39)	1210	11,40							
20+35+50	1,71	3,00	4,29			9,00(2,90-10,70)	3,66	7,30A++	2,46(0,42-3,51)	1230	11,8	1,98	3,47	4,95		10,40(2,50-13,80)	4,60	4,20A+	2,26(0,31-4,29)	1130	10,60							
20+35+60	1,56	2,74	4,70			9,00(2,90-10,70)	3,66	7,30A++	2,46(0,42-3,51)	1230	11,8	1,81	3,17	5,42		10,40(2,50-13,80)	4,60	4,20A+	2,26(0,31-4,29)	1130	10,60							
20+35+71	1,43	2,50	5,07			9,00(2,90-10,70)	3,75	7,30A++	2,40(0,45-3,37)	1200	11,5	1,65	2,89	5,86		10,40(2,50-13,80)	4,62	4,20A+	2,25(0,32-4,27)	1125	10,60							
20+42+42	1,74	3,63	3,63			9,00(2,90-10,70)	3,30	7,30A++	2,73(0,41-4,11)	1365	13,1	2,00	4,20	4,20		10,40(2,50-13,60)	4,32	4,20A+	2,41(0,28-4,37)	1205	11,30							
20+42+50	1,60	3,38	4,02			9,00(2,90-10,70)	3,66	7,30A++	2,46(0,42-3,44)	1230	11,8	1,86	3,90	4,64		10,40(2,50-13,80)	4,60	4,20A+	2,26(0,32-4,27)	1130	10,60							
20+42+60	1,47	3,10	4,43			9,00(2,90-10,70)	3,66	7,30A++	2,46(0,42-3,44)	1230	11,8	1,70	3,58	5,12		10,40(2,50-13,80)	4,60	4,20A+	2,26(0,32-4,27)	1130	10,60							
20+42+71	1,35	2,84	4,81			9,00(2,90-10,70)	3,75	7,30A++	2,40(0,45-3,37)	1200	11,5	1,56	3,28	5,56		10,40(2,50-14,10)	4,64	4,20A+	2,24(0,32-4,39)	1120	10,50							
20+50+50	1,50	3,75	3,75			9,00(2,90-10,70)	3,96	7,30A++	2,27(0,46-3,09)	1135	10,9	1,74	4,33	4,33		10,40(2,50-13,80)	4,81	4,20A+	2,16(0,38-4,04)	1080	10,20							
20+50+60	1,38	3,46	4,16			9,00(2,90-10,70)	3,96	7,30A++	2,27(0,46-3,09)	1135	10,9	1,60	4,00	4,80		10,40(2,50-14,10)	4,81	4,20A+	2,16(0,38-4,24)	1080	10,20							
20+50+71	1,28	3,19	4,53			9,00(3,00-10,70)	3,96	7,30A++	2,27(0,49-3,02)	1135	10,9	1,48	3,69	5,23		10,40(2,50-14,10)	4,75	4,20A+	2,19(0,39-4,22)	1095	10,30							
20+60+60	1,28	3,86	3,86			9,00(3,00-10,70)	3,96	7,30A++	2,27(0,49-3,09)	1135	10,9	1,48	4,46	4,46		10,40(2,50-14,10)	4,81	4,20A+	2,16(0,38-4,24)	1080	10,20							
20+60+71	1,19	3,58	4,23			9,00(3,00-10,70)	3,96	7,30A++	2,27(0,49-3,02)	1135	10,9	1,38	4,13	4,89		10,40(2,50-14,40)	4,75	4,20A+	2,19(0,39-4,35)	1095	10,30							
20+71+71	1,12	3,94	3,94			9,00(3,00-10,70)	4,07	7,30A++	2,21(0,50-2,95)	1105	10,6	1,28	4,56	4,56		10,40(2,50-14,40)	4,77	4,20A+	2,18(0,40-4,33)	1090	10,20							
25+25+25	2,50	2,50	2,50			7,50(2,90-8,50)	3,57	7,30A++	2,10(0,38-2,68)	1050	10,1	3,23	3,23	3,23		9,69(2,50-12,30)	4,02	4,20A+	2,41(0,28-3,88)	1205	11,30							
25+25+35	2,50	2,50	3,50			8,50(2,90-9,60)	3,26	7,30A++	2,61(0,41-3,15)	1305	12,5	3,0																

Sistema Free Multi 5x1 CU-5Z90CBE. Potencia mínima conectada: 4,5 kW. Potencia máxima conectada: 18,3 kW · R32

Potencia unidad interior	Potencia frigorífica (kW). Ambientes							EER	SEER ¹⁾	Potencia de entrada				C.A.E.	Intensidad	Potencia calorífica (kW). Ambientes							COP	SCOP ¹⁾	Potencia de entrada				C.A.E.	Intensidad
	A	B	C	D	E	Total(Mín.-Máx.)	W/W			kW	kWh	230V	A			B	C	D	E	Total(Mín.-Máx.)	W/W	kW			kWh	230V				
4 ambientes																														
16+16+16+16	1,60	1,60	1,60	1,60		6,40(2,90-10,60)	4,38	8,00A++	1,46(0,45-3,64)	730	7,10	2,35	2,35	2,35	2,35		9,40(2,50-14,00)	4,54	4,50A+	2,07(0,32-4,32)	1035	9,70								
16+16+16+20	1,60	1,60	1,60	2,00		6,80(2,90-10,60)	4,22	8,00A++	1,61(0,45-3,64)	805	7,80	2,33	2,33	2,33	2,91		9,90(2,50-14,20)	4,50	4,50A+	2,20(0,34-4,44)	1100	10,30								
16+16+16+25	1,60	1,60	1,60	2,50		7,30(2,90-10,60)	4,08	8,00A++	1,79(0,45-3,64)	895	8,60	2,26	2,26	2,26	3,52		10,30(2,50-14,20)	4,70	4,50A+	2,19(0,34-4,44)	1095	10,30								
16+16+16+35	1,60	1,60	1,60	3,50		8,30(2,90-10,60)	3,79	8,00A++	2,19(0,45-3,57)	1095	10,50	2,00	2,00	2,00	4,40		10,40(2,50-14,20)	4,71	4,50A+	2,21(0,35-4,40)	1105	10,40								
16+16+16+42	1,60	1,60	1,60	4,20		9,00(2,90-10,60)	3,61	8,00A++	2,49(0,45-3,57)	1245	11,90	1,85	1,85	1,85	4,85		10,40(2,50-14,20)	4,73	4,50A+	2,20(0,35-4,39)	1100	10,30								
16+16+16+50	1,47	1,47	1,47	4,59		9,00(2,90-10,60)	3,81	8,00A++	2,36(0,50-3,26)	1180	11,30	1,70	1,70	1,70	5,30		10,40(2,50-14,20)	4,81	4,50A+	2,16(0,43-4,22)	1080	10,20								
16+16+16+60	1,33	1,33	1,33	5,01		9,00(2,90-10,60)	3,81	8,00A++	2,36(0,50-3,26)	1180	11,30	1,54	1,54	1,54	5,78		10,40(2,50-14,20)	4,81	4,50A+	2,16(0,43-4,22)	1080	10,20								
16+16+16+71	1,21	1,21	1,21	5,37		9,00(2,90-10,60)	3,81	8,00A++	2,36(0,50-3,19)	1180	11,30	1,40	1,40	1,40	6,20		10,40(2,50-14,20)	4,84	4,50A+	2,15(0,43-4,20)	1075	10,10								
16+16+20+20	1,60	1,60	2,00	2,00		7,20(2,90-10,60)	4,16	8,00A++	1,73(0,45-3,57)	865	8,40	2,31	2,31	2,89	2,89		10,40(2,50-14,20)	4,66	4,50A+	2,23(0,34-4,43)	1115	10,50								
16+16+20+25	1,60	1,60	2,00	2,50		7,70(2,90-10,60)	3,97	8,00A++	1,94(0,45-3,57)	970	9,30	2,16	2,16	2,70	3,38		10,40(2,50-14,20)	4,66	4,50A+	2,23(0,34-4,43)	1115	10,50								
16+16+20+35	1,60	1,60	2,00	3,50		8,70(2,90-10,60)	3,69	8,00A++	2,36(0,45-3,49)	1180	11,30	1,91	1,91	2,39	4,19		10,40(2,50-14,20)	4,73	4,50A+	2,20(0,35-4,39)	1100	10,30								
16+16+20+42	1,53	1,53	1,91	4,03		9,00(2,90-10,60)	3,61	8,00A++	2,49(0,45-3,49)	1245	11,90	1,77	1,77	2,21	4,65		10,40(2,50-14,20)	4,73	4,50A+	2,20(0,35-4,37)	1100	10,30								
16+16+20+50	1,41	1,41	1,76	4,42		9,00(2,90-10,60)	3,81	8,00A++	2,36(0,50-3,26)	1180	11,30	1,63	1,63	2,04	5,10		10,40(2,50-14,20)	4,84	4,50A+	2,15(0,43-4,21)	1075	10,10								
16+16+20+60	1,29	1,29	1,60	4,82		9,00(2,90-10,60)	3,81	8,00A++	2,36(0,50-3,26)	1180	11,30	1,49	1,49	1,86	5,56		10,40(2,50-14,20)	4,84	4,50A+	2,15(0,43-4,21)	1075	10,10								
16+16+20+71	1,17	1,17	1,46	5,20		9,00(2,90-10,80)	3,81	8,00A++	2,36(0,50-3,34)	1180	11,30	1,35	1,35	1,69	6,01		10,40(2,50-14,20)	4,84	4,50A+	2,15(0,45-4,19)	1075	10,10								
16+16+25+25	1,60	1,60	2,50	2,50		8,20(2,90-10,60)	3,85	8,00A++	2,13(0,45-3,57)	1065	10,20	2,03	2,03	3,17	3,17		10,40(2,50-14,20)	4,66	4,50A+	2,23(0,34-4,43)	1115	10,50								
16+16+25+35	1,57	1,57	2,44	3,42		9,00(2,90-10,60)	3,61	8,00A++	2,49(0,45-3,49)	1245	11,90	1,81	1,81	2,83	3,95		10,40(2,50-14,20)	4,73	4,50A+	2,20(0,35-4,39)	1100	10,30								
16+16+25+42	1,45	1,45	2,27	3,83		9,00(2,90-10,60)	3,61	8,00A++	2,49(0,45-3,49)	1245	11,90	1,68	1,68	2,63	4,41		10,40(2,50-14,20)	4,73	4,50A+	2,20(0,35-4,37)	1100	10,30								
16+16+25+50	1,35	1,35	2,09	4,21		9,00(2,90-10,60)	3,81	8,00A++	2,36(0,50-3,26)	1180	11,30	1,56	1,56	2,43	4,85		10,40(2,50-14,20)	4,84	4,50A+	2,15(0,43-4,21)	1075	10,10								
16+16+25+60	1,23	1,23	1,92	4,62		9,00(2,90-10,60)	3,81	8,00A++	2,36(0,50-3,26)	1180	11,30	1,42	1,42	2,22	5,34		10,40(2,50-14,20)	4,84	4,50A+	2,15(0,43-4,21)	1075	10,10								
16+16+25+71	1,13	1,13	1,75	4,99		9,00(2,90-10,80)	3,81	8,00A++	2,36(0,50-3,34)	1180	11,30	1,30	1,30	2,03	5,77		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+	2,15(0,45-4,25)	1075	10,10								
16+16+35+35	1,41	1,41	3,09	3,09		9,00(2,90-10,60)	3,61	8,00A++	2,49(0,45-3,49)	1245	11,90	1,63	1,63	3,57	3,57		10,40(2,50-14,20)	4,77	4,50A+	2,18(0,36-4,35)	1090	10,20								
16+16+35+42	1,32	1,32	2,89	3,47		9,00(2,90-10,60)	3,72	8,00A++	2,42(0,46-3,41)	1210	11,60	1,53	1,53	3,34	4,00		10,40(2,50-14,20)	4,79	4,50A+	2,17(0,38-4,26)	1085	10,20								
16+16+35+50	1,23	1,23	2,69	3,85		9,00(2,90-10,60)	3,81	8,00A++	2,36(0,50-3,19)	1180	11,30	1,42	1,42	3,11	4,65		10,40(2,50-14,20)	4,86	4,50A+	2,14(0,46-4,17)	1070	10,10								
16+16+35+60	1,13	1,13	2,48	4,26		9,00(2,90-10,80)	3,81	8,00A++	2,36(0,50-3,34)	1180	11,30	1,31	1,31	2,87	4,91		10,40(2,50-14,20)	4,86	4,50A+	2,14(0,46-4,17)	1070	10,10								
16+16+35+71	1,04	1,04	2,28	4,64		9,00(2,90-10,80)	3,91	8,00A++	2,30(0,54-3,26)	1150	11,00	1,21	1,21	2,64	5,34		10,40(2,50-14,40)	4,88	4,50A+	2,13(0,47-4,22)	1065	10,00								
16+16+42+42	1,24	1,24	3,26	3,26		9,00(2,90-10,60)	3,72	8,00A++	2,42(0,46-3,41)	1210	11,60	1,43	1,43	3,77	3,77		10,40(2,50-14,20)	4,79	4,50A+	2,17(0,38-4,25)	1085	10,20								
16+16+42+50	1,16	1,16	3,05	3,63		9,00(2,90-10,80)	3,81	8,00A++	2,36(0,50-3,34)	1180	11,30	1,34	1,34	3,52	4,20		10,40(2,50-14,20)	4,88	4,50A+	2,13(0,47-4,16)	1065	10,00								
16+16+42+60	1,07	1,07	2,82	4,04		9,00(2,90-10,80)	3,81	8,00A++	2,36(0,50-3,34)	1180	11,30	1,24	1,24	3,26	4,66		10,40(2,50-14,40)	4,88	4,50A+	2,13(0,47-4,22)	1065	10,00								
16+16+42+71	0,99	0,99	2,61	4,41		9,00(3,00-11,00)	3,91	8,00A++	2,30(0,54-3,42)	1150	11,00	1,15	1,15	3,01	5,09		10,40(2,50-14,40)	4,81	4,50A+	2,16(0,47-4,20)	1080	10,20								
16+16+50+50	1,09	1,09	3,41	3,41		9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00A++	2,31(0,59-3,12)	1155	11,10	1,26	1,26	3,94	3,94		10,40(2,50-14,40)	4,81	4,50A+	2,16(0,58-4,14)	1080	10,20								
16+16+50+60	1,01	1,01	3,17	3,81		9,00(3,00-11,00)	3,90	8,00A++	2,31(0,59-3,27)	1155	11,10	1,17	1,17	3,66	4,40		10,40(2,50-14,40)	4,81	4,50A+	2,16(0,58-4,14)	1080	10,20								
16+16+50+71	0,94	0,94	2,94	4,18		9,00(3,00-11,00)	3,88	8,00A++	2,32(0,63-3,27)	1160	11,10	1,09	1,09	3,40	4,82		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+	2,15(0,59-4,12)	1075	10,10								
16+16+60+60	0,95	0,95	3,55	3,55		9,00(3,00-11,00)	3,90	8,00A++	2,31(0,59-3,27)	1155	11,10	1,09	1,09	4,11	4,11		10,40(2,50-14,40)	4,81	4,50A+	2,16(0,58-4,14)	1080	10,20								
16+16+60+71	0,88	0,88	3,31	3,93		9,00(3,00-11,20)																								

Tabla de combinaciones sistema Free Multi

Sistema Free Multi 5x1 CU-5Z90CBE. Potencia mínima conectada: 4,5 kW. Potencia máxima conectada: 18,3 kW · R32

Potencia unidad interior	Potencia frigorífica (kW). Ambientes							EER	SEER ¹⁾	Potencia de entrada				C.A.E.	Intensidad	Potencia calorífica (kW). Ambientes							COP	SCOP ¹⁾	Potencia de entrada				C.A.E.	Intensidad	
	A	B	C	D	E	Total(Min.-Máx.)	W/W			kW	kWh	230V	A			B	C	D	E	Total(Min.-Máx.)	W/W	kW			kWh	230V					
16+25+35+42	1,22	1,91	2,67	3,20		9,00(2,90-10,60)	3,72	8,00A++		2,42(0,46-3,41)	1210	11,60	1,41	2,20	3,08	3,71		10,40(2,50-14,20)	4,79	4,50A+		2,17(0,38-4,25)	1085	10,20							
16+25+35+50	1,14	1,79	2,50	3,57		9,00(2,90-10,80)	3,81	8,00A++		2,36(0,50-3,34)	1180	11,30	1,32	2,06	2,89	4,13		10,40(2,50-14,20)	4,88	4,50A+		2,13(0,47-4,16)	1065	10,00							
16+25+35+60	1,06	1,65	2,32	3,97		9,00(2,90-10,80)	3,81	8,00A++		2,36(0,50-3,34)	1180	11,30	1,22	1,91	2,68	4,59		10,40(2,50-14,40)	4,88	4,50A+		2,13(0,47-4,22)	1065	10,00							
16+25+35+71	0,98	1,53	2,14	4,35		9,00(3,00-11,00)	3,91	8,00A++		2,30(0,54-3,42)	1150	11,00	1,13	1,77	2,48	5,02		10,40(2,50-14,40)	4,81	4,50A+		2,16(0,47-4,20)	1080	10,20							
16+25+42+42	1,15	1,81	3,02	3,02		9,00(2,90-10,80)	3,72	8,00A++		2,42(0,46-3,57)	1210	11,60	1,33	2,09	3,49	3,49		10,40(2,50-14,20)	4,81	4,50A+		2,16(0,39-4,23)	1080	10,20							
16+25+42+50	1,08	1,69	2,84	3,39		9,00(2,90-10,80)	3,81	8,00A++		2,36(0,54-3,26)	1180	11,30	1,25	1,95	3,28	3,92		10,40(2,50-14,40)	4,91	4,50A+		2,12(0,47-4,21)	1060	10,00							
16+25+42+60	1,01	1,57	2,64	3,78		9,00(3,00-11,00)	3,81	8,00A++		2,36(0,54-3,41)	1180	11,30	1,16	1,82	3,05	4,37		10,40(2,50-14,40)	4,91	4,50A+		2,12(0,47-4,21)	1060	10,00							
16+25+42+71	0,94	1,46	2,45	4,15		9,00(3,00-11,00)	3,91	8,00A++		2,30(0,54-3,34)	1150	11,00	1,08	1,69	2,84	4,79		10,40(2,50-14,40)	4,81	4,50A+		2,16(0,49-4,19)	1080	10,20							
16+25+50+50	1,02	1,60	3,19	3,19		9,00(2,90-10,80)	3,90	8,00A++		2,31(0,59-3,12)	1155	11,10	1,18	1,84	3,69	3,69		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+		2,15(0,58-4,13)	1075	10,10							
16+25+50+60	0,95	1,49	2,98	3,58		9,00(3,00-11,00)	3,90	8,00A++		2,31(0,59-3,27)	1155	11,10	1,10	1,72	3,44	4,14		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+		2,15(0,58-4,13)	1075	10,10							
16+25+50+71	0,89	1,39	2,78	3,94		9,00(3,00-11,20)	3,88	8,00A++		2,32(0,63-3,35)	1160	11,10	1,03	1,60	3,21	4,56		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+		2,15(0,59-4,17)	1075	10,10							
16+25+60+60	0,89	1,41	3,35	3,35		9,00(3,00-11,20)	3,90	8,00A++		2,31(0,59-3,35)	1155	11,10	1,03	1,61	3,88	3,88		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+		2,15(0,58-4,13)	1075	10,10							
16+25+60+71	0,83	1,31	3,14	3,72		9,00(3,00-11,20)	3,88	8,00A++		2,32(0,63-3,35)	1160	11,10	0,97	1,51	3,63	4,29		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+		2,15(0,59-4,17)	1075	10,10							
16+25+71+71	0,79	1,23	3,49	3,49		9,00(3,00-11,20)	3,98	8,00A++		2,26(0,64-3,35)	1130	10,80	0,91	1,43	4,03	4,03		10,40(2,50-14,40)	4,77	4,50A+		2,18(0,62-4,16)	1090	10,20							
16+35+35+35	1,20	2,60	2,60	2,60		9,00(2,90-10,80)	3,70	8,00A++		2,43(0,46-3,49)	1215	11,60	1,37	3,01	3,01	3,01		10,40(2,50-14,20)	4,84	4,50A+		2,15(0,39-4,22)	1075	10,10							
16+35+35+42	1,13	2,46	2,46	2,95		9,00(2,90-10,80)	3,70	8,00A++		2,43(0,49-3,49)	1215	11,60	1,30	2,84	2,84	3,42		10,40(2,50-14,40)	4,75	4,50A+		2,19(0,39-4,34)	1095	10,30							
16+35+35+50	1,05	2,32	2,32	3,31		9,00(2,90-10,80)	3,91	8,00A++		2,30(0,54-3,26)	1150	11,00	1,22	2,68	2,68	3,82		10,40(2,50-14,40)	4,81	4,50A+		2,16(0,49-4,18)	1080	10,20							
16+35+35+60	0,98	2,16	2,16	3,70		9,00(3,00-11,00)	3,91	8,00A++		2,30(0,54-3,42)	1150	11,00	1,14	2,49	2,49	4,28		10,40(2,50-14,40)	4,81	4,50A+		2,16(0,49-4,18)	1080	10,20							
16+35+35+71	0,91	2,01	2,01	4,07		9,00(3,00-11,00)	3,91	8,00A++		2,30(0,58-3,34)	1150	11,00	1,06	2,32	2,32	4,70		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+		2,15(0,50-4,23)	1075	10,10							
16+35+42+42	1,07	2,33	2,80	2,80		9,00(2,90-10,80)	3,70	8,00A++		2,43(0,49-3,49)	1215	11,60	1,22	2,70	3,24	3,24		10,40(2,50-14,40)	4,77	4,50A+		2,18(0,40-4,33)	1090	10,20							
16+35+42+50	1,01	2,20	2,64	3,15		9,00(3,00-11,00)	3,91	8,00A++		2,30(0,54-3,42)	1150	11,00	1,16	2,55	3,05	3,64		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+		2,15(0,50-4,24)	1075	10,10							
16+35+42+60	0,94	2,06	2,47	3,53		9,00(3,00-11,00)	3,91	8,00A++		2,30(0,54-3,42)	1150	11,00	1,09	2,38	2,85	4,08		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+		2,15(0,50-4,24)	1075	10,10							
16+35+42+71	0,88	1,92	3,20	3,90		9,00(3,00-11,20)	3,90	8,00A++		2,31(0,58-3,50)	1155	11,10	1,01	2,22	2,66	4,51		10,40(2,50-14,40)	4,86	4,50A+		2,14(0,51-4,22)	1070	10,10							
16+35+50+50	0,95	2,09	2,98	2,98		9,00(3,00-11,00)	3,88	8,00A++		2,32(0,63-3,20)	1160	11,10	1,10	2,42	3,44	3,44		10,40(2,50-14,40)	4,77	4,50A+		2,18(0,62-4,16)	1090	10,20							
16+35+50+60	0,89	1,96	2,80	3,35		9,00(3,00-11,20)	3,88	8,00A++		2,32(0,63-3,35)	1160	11,10	1,03	2,26	3,23	3,88		10,40(2,50-14,40)	4,77	4,50A+		2,18(0,62-4,16)	1090	10,20							
16+35+50+71	0,83	1,83	2,62	3,72		9,00(3,00-11,20)	3,98	8,00A++		2,26(0,64-3,35)	1130	10,80	0,97	2,12	3,02	4,29		10,40(2,50-14,40)	4,77	4,50A+		2,18(0,63-4,14)	1090	10,20							
16+35+60+60	0,84	1,84	3,16	3,16		9,00(3,00-11,20)	3,88	8,00A++		2,32(0,63-3,35)	1160	11,10	0,97	2,13	3,65	3,65		10,40(2,50-14,40)	4,77	4,50A+		2,18(0,62-4,16)	1090	10,20							
16+35+60+71	0,79	1,73	2,97	3,51		9,00(3,00-11,20)	3,98	8,00A++		2,26(0,64-3,35)	1130	10,80	0,91	2,00	3,43	4,06		10,40(2,50-14,40)	4,77	4,50A+		2,18(0,63-4,14)	1090	10,20							
16+42+42+42	1,02	2,66	2,66	2,66		9,00(3,00-11,00)	3,70	8,00A++		2,43(0,49-3,65)	1215	11,60	1,16	3,08	3,08	3,08		10,40(2,50-14,40)	4,79	4,50A+		2,17(0,42-4,31)	1085	10,20							
16+42+42+50	0,96	2,52	2,52	3,00		9,00(3,00-11,00)	3,91	8,00A++		2,30(0,54-3,34)	1150	11,00	1,11	2,91	2,91	3,47		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+		2,15(0,51-4,22)	1075	10,10							
16+42+42+60	0,90	2,36	2,36	3,38		9,00(3,00-11,20)	3,91	8,00A++		2,30(0,54-3,49)	1150	11,00	1,04	2,73	2,73	3,90		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+		2,15(0,51-4,22)	1075	10,10							
16+42+42+71	0,84	2,21	2,21	3,74		9,00(3,00-11,20)	3,90	8,00A++		2,31(0,58-3,50)	1155	11,10	0,97	2,55	2,55	4,33		10,40(2,50-14,40)	4,86	4,50A+		2,14(0,52-4,20)	1070	10,10							
16+42+50+50	0,91	2,39	2,85	2,85		9,00(3,00-11,20)	3,88	8,00A++		2,32(0,63-3,35)	1160	11,10	1,05	2,77	3,29	3,29		10,40(2,50-14,40)	4,77	4,50A+		2,18(0,62-4,15)	1090	10,20							</

Sistema Free Multi 5x1 CU-5Z90CBE. Potencia mínima conectada: 4,5 kW. Potencia máxima conectada: 18,3 kW · R32

Potencia unidad interior	Potencia frigorífica (kW). Ambientes					EER	SEER ¹⁾	Potencia de entrada			C.A.E.	Intensidad	Potencia calorífica (kW). Ambientes					COP	SCOP ¹⁾	Potencia de entrada			C.A.E.	Intensidad	
	A	B	C	D	E			Total(Mín.-Máx.)	W/W	kW			kWh	230V	A	B	C			D	E	Total(Mín.-Máx.)			W/W
20+35+35+50	1,29	2,25	2,25	3,21		9,00(2,90-10,80)	3,91	8,00A++	2,30(0,54-3,26)	1150	11,00	1,49	2,60	2,60	3,71		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+	2,15(0,50-4,24)	1075	10,10			
20+35+35+60	1,20	2,10	2,10	3,60		9,00(3,00-11,00)	3,91	8,00A++	2,30(0,54-3,42)	1150	11,00	1,39	2,43	2,43	4,15		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+	2,15(0,50-4,24)	1075	10,10			
20+35+35+71	1,11	1,96	1,96	3,97		9,00(3,00-11,20)	3,90	8,00A++	2,31(0,58-3,50)	1155	11,10	1,29	2,26	2,26	4,59		10,40(2,50-14,40)	4,86	4,50A+	2,14(0,51-4,22)	1070	10,10			
20+35+42+42	1,29	2,27	2,72	2,72		9,00(2,90-10,80)	3,70	8,00A++	2,43(0,49-3,49)	1215	11,60	1,50	2,62	3,14	3,14		10,40(2,50-14,40)	4,79	4,50A+	2,17(0,42-4,31)	1085	10,20			
20+35+42+50	1,22	2,14	2,57	3,07		9,00(3,00-11,00)	3,91	8,00A++	2,30(0,54-3,34)	1150	11,00	1,41	2,48	2,97	3,54		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+	2,15(0,51-4,22)	1075	10,10			
20+35+42+60	1,14	2,01	2,41	3,44		9,00(3,00-11,00)	3,91	8,00A++	2,30(0,54-3,34)	1150	11,00	1,32	2,32	2,78	3,98		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+	2,15(0,51-4,22)	1075	10,10			
20+35+42+71	1,07	1,88	2,25	3,80		9,00(3,00-11,20)	3,90	8,00A++	2,31(0,58-3,50)	1155	11,10	1,24	2,17	2,60	4,39		10,40(2,50-14,40)	4,86	4,50A+	2,14(0,52-4,20)	1070	10,10			
20+35+50+50	1,16	2,04	2,90	2,90		9,00(3,00-11,00)	3,88	8,00A++	2,32(0,63-3,20)	1160	11,10	1,34	2,36	3,35	3,35		10,40(2,50-14,40)	4,77	4,50A+	2,18(0,62-4,15)	1090	10,20			
20+35+50+60	1,09	1,91	2,73	3,27		9,00(3,00-11,20)	3,88	8,00A++	2,32(0,63-3,35)	1160	11,10	1,26	2,21	3,15	3,78		10,40(2,50-14,40)	4,77	4,50A+	2,18(0,62-4,15)	1090	10,20			
20+35+50+71	1,02	1,79	2,56	3,63		9,00(3,00-11,20)	3,98	8,00A++	2,26(0,64-3,35)	1130	10,80	1,18	2,07	2,95	4,20		10,40(2,50-14,40)	4,79	4,50A+	2,17(0,63-4,13)	1085	10,20			
20+35+60+60	1,02	1,80	3,09	3,09		9,00(3,00-11,20)	3,88	8,00A++	2,32(0,63-3,35)	1160	11,10	1,19	2,07	3,57	3,57		10,40(2,50-14,40)	4,77	4,50A+	2,18(0,62-4,15)	1090	10,20			
20+42+42+42	1,23	2,59	2,59	2,59		9,00(3,00-11,00)	3,70	8,00A++	2,43(0,49-3,57)	1215	11,60	1,43	2,99	2,99	2,99		10,40(2,50-14,40)	4,79	4,50A+	2,17(0,42-4,30)	1085	10,20			
20+42+42+50	1,17	2,45	2,45	2,93		9,00(3,00-11,00)	3,91	8,00A++	2,30(0,54-3,34)	1150	11,00	1,35	2,84	2,84	3,37		10,40(2,50-14,40)	4,86	4,50A+	2,14(0,51-4,21)	1070	10,10			
20+42+42+60	1,10	2,30	2,30	3,30		9,00(3,00-11,20)	3,91	8,00A++	2,30(0,54-3,49)	1150	11,00	1,27	2,66	2,66	3,81		10,40(2,50-14,40)	4,86	4,50A+	2,14(0,51-4,21)	1070	10,10			
20+42+42+71	1,03	2,16	2,16	3,65		9,00(3,00-11,20)	3,90	8,00A++	2,31(0,58-3,42)	1155	11,10	1,19	2,50	2,50	4,21		10,40(2,50-14,40)	4,88	4,50A+	2,13(0,53-4,19)	1065	10,00			
20+42+50+50	1,11	2,33	2,78	2,78		9,00(3,00-11,20)	3,98	8,00A++	2,26(0,64-3,35)	1130	10,80	1,28	2,70	3,21	3,21		10,40(2,50-14,40)	4,79	4,50A+	2,17(0,63-4,13)	1085	10,20			
20+42+50+60	1,04	2,20	2,62	3,14		9,00(3,00-11,20)	3,98	8,00A++	2,26(0,64-3,35)	1130	10,80	1,21	2,54	3,02	3,63		10,40(2,50-14,40)	4,79	4,50A+	2,17(0,63-4,13)	1085	10,20			
20+42+50+71	0,98	2,07	2,46	3,49		9,00(3,00-11,20)	3,98	8,00A++	2,26(0,64-3,28)	1130	10,80	1,14	2,39	2,84	4,03		10,40(2,50-14,40)	4,79	4,50A+	2,17(0,65-4,12)	1085	10,20			
20+42+60+60	0,98	2,08	2,97	2,97		9,00(3,00-11,20)	3,98	8,00A++	2,26(0,64-3,35)	1130	10,80	1,14	2,40	3,43	3,43		10,40(2,50-14,40)	4,79	4,50A+	2,17(0,63-4,13)	1085	10,20			
20+50+50+50	1,05	2,65	2,65	2,65		9,00(3,00-11,20)	3,95	8,00A++	2,28(0,70-3,29)	1140	10,90	1,22	3,06	3,06	3,06		10,40(2,50-14,40)	4,60	4,50A+	2,26(0,77-4,14)	1130	10,60			
20+50+50+60	1,00	2,50	2,50	3,00		9,00(3,00-11,20)	3,95	8,00A++	2,28(0,70-3,29)	1140	10,90	1,16	2,89	2,89	3,46		10,40(2,50-14,40)	4,60	4,50A+	2,26(0,77-4,14)	1130	10,60			
25+25+25+25	2,25	2,25	2,25	2,25		9,00(2,90-10,60)	3,61	8,00A++	2,49(0,45-3,57)	1245	11,90	2,60	2,60	2,60	2,60		10,40(2,50-14,20)	4,71	4,50A+	2,21(0,35-4,40)	1105	10,40			
25+25+25+35	2,05	2,05	2,05	2,85		9,00(2,90-10,60)	3,61	8,00A++	2,49(0,45-3,49)	1245	11,90	2,36	2,36	3,36	3,32		10,40(2,50-14,20)	4,75	4,50A+	2,19(0,36-4,36)	1095	10,30			
25+25+25+42	1,92	1,92	1,92	3,24		9,00(2,90-10,60)	3,61	8,00A++	2,49(0,45-3,49)	1245	11,90	2,22	2,22	2,22	3,74		10,40(2,50-14,20)	4,77	4,50A+	2,18(0,37-4,34)	1090	10,20			
25+25+25+50	1,80	1,80	1,80	3,60		9,00(2,90-10,80)	3,81	8,00A++	2,36(0,50-3,34)	1180	11,30	2,08	2,08	2,08	4,16		10,40(2,50-14,20)	4,86	4,50A+	2,14(0,46-4,18)	1070	10,10			
25+25+25+60	1,67	1,67	1,67	3,99		9,00(2,90-10,80)	3,81	8,00A++	2,36(0,50-3,34)	1180	11,30	1,93	1,93	1,93	4,61		10,40(2,50-14,40)	4,86	4,50A+	2,14(0,46-4,24)	1070	10,10			
25+25+25+71	1,54	1,54	1,54	4,38		9,00(3,00-11,00)	3,91	8,00A++	2,30(0,54-3,42)	1150	11,00	1,78	1,78	1,78	5,06		10,40(2,50-14,40)	4,88	4,50A+	2,13(0,46-4,23)	1065	10,00			
25+25+35+35	1,87	1,87	2,63	2,63		9,00(2,90-10,60)	3,72	8,00A++	2,42(0,46-3,41)	1210	11,60	2,17	2,17	3,03	3,03		10,40(2,50-14,20)	4,79	4,50A+	2,17(0,38-4,25)	1085	10,20			
25+25+35+42	1,77	1,77	2,48	2,98		9,00(2,90-10,80)	3,72	8,00A++	2,42(0,46-3,57)	1210	11,60	2,05	2,05	2,87	3,43		10,40(2,50-14,20)	4,81	4,50A+	2,16(0,39-4,23)	1080	10,20			
25+25+35+50	1,67	1,67	2,33	3,33		9,00(2,90-10,80)	3,81	8,00A++	2,36(0,54-3,26)	1180	11,30	1,93	1,93	2,70	3,84		10,40(2,50-14,40)	4,91	4,50A+	2,12(0,47-4,21)	1060	10,00			
25+25+35+60	1,55	1,55	2,17	3,73		9,00(3,00-11,00)	3,81	8,00A++	2,36(0,54-3,41)	1180	11,30	1,79	1,79	2,51	4,31		10,40(2,50-14,40)	4,91	4,50A+	2,12(0,47-4,21)	1060	10,00			
25+25+35+71	1,44	1,44	2,02	4,10		9,00(3,00-11,00)	3,91	8,00A++	2,30(0,54-3,34)	1150	11,00	1,67	1,67	2,33	4,73		10,40(2,50-14,40)	4,81	4,50A+	2,16(0,49-4,19)	1080	10,20			
25+25+42+42	1,68	1,68	2,82	2,82		9,00(2,90-10,80)	3,72	8,00A++	2,42(0,46-3,57)	1210	11,60	1,94	1,94	3,26	3,26		10,40(2,50-14,40)	4,75	4,50A+	2,19(0,39-4,35)	1095	10,30			
25+25+42+50	1,58	1,58	2,66	3,18		9,00(3,00-11,00)	3,91	8,00A++	2,30(0,54-3,42)	1150	11,00	1,83	1,83	3,08	3,66		10,40(2,50-14,40)	4,81	4,50A+	2,16(0,48-4,19)	1080	10,20			
25+25+42+60	1,48	1,48	2,49	3,55		9,00(3,00-11,00)	3,91	8,00A++	2,30(0,54-3,42)	1150	11,00	1,71	1,71	2,87	4,11		10,40(2,50-14,40)	4,81	4,50A+	2,16(0,48-4,19)	1080	10,20			
25+25+42+71	1,38	1,38	2,32	3,92		9,00(3,00-11,20)	3,91	8,00A++	2,30(0,54-3,49)	1150	11,00	1,60	1,60	2,68	4,52		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+	2,15(0,50-4,24)	1075	10,10			
25+25+50+50	1,50	1,50	3,00	3,00		9,00(3,00-11,00)	3,90	8,00A++	2,31(0,60-3,27)	1155	11,10	1,73	1,73	3,47</											

Tabla de combinaciones sistema Free Multi

Sistema Free Multi 5x1 CU-5Z90CBE. Potencia mínima conectada: 4,5 kW. Potencia máxima conectada: 18,3 kW · R32																												
Potencia unidad interior	Potencia frigorífica (kW). Ambientes							EER	SEER ¹⁾	Potencia de entrada			C.A.E.	Intensidad	Potencia calorífica (kW). Ambientes							COP	SCOP ¹⁾	Potencia de entrada			C.A.E.	Intensidad
	A	B	C	D	E	Total(Min.-Máx.)	W/W			kW	kWh	230V			A	B	C	D	E	Total(Min.-Máx.)	W/W			kW	kWh	230V		
35+42+42+42	1,95	2,35	2,35	2,35		9,00(3,00-11,20)	3,81	8,00A++	2,36(0,50-3,73)	1180	11,30	2,27	2,71	2,71	2,71		10,40(2,50-14,40)	4,84	4,50A+	2,15(0,44-4,26)	1075	10,10						
35+42+42+50	1,86	2,24	2,24	2,66		9,00(3,00-11,20)	3,90	8,00A++	2,31(0,58-3,50)	1155	11,10	2,15	2,58	2,58	3,09		10,40(2,50-14,40)	4,79	4,50A+	2,17(0,54-4,17)	1085	10,20						
35+42+42+60	1,76	2,11	2,11	3,02		9,00(3,00-11,20)	3,90	8,00A++	2,31(0,58-3,50)	1155	11,10	2,03	2,44	2,44	3,49		10,40(2,50-14,40)	4,79	4,50A+	2,17(0,54-4,17)	1085	10,20						
35+42+50+50	1,78	2,14	2,54	2,54		9,00(3,00-11,20)	3,98	8,00A++	2,26(0,64-3,35)	1130	10,80	2,05	2,47	2,94	2,94		10,40(2,50-14,40)	4,73	4,50A+	2,20(0,66-4,10)	1100	10,30						
42+42+42+42	2,25	2,25	2,25	2,25		9,00(3,00-11,20)	3,81	8,00A++	2,36(0,53-3,65)	1180	11,30	2,60	2,60	2,60	2,60		10,40(2,50-14,40)	4,86	4,50A+	2,14(0,45-4,25)	1070	10,10						
42+42+42+50	2,15	2,15	2,15	2,55		9,00(3,00-11,20)	3,90	8,00A++	2,31(0,58-3,42)	1155	11,10	2,48	2,48	2,48	2,96		10,40(2,50-14,40)	4,81	4,50A+	2,16(0,55-4,16)	1080	10,20						
5 ambientes																												
16+16+16+16+16	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	8,00(2,90-11,50)	4,21	8,50A+++	1,90(0,54-3,86)	950	9,10	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	10,40(2,50-14,50)	4,81	4,40A+	2,16(0,48-4,26)	1080	10,20						
16+16+16+16+20	1,60	1,60	1,60	1,60	2,00	8,40(2,90-11,50)	4,16	8,50A+++	2,02(0,55-3,86)	1010	9,70	1,98	1,98	1,98	1,98	2,48	10,40(2,50-14,50)	4,84	4,50A+	2,15(0,50-4,24)	1075	10,10						
16+16+16+16+25	1,62	1,62	1,62	1,62	2,52	9,00(2,90-11,50)	4,02	8,50A+++	2,24(0,55-3,86)	1120	10,70	1,87	1,87	1,87	1,87	2,92	10,40(2,50-14,50)	4,84	4,68A++	2,15(0,50-4,24)	1075	10,10						
16+16+16+16+35	1,45	1,45	1,45	1,45	3,20	9,00(2,90-11,50)	4,02	8,50A+++	2,24(0,55-3,78)	1120	10,70	1,68	1,68	1,68	1,68	3,68	10,40(2,50-14,50)	4,86	4,68A++	2,14(0,51-4,21)	1070	10,10						
16+16+16+16+42	1,36	1,36	1,36	1,36	3,56	9,00(2,90-11,50)	4,02	8,50A+++	2,24(0,55-3,78)	1120	10,70	1,57	1,57	1,57	1,57	4,12	10,40(2,50-14,50)	4,86	4,68A++	2,14(0,53-4,26)	1070	10,10						
16+16+16+16+50	1,26	1,26	1,26	1,26	3,96	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,65-3,63)	1100	10,50	1,46	1,46	1,46	1,46	4,56	10,40(2,50-14,50)	4,79	4,68A++	2,17(0,65-4,19)	1085	10,20						
16+16+16+16+60	1,16	1,16	1,16	1,16	4,36	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,65-3,63)	1100	10,50	1,34	1,34	1,34	1,34	5,04	10,40(2,50-14,50)	4,79	4,68A++	2,17(0,65-4,19)	1085	10,20						
16+16+16+16+71	1,07	1,07	1,07	1,07	4,72	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,66-3,56)	1100	10,50	1,23	1,23	1,23	1,23	5,48	10,40(2,50-14,50)	4,71	4,68A++	2,21(0,66-4,17)	1105	10,40						
16+16+16+20+20	1,60	1,60	1,60	2,00	2,00	8,80(2,90-11,50)	4,04	8,50A+++	2,18(0,55-3,78)	1090	10,40	1,89	1,89	1,89	2,36	2,36	10,39(2,50-14,50)	4,83	4,60A++	2,15(0,50-4,23)	1075	10,10						
16+16+16+20+25	1,55	1,55	1,55	1,94	2,41	9,00(2,90-11,50)	4,02	8,50A+++	2,24(0,55-3,78)	1120	10,70	1,79	1,79	1,79	2,24	2,79	10,40(2,50-14,50)	4,84	4,68A++	2,15(0,50-4,23)	1075	10,10						
16+16+16+20+35	1,40	1,40	1,40	1,75	3,05	9,00(2,90-11,50)	4,02	8,50A+++	2,24(0,55-3,78)	1120	10,70	1,62	1,62	1,62	2,02	3,52	10,40(2,50-14,50)	4,86	4,68A++	2,14(0,53-4,26)	1070	10,10						
16+16+16+20+42	1,31	1,31	1,31	1,64	3,43	9,00(2,90-11,50)	4,02	8,50A+++	2,24(0,59-3,78)	1120	10,70	1,51	1,51	1,51	1,89	3,98	10,40(2,50-14,50)	4,88	4,68A++	2,13(0,54-4,25)	1065	10,00						
16+16+16+20+50	1,22	1,22	1,22	1,53	3,81	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,65-3,63)	1100	10,50	1,41	1,41	1,41	1,76	4,41	10,40(2,50-14,50)	4,79	4,68A++	2,17(0,66-4,17)	1085	10,20						
16+16+16+20+60	1,13	1,13	1,13	1,41	4,20	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,65-3,63)	1100	10,50	1,30	1,30	1,30	1,63	4,87	10,40(2,50-14,50)	4,79	4,68A++	2,17(0,66-4,17)	1085	10,20						
16+16+16+20+71	1,04	1,04	1,04	1,29	4,59	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,66-3,56)	1105	10,60	1,20	1,20	1,20	1,50	5,30	10,40(2,50-14,50)	4,73	4,68A++	2,20(0,67-4,16)	1100	10,30						
16+16+16+25+25	1,47	1,47	1,47	2,29	2,29	8,99(2,90-11,50)	4,01	8,50A+++	2,24(0,55-3,78)	1120	10,70	1,70	1,70	1,70	2,65	2,65	10,40(2,50-14,50)	4,84	4,68A++	2,15(0,50-4,23)	1075	10,10						
16+16+16+25+35	1,33	1,33	1,33	2,08	2,93	9,00(2,90-11,50)	4,02	8,50A+++	2,24(0,55-3,78)	1120	10,70	1,54	1,54	1,54	2,41	3,37	10,40(2,50-14,50)	4,86	4,68A++	2,14(0,53-4,26)	1070	10,10						
16+16+16+25+42	1,25	1,25	1,25	1,96	3,29	9,00(2,90-11,50)	4,02	8,50A+++	2,24(0,59-3,78)	1120	10,70	1,45	1,45	1,45	2,26	3,79	10,40(2,50-14,50)	4,88	4,68A++	2,13(0,54-4,25)	1065	10,00						
16+16+16+25+50	1,17	1,17	1,17	1,83	3,66	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,65-3,63)	1100	10,50	1,35	1,35	1,35	2,11	4,24	10,40(2,50-14,50)	4,79	4,68A++	2,17(0,66-4,17)	1085	10,20						
16+16+16+25+60	1,08	1,08	1,08	1,69	4,07	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,65-3,63)	1100	10,50	1,25	1,25	1,25	1,95	4,70	10,40(2,50-14,50)	4,79	4,68A++	2,17(0,66-4,17)	1085	10,20						
16+16+16+25+71	1,00	1,00	1,00	1,56	4,44	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,66-3,56)	1105	10,60	1,16	1,16	1,16	1,81	5,11	10,40(2,50-14,50)	4,73	4,68A++	2,20(0,67-4,16)	1100	10,30						
16+16+16+35+35	1,22	1,22	1,22	2,67	2,67	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,59-3,70)	1125	10,80	1,41	1,41	1,41	3,08	3,08	10,39(2,50-14,50)	4,81	4,68A++	2,16(0,55-4,23)	1080	10,20						
16+16+16+35+42	1,15	1,15	1,15	2,52	3,03	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,59-3,70)	1125	10,80	1,33	1,33	1,33	2,91	3,50	10,40(2,50-14,50)	4,81	4,68A++	2,16(0,56-4,21)	1080	10,20						
16+16+16+35+50	1,08	1,08	1,08	2,37	3,39	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,66-3,56)	1100	10,50	1,25	1,25	1,25	2,74	3,91	10,40(2,50-14,50)	4,73	4,68A++	2,20(0,69-4,21)	1100	10,30						
16+16+16+35+60	1,01	1,01	1,01	2,20	3,77	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,66-3,56)	1100	10,50	1,16	1,16	1,16	2,55	4,37	10,40(2,50-14,50)	4,73	4,68A++	2,20(0,69-4,21)	1100	10,30						
16+16+16+35+71	0,94	0,94	0,94	2,05	4,13	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	1,08	1,08	1,08	2,36	4,80	10,40(2,50-14,50)	4,73	4,68A++	2,20(0,70-4,19)	1100	10,30						
16+16+16+42+42	1,09	1,09	1,09	2,86	2,86	8,99(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,59-3,70)	1125	10,80	1,26	1,26	1,26	3,31	3,31	10,40(2,50-14,50)	4,84	4,68A++	2,15(0,58-4,20)	1075							

Sistema Free Multi 5x1 CU-5Z90CBE. Potencia mínima conectada: 4,5 kW. Potencia máxima conectada: 18,3 kW · R32

Potencia unidad interior	Potencia frigorífica (kW). Ambientes							EER	SEER ¹⁾	Potencia de entrada				Potencia calorífica (kW). Ambientes							COP	SCOP ¹⁾	Potencia de entrada				C.A.E.	Intensidad
	A	B	C	D	E	Total(Mín.-Máx.)	W/W			kW	kWh	230V	A	B	C	D	E	Total(Mín.-Máx.)	W/W	kW			kWh	230V				
16+16+35+35+35	1,05	1,05	2,30	2,30	2,30	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,60-3,70)	1125	10,80	1,21	1,21	2,66	2,66	2,66	10,40(2,50-14,50)	4,84	4,68A++	2,15(0,59-4,18)	1075	10,10						
16+16+35+35+42	1,00	1,00	2,19	2,19	2,62	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,60-3,70)	1125	10,80	1,16	1,16	2,53	2,53	3,02	10,40(2,50-14,50)	4,77	4,68A++	2,18(0,60-4,17)	1090	10,20						
16+16+35+35+50	0,95	0,95	2,07	2,07	2,96	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	1,09	1,09	2,39	2,39	3,44	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,74-4,17)	1115	10,50						
16+16+35+35+60	0,89	0,89	1,94	1,94	3,34	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	1,03	1,03	2,25	2,25	3,84	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,74-4,17)	1115	10,50						
16+16+35+35+71	0,83	0,83	1,82	1,82	3,70	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,71-3,57)	1110	10,60	0,96	0,96	2,10	2,10	4,28	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,75-4,15)	1115	10,50						
16+16+35+42+42	0,95	0,95	2,10	2,50	2,50	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,60-3,62)	1125	10,80	1,10	1,10	2,42	2,89	2,89	10,40(2,50-14,50)	4,77	4,68A++	2,18(0,62-4,22)	1090	10,20						
16+16+35+42+50	0,91	0,91	1,98	2,38	2,82	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	1,05	1,05	2,29	2,75	3,26	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,74-4,16)	1115	10,50						
16+16+35+42+60	0,85	0,85	1,86	2,24	3,20	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	0,98	0,98	2,15	2,58	3,71	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,74-4,16)	1115	10,50						
16+16+35+42+71	0,80	0,80	1,75	2,10	3,55	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,71-3,57)	1110	10,60	0,92	0,92	2,02	2,43	4,11	10,40(2,50-14,50)	4,68	4,68A++	2,22(0,77-4,21)	1110	10,40						
16+16+35+50+50	0,86	0,86	1,90	2,69	2,69	9,00(2,90-11,50)	3,91	8,50A+++	2,30(0,81-3,51)	1150	11,00	1,00	1,00	2,18	3,11	3,11	10,40(2,50-14,50)	4,46	4,68A++	2,33(0,89-4,24)	1165	10,90						
16+16+35+50+60	0,81	0,81	1,78	2,54	3,06	9,00(2,90-11,50)	3,91	8,50A+++	2,30(0,81-3,51)	1150	11,00	0,94	0,94	2,06	2,94	3,52	10,40(2,50-14,50)	4,46	4,68A++	2,33(0,89-4,24)	1165	10,90						
16+16+42+42+42	0,91	0,91	2,39	2,39	2,39	8,99(2,90-11,50)	4,11	8,50A+++	2,19(0,60-3,63)	1095	10,50	1,06	1,06	2,76	2,76	2,76	10,40(2,50-14,50)	4,77	4,68A++	2,18(0,63-4,21)	1090	10,20						
16+16+42+42+50	0,87	0,87	2,28	2,28	2,70	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	1,00	1,00	2,63	2,63	3,14	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,75-4,21)	1115	10,50						
16+16+42+42+60	0,82	0,82	2,15	2,15	3,06	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	0,95	0,95	2,48	2,48	3,54	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,75-4,21)	1115	10,50						
16+16+42+50+50	0,83	0,83	2,16	2,59	2,59	9,00(2,90-11,50)	3,90	8,50A+++	2,31(0,81-3,51)	1155	11,10	0,96	0,96	2,50	2,99	2,99	10,40(2,50-14,50)	4,46	4,68A++	2,33(0,90-4,23)	1165	10,90						
16+16+50+50+50	0,79	0,79	2,47	2,47	2,47	8,99(2,90-11,50)	3,83	8,50A+++	2,35(0,93-3,54)	1175	11,20	0,91	0,91	2,86	2,86	2,86	10,40(2,50-14,50)	4,19	4,68A++	2,48(1,07-4,33)	1240	11,70						
16+20+20+20+20	1,48	1,88	1,88	1,88	1,88	9,00(2,90-11,50)	4,02	8,50A+++	2,24(0,55-3,78)	1120	10,70	1,72	2,17	2,17	2,17	2,17	10,40(2,50-14,50)	4,86	4,68A++	2,14(0,52-4,27)	1070	10,10						
16+20+20+20+25	1,43	1,78	1,78	1,78	2,23	9,00(2,90-11,50)	4,02	8,50A+++	2,24(0,55-3,78)	1120	10,70	1,65	2,06	2,06	2,06	2,57	10,40(2,50-14,50)	4,86	4,68A++	2,14(0,52-4,27)	1070	10,10						
16+20+20+20+35	1,30	1,62	1,62	1,62	2,84	9,00(2,90-11,50)	4,02	8,50A+++	2,24(0,59-3,70)	1120	10,70	1,50	1,87	1,87	1,87	3,29	10,40(2,50-14,50)	4,79	4,68A++	2,17(0,55-4,23)	1085	10,20						
16+20+20+20+42	1,22	1,53	1,53	1,53	3,19	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,59-3,70)	1125	10,80	1,41	1,76	1,76	1,76	3,71	10,40(2,50-14,50)	4,81	4,68A++	2,16(0,55-4,22)	1080	10,20						
16+20+20+20+50	1,14	1,43	1,43	1,43	3,57	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,65-3,55)	1100	10,50	1,32	1,65	1,65	1,65	4,13	10,40(2,50-14,50)	4,73	4,68A++	2,20(0,68-4,15)	1100	10,30						
16+20+20+20+60	1,06	1,32	1,32	1,32	3,98	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,65-3,55)	1100	10,50	1,22	1,53	1,53	1,53	4,59	10,40(2,50-14,50)	4,73	4,68A++	2,20(0,68-4,15)	1100	10,30						
16+20+20+20+71	0,98	1,22	1,22	1,22	4,36	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	1,13	1,41	1,41	1,41	5,04	10,40(2,50-14,50)	4,73	4,68A++	2,20(0,70-4,20)	1100	10,30						
16+20+20+25+25	1,36	1,70	1,70	2,12	2,12	9,00(2,90-11,50)	4,02	8,50A+++	2,24(0,55-3,78)	1120	10,70	1,58	1,96	1,96	2,45	2,45	10,40(2,50-14,50)	4,86	4,68A++	2,14(0,52-4,27)	1070	10,10						
16+20+20+25+35	1,24	1,55	1,55	1,94	2,72	9,00(2,90-11,50)	4,02	8,50A+++	2,24(0,59-3,70)	1120	10,70	1,43	1,79	1,79	2,24	3,15	10,40(2,50-14,50)	4,79	4,68A++	2,17(0,55-4,23)	1085	10,20						
16+20+20+25+42	1,17	1,46	1,46	1,83	3,08	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,59-3,70)	1125	10,80	1,35	1,69	1,69	2,11	3,56	10,40(2,50-14,50)	4,81	4,68A++	2,16(0,55-4,22)	1080	10,20						
16+20+20+25+50	1,10	1,37	1,37	1,72	3,44	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,65-3,55)	1100	10,50	1,27	1,59	1,59	1,98	3,97	10,40(2,50-14,50)	4,73	4,68A++	2,20(0,68-4,15)	1100	10,30						
16+20+20+25+60	1,02	1,28	1,28	1,60	3,82	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,65-3,55)	1100	10,50	1,18	1,48	1,48	1,84	4,42	10,40(2,50-14,50)	4,73	4,68A++	2,20(0,68-4,15)	1100	10,30						
16+20+20+25+71	0,95	1,18	1,18	1,48	4,21	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	1,09	1,37	1,37	1,71	4,86	10,40(2,50-14,50)	4,73	4,68A++	2,20(0,70-4,20)	1100	10,30						
16+20+20+35+35	1,14	1,43	1,43	2,50	2,50	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,60-3,70)	1125	10,80	1,32	1,65	1,65	2,89	2,89	10,40(2,50-14,50)	4,84	4,68A++	2,15(0,58-4,20)	1075	10,10						
16+20+20+35+42	1,08	1,35	1,35	2,37	2,85	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,60-3,70)	1125	10,80	1,25	1,56	1,56	2,74	3,29	10,40(2,50-14,50)	4,84	4,68A++	2,15(0,59-4,19)	1075	10,10						
16+20+20+35+50	1,02	1,28	1,28	2,23	3,19	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,69-3,56)	1105	10,60	1,18	1,48	1,48	2,58	3,68	10,40(2,50-14,50)	4,75	4,68A++	2,19(0,71-4,19)	1095	10,30						
16+20+20+35+60	0,95	1,19	1,19	2,09	3,58	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,69-3,56)	1105	10,60	1,10	1,38	1,38	2,41	4,13	10,40(2,50-14,50)	4,75	4,68A++	2,19(0,71-4,19)	1095	10,30						
16+20+20+35+71	0,89	1,11	1,11	1,94	3,95	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,70-3,56)	1110	10,60	1,03	1,28	1,28	2,25	4,56	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,73-4,17)	1115	10,50						
16+20+20+42+42	0,92	1,29	1,29	2,70	2,70	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,60-3,70)	1125	10,80	1,18	1,49	1,49	3,12	3,12	10,40(2,50-14,50)	4,84	4,68A++	2,15(0,59-4,18)	1075	10,10						
16+20+20+42+50	0,97	1,22	1,22	2,55	3,04	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	1,12	1,41	1,41	2,95	3,51	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,73-4,18)	1115	10,50						
16+20+20+42+60	0,91	1,14	1,14	2,39	3,42	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,																			

Tabla de combinaciones sistema Free Multi

Sistema Free Multi 5x1 CU-5Z90CBE. Potencia mínima conectada: 4,5 kW. Potencia máxima conectada: 18,3 kW · R32

Potencia unidad interior	Potencia frigorífica (kW). Ambientes							EER	SEER ¹⁾	Potencia de entrada				C.A.E.	Intensidad	Potencia calorífica (kW). Ambientes							COP	SCOP ¹⁾	Potencia de entrada				C.A.E.	Intensidad		
	A	B	C	D	E	Total(Min.-Máx.)	W/W			kW	kWh	230V	A			B	C	D	E	Total(Min.-Máx.)	W/W	kW			kWh	230V						
16+20+42+42+50	0,85	1,06	2,22	2,22	2,65	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,71-3,56)	1110	10,60	0,98	1,22	2,57	2,57	3,06	10,40(2,50-14,50)	4,60	4,68A++	2,26(0,77-4,20)	1130	10,60										
16+20+42+42+60	0,80	1,00	2,10	2,10	3,00	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,71-3,56)	1110	10,60	0,92	1,16	2,43	2,43	3,46	10,40(2,50-14,50)	4,60	4,68A++	2,26(0,77-4,20)	1130	10,60										
16+20+42+50+50	0,81	1,01	2,12	2,53	2,53	9,00(2,90-11,50)	3,90	8,50A+++	2,31(0,81-3,51)	1155	11,10	0,93	1,17	2,46	2,92	2,92	10,40(2,50-14,50)	4,41	4,68A++	2,36(0,92-4,22)	1180	11,10										
16+25+25+25+25	1,24	1,94	1,94	1,94	1,94	9,00(2,90-11,50)	4,02	8,50A+++	2,24(0,55-3,78)	1120	10,70	1,44	2,24	2,24	2,24	2,24	10,40(2,50-14,50)	4,86	4,68A++	2,14(0,52-4,27)	1070	10,10										
16+25+25+25+35	1,14	1,79	1,79	1,79	2,49	9,00(2,90-11,50)	4,02	8,50A+++	2,24(0,59-3,70)	1120	10,70	1,32	2,06	2,06	2,06	2,90	10,40(2,50-14,50)	4,79	4,68A++	2,17(0,55-4,23)	1085	10,20										
16+25+25+25+42	1,08	1,69	1,69	1,69	2,85	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,59-3,70)	1125	10,80	1,25	1,95	1,95	1,95	3,30	10,40(2,50-14,50)	4,81	4,68A++	2,16(0,55-4,22)	1080	10,20										
16+25+25+25+50	1,02	1,60	1,60	1,60	3,18	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,65-3,55)	1100	10,50	1,18	1,84	1,84	1,84	3,70	10,40(2,50-14,50)	4,73	4,68A++	2,20(0,68-4,15)	1100	10,30										
16+25+25+25+60	0,95	1,49	1,49	1,49	3,58	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,65-3,55)	1100	10,50	1,10	1,72	1,72	1,72	4,14	10,40(2,50-14,50)	4,73	4,68A++	2,20(0,68-4,15)	1100	10,30										
16+25+25+25+71	0,89	1,39	1,39	1,39	3,94	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	1,03	1,60	1,60	1,60	4,57	10,40(2,50-14,50)	4,73	4,68A++	2,20(0,70-4,20)	1100	10,30										
16+25+25+35+35	1,06	1,65	1,65	2,32	2,32	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,60-3,70)	1125	10,80	1,22	1,91	1,91	2,68	2,68	10,40(2,50-14,50)	4,84	4,68A++	2,15(0,58-4,20)	1075	10,10										
16+25+25+35+42	1,01	1,57	1,57	2,20	2,65	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,60-3,70)	1125	10,80	1,16	1,82	1,82	2,55	3,05	10,40(2,50-14,50)	4,84	4,68A++	2,15(0,59-4,19)	1075	10,10										
16+25+25+35+50	0,95	1,49	1,49	2,09	2,98	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,69-3,56)	1105	10,60	1,10	1,72	1,72	2,41	3,45	10,40(2,50-14,50)	4,75	4,68A++	2,19(0,71-4,19)	1095	10,30										
16+25+25+35+60	0,89	1,40	1,40	1,96	3,35	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,69-3,56)	1105	10,60	1,03	1,61	1,61	2,26	3,89	10,40(2,50-14,50)	4,75	4,68A++	2,19(0,71-4,19)	1095	10,30										
16+25+25+35+71	0,84	1,31	1,31	1,83	3,71	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,70-3,56)	1110	10,60	0,97	1,51	1,51	2,12	4,29	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,73-4,17)	1115	10,50										
16+25+25+42+42	0,96	1,50	1,50	2,52	2,52	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,60-3,70)	1125	10,80	1,12	1,73	1,73	2,91	2,91	10,40(2,50-14,50)	4,84	4,68A++	2,15(0,59-4,18)	1075	10,10										
16+25+25+42+50	0,91	1,42	1,42	2,39	2,86	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	1,05	1,65	1,65	2,76	3,29	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,73-4,18)	1115	10,50										
16+25+25+42+60	0,86	1,34	1,34	2,25	3,21	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	0,99	1,55	1,55	2,60	3,71	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,73-4,18)	1115	10,50										
16+25+25+42+71	0,80	1,26	1,26	2,11	3,57	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,71-3,56)	1110	10,60	0,93	1,45	1,45	2,44	4,13	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,74-4,16)	1115	10,50										
16+25+25+50+50	0,86	1,36	1,36	2,71	2,71	9,00(2,90-11,50)	3,91	8,50A+++	2,30(0,77-3,50)	1150	11,00	1,00	1,57	1,57	3,13	3,13	10,40(2,50-14,50)	4,46	4,68A++	2,33(0,87-4,19)	1165	10,90										
16+25+25+50+60	0,82	1,28	1,28	2,56	3,06	9,00(2,90-11,50)	3,91	8,50A+++	2,30(0,77-3,50)	1150	11,00	0,95	1,48	1,48	2,95	3,54	10,40(2,50-14,50)	4,46	4,68A++	2,33(0,87-4,19)	1165	10,90										
16+25+35+35+35	0,99	1,53	2,16	2,16	2,16	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,60-3,62)	1125	10,80	1,14	1,79	2,49	2,49	2,49	10,40(2,50-14,50)	4,77	4,68A++	2,18(0,60-4,17)	1090	10,20										
16+25+35+35+42	0,94	1,47	2,06	2,06	2,47	9,00(2,90-11,50)	4,11	8,50A+++	2,19(0,60-3,62)	1095	10,50	1,09	1,70	2,38	2,38	2,85	10,40(2,50-14,50)	4,77	4,68A++	2,18(0,62-4,22)	1090	10,20										
16+25+35+35+50	0,89	1,40	1,96	1,96	2,79	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	1,03	1,61	2,26	2,26	3,24	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,74-4,16)	1115	10,50										
16+25+35+35+60	0,84	1,32	1,84	1,84	3,16	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	0,97	1,52	2,13	2,13	3,65	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,74-4,16)	1115	10,50										
16+25+35+35+71	0,79	1,24	1,73	1,73	3,51	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,71-3,57)	1110	10,60	0,91	1,43	2,00	2,00	4,06	10,40(2,50-14,50)	4,68	4,68A++	2,22(0,77-4,21)	1110	10,40										
16+25+35+42+42	0,90	1,41	1,97	2,36	2,36	9,00(2,90-11,50)	4,11	8,50A+++	2,19(0,60-3,63)	1095	10,50	1,03	1,63	2,28	2,73	2,73	10,40(2,50-14,50)	4,77	4,68A++	2,18(0,63-4,21)	1090	10,20										
16+25+35+42+50	0,86	1,34	1,88	2,25	2,67	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,70-3,56)	1110	10,60	0,99	1,55	2,17	2,60	3,09	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,75-4,21)	1115	10,50										
16+25+35+42+60	0,81	1,26	1,77	2,12	3,04	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,70-3,56)	1110	10,60	0,93	1,46	2,04	2,45	3,52	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,75-4,21)	1115	10,50										
16+25+35+50+50	0,82	1,28	1,78	2,56	2,56	9,00(2,90-11,50)	3,90	8,50A+++	2,31(0,81-3,51)	1155	11,10	0,95	1,48	2,07	2,95	2,95	10,40(2,50-14,50)	4,46	4,68A++	2,33(0,90-4,23)	1165	10,90										
16+25+42+42+42	0,86	1,36	2,26	2,26	2,26	9,00(2,90-11,50)	4,11	8,50A+++	2,19(0,64-3,63)	1095	10,50	0,98	1,56	2,62	2,62	2,62	10,40(2,50-14,50)	4,79	4,68A++	2,17(0,63-4,20)	1085	10,20										
16+25+42+42+50	0,82	1,29	2,16	2,16	2,57	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,71-3,56)	1110	10,60	0,95	1,49	2,50	2,50	2,96	10,40(2,50-14,50)	4,60	4,68A++	2,26(0,77-4,20)	1130	10,60										
16+25+4																																

Sistema Free Multi 5x1 CU-5Z90CBE. Potencia mínima conectada: 4,5 kW. Potencia máxima conectada: 18,3 kW · R32

Potencia unidad interior	Potencia frigorífica (kW). Ambientes							EER	SEER ¹⁾	Potencia de entrada				C.A.E.	Intensidad	Potencia calorífica (kW). Ambientes							COP	SCOP ¹⁾	Potencia de entrada				C.A.E.	Intensidad
	A	B	C	D	E	Total(Mín.-Máx.)	W/W			kW	kWh	230V	A			B	C	D	E	Total(Mín.-Máx.)	W/W	kW			kWh	230V				
20+20+35+42+50	1,08	1,08	1,89	2,26	2,69	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,71-3,57)	1110	10,60	1,25	1,25	2,18	2,62	3,10	10,40(2,50-14,50)	4,60	4,68A++	2,26(0,77-4,20)	1130	10,60								
20+20+35+42+60	1,02	1,02	1,78	2,14	3,04	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,71-3,57)	1110	10,60	1,18	1,18	2,06	2,47	3,51	10,40(2,50-14,50)	4,60	4,68A++	2,26(0,77-4,20)	1130	10,60								
20+20+35+50+50	1,03	1,03	1,80	2,57	2,57	9,00(2,90-11,50)	3,90	8,50A+++	2,31(0,81-3,51)	1155	11,10	1,19	1,19	2,08	2,97	2,97	10,40(2,50-14,50)	4,41	4,68A++	2,36(0,92-4,22)	1180	11,10								
20+20+42+42+42	1,08	1,08	2,28	2,28	2,28	9,00(2,90-11,50)	4,11	8,50A+++	2,19(0,64-3,63)	1095	10,50	1,25	1,25	2,63	2,63	2,63	10,39(2,50-14,50)	4,79	4,68A++	2,17(0,65-4,18)	1085	10,20								
20+20+42+42+50	1,03	1,03	2,17	2,17	2,60	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,71-3,57)	1110	10,60	1,20	1,20	2,51	2,51	2,98	10,40(2,50-14,50)	4,60	4,68A++	2,26(0,78-4,19)	1130	10,60								
20+20+42+50+50	0,99	0,99	2,08	2,47	2,47	9,00(2,90-11,50)	3,90	8,50A+++	2,31(0,82-3,51)	1155	11,10	1,14	1,14	2,40	2,86	2,86	10,40(2,50-14,50)	4,39	4,68A++	2,37(0,93-4,27)	1185	11,10								
20+25+25+25+25	1,48	1,88	1,88	1,88	1,88	9,00(2,90-11,50)	4,02	8,50A+++	2,24(0,59-3,78)	1120	10,70	1,72	2,17	2,17	2,17	2,17	10,40(2,50-14,50)	4,88	4,68A++	2,13(0,54-4,26)	1065	10,00								
20+25+25+25+35	1,38	1,73	1,73	1,73	2,43	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,59-3,70)	1125	10,80	1,60	2,00	2,00	2,00	2,80	10,40(2,50-14,50)	4,81	4,68A++	2,16(0,55-4,22)	1080	10,20								
20+25+25+25+42	1,31	1,64	1,64	1,64	2,77	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,59-3,70)	1125	10,80	1,52	1,90	1,90	1,90	3,18	10,40(2,50-14,50)	4,81	4,68A++	2,16(0,57-4,21)	1080	10,20								
20+25+25+25+50	1,24	1,55	1,55	1,55	3,11	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,66-3,56)	1105	10,60	1,43	1,79	1,79	1,79	3,60	10,40(2,50-14,50)	4,73	4,68A++	2,20(0,70-4,20)	1100	10,30								
20+25+25+25+60	1,16	1,45	1,45	1,45	3,49	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,66-3,56)	1105	10,60	1,34	1,68	1,68	1,68	4,02	10,40(2,50-14,50)	4,73	4,68A++	2,20(0,70-4,20)	1100	10,30								
20+25+25+25+71	1,08	1,36	1,36	1,36	3,84	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	1,25	1,57	1,57	1,57	4,44	10,40(2,50-14,50)	4,75	4,68A++	2,19(0,71-4,19)	1095	10,30								
20+25+25+35+35	1,28	1,61	1,61	2,25	2,25	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,60-3,70)	1125	10,80	1,48	1,86	1,86	2,60	2,60	10,40(2,50-14,50)	4,84	4,68A++	2,15(0,59-4,19)	1075	10,10								
20+25+25+35+42	1,22	1,53	1,53	2,14	2,58	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,60-3,70)	1125	10,80	1,41	1,77	1,77	2,48	2,97	10,40(2,50-14,50)	4,84	4,68A++	2,15(0,59-4,18)	1075	10,10								
20+25+25+35+50	1,16	1,45	1,45	2,03	2,91	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	1,34	1,68	1,68	2,35	3,35	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,73-4,18)	1115	10,50								
20+25+25+35+60	1,09	1,36	1,36	1,91	3,28	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	1,26	1,58	1,58	2,21	3,77	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,73-4,18)	1115	10,50								
20+25+25+35+71	1,02	1,28	1,28	1,79	3,63	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,71-3,57)	1110	10,60	1,18	1,48	1,48	2,07	4,19	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,74-4,16)	1115	10,50								
20+25+25+42+42	1,18	1,46	1,46	2,45	2,45	9,00(2,90-11,50)	4,00	8,50A+++	2,25(0,60-3,70)	1125	10,80	1,34	1,69	1,69	2,84	2,84	10,40(2,50-14,50)	4,77	4,68A++	2,18(0,61-4,16)	1090	10,20								
20+25+25+42+50	1,11	1,39	1,39	2,33	2,78	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	1,28	1,60	1,60	2,70	3,22	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,74-4,16)	1115	10,50								
20+25+25+42+60	1,05	1,31	1,31	2,20	3,13	9,00(2,90-11,50)	4,07	8,50A+++	2,21(0,70-3,56)	1105	10,60	1,21	1,51	1,51	2,54	3,63	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,74-4,16)	1115	10,50								
20+25+25+42+71	0,98	1,23	1,23	2,07	3,49	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,71-3,57)	1110	10,60	1,14	1,42	1,42	2,39	4,03	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,75-4,21)	1115	10,50								
20+25+25+50+50	1,06	1,32	1,32	2,65	2,65	9,00(2,90-11,50)	3,91	8,50A+++	2,30(0,81-3,51)	1150	11,00	1,22	1,53	1,53	3,06	3,06	10,40(2,50-14,50)	4,46	4,68A++	2,33(0,89-4,24)	1165	10,90								
20+25+25+50+60	1,00	1,25	1,25	2,50	3,00	9,00(2,90-11,50)	3,91	8,50A+++	2,30(0,81-3,51)	1150	11,00	1,16	1,44	1,44	2,89	3,47	10,40(2,50-14,50)	4,46	4,68A++	2,33(0,89-4,24)	1165	10,90								
20+25+25+35+35	1,20	1,50	2,10	2,10	2,10	9,00(2,90-11,50)	4,11	8,50A+++	2,19(0,60-3,63)	1095	10,50	1,38	1,73	2,43	2,43	2,43	10,40(2,50-14,50)	4,77	4,68A++	2,18(0,62-4,22)	1090	10,20								
20+25+25+35+42	1,15	1,43	2,01	2,01	2,40	9,00(2,90-11,50)	4,11	8,50A+++	2,19(0,61-3,63)	1095	10,50	1,32	1,66	2,32	2,32	2,78	10,40(2,50-14,50)	4,77	4,68A++	2,18(0,63-4,21)	1090	10,20								
20+25+25+35+50	1,09	1,36	1,91	1,91	2,73	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,70-3,56)	1110	10,60	1,26	1,58	2,21	2,21	3,14	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,75-4,21)	1115	10,50								
20+25+25+35+60	1,03	1,29	1,80	1,80	3,08	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,70-3,56)	1110	10,60	1,19	1,49	2,08	2,08	3,56	10,40(2,50-14,50)	4,66	4,68A++	2,23(0,75-4,21)	1115	10,50								
20+25+25+35+71	1,10	1,37	1,93	2,30	2,30	9,00(2,90-11,50)	4,11	8,50A+++	2,19(0,64-3,63)	1095	10,50	1,27	1,59	2,22	2,66	2,66	10,40(2,50-14,50)	4,79	4,68A++	2,17(0,63-4,20)	1085	10,20								
20+25+35+42+50	1,05	1,31	1,83	2,20	2,61	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,71-3,57)	1110	10,60	1,21	1,51	2,12	2,54	3,02	10,40(2,50-14,50)	4,60	4,68A++	2,26(0,77-4,20)	1130	10,60								
20+25+35+42+60	0,99	1,24	1,73	2,08	2,96	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,71-3,57)	1110	10,60	1,14	1,43	2,00	2,40	3,43	10,40(2,50-14,50)	4,60	4,68A++	2,26(0,77-4,20)	1130	10,60								
20+25+35+50+50	1,00	1,25	1,75	2,50	2,50	9,00(2,90-11,50)	3,90	8,50A+++	2,31(0,81-3,51)	1155	11,10	1,16	1,44	2,02	2,89	2,89	10,40(2,50-14,50)	4,41	4,68A++	2,36(0,92-4,22)	1180	11,10								
20+25+42+42+42	1,05	1,32	2,21	2,21	2,21	9,00(2,90-11,50)	4,11	8,50A+++	2,19(0,64-3,63)	1095	10,50	1,23	1,52	2,55	2,55	2,55	10,40(2,50-14,50)	4,79	4,68A++	2,17(0,65-4,18)	1085	10,20								
20+25+42+42+50	1,01	1,26	2,11	2,11	2,51	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,71-3,57)	1110	10,60	1,16	1,45	2,44	2,44	2,91	10,40(2,50-14,50)	4,60	4,68A++	2,26(0,78-4,19)	1130	10,60								
20+35+35+35+35	1,12	1,97	1,97	1,97	1,97	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,64-3,63)	1100	10,50	1,28	2,28	2,28	2,28	2,28	10,40(2,50-14,50)	4,79	4,68A++	2,17(0,65-4,19)	1085	10,20								
20+35+35+35+42	1,08	1,89	1,89	1,89	2,25	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,64-3,63)	1100	10,50	1,25	2,18	2,18	2,18	2,61	10,40(2,50-14,50)	4,70	4,68A++	2,17(0,66-4,18)	1085	10,20								
20+35+35+35+50	1,03	1,80	1,80	1,80	2,57	9,00(2,90-11,50)	4,05	8,50A+++	2,22(0,71-3,57)	1110	10,60	1,19	2,08	2,08	2,08	2,97	10,40(2,50-14,50)	4,60	4,68A++	2,26(0,79-4,18)	1130	10,60								
20+35+35+42+42	1,04	1,81	1,81	2,17	2,17	9,00(2,90-11,50)	4,09	8,50A+++	2,20(0,65-3,63)	1100	10,50	1,20	2,09	2,09	2,51															