

IX21E | Unidad interior multisplit

Gama Multi

Tecnología que cuida de tu confort

Combina innovación y comodidad: con wifi integrado, inteligencia artificial y funciones que facilitan la instalación y el mantenimiento. Su limpieza a 56 °C garantiza un aire más puro y su diseño ofrece máxima eficiencia y flexibilidad en cualquier espacio.



Imagen generada por IA



wifi incluido

Se puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.



Inteligencia artificial

Permite optimizar el consumo energético y mejorar el confort.



Soporte con nivel incluido

Garantiza una instalación precisa y segura que permite al instalador fácilmente la alineación del equipo.



Fácil acceso al cableado

Facilita las tareas de instalación, mantenimiento y reparación del aire acondicionado.



PCB extraíble

Permite retirar fácilmente la placa electrónica del aire acondicionado para realizar tareas de mantenimiento, reparación o sustitución.



Compatible con ON/OFF

Ofrece la posibilidad de realizar un paro/marcha de manera remota.



Limpieza a 56°C

Elimine bacterias, polvo y moho acumulados en el evaporador mediante un proceso de autolimpieza a alta temperatura.



Gran longitud de instalación

Ofrece mayor flexibilidad al momento de colocar las unidades interior y exterior del aire acondicionado.



IX21E

Unidad interior multisplit

2kW 2,6kW 3,5kW 5,2kW 7,1kW

- Triple filtro que disminuye malos olores y pequeñas partículas
- wifi incluido compatible con Google Home y Alexa



Modelo		HTW-MSI-020IX21ER32		HTW-MSI-026IX21ER32		HTW-MSI-035IX21ER32		HTW-MSI-052IX21ER32		HTW-MSI-071IX21ER32	
Código EAN		8435483877016		8435483877047		8435483877290		8435483877306		8435483877313	
Alimentación eléctrica		V, F, Hz		220~240V (1 Fase ~ 50Hz)							
RENDIMIENTO											
Refrigeración	Capacidad	kW	2.10(0.88~2.46)	2.6(1.1~3.2)	3.5(1.1~3.8)	5.2(1.8~5.9)	7.0(2.0~7.8)				
		Btu/h	7000	9000	12000	18000	24000				
Calefacción	Capacidad	kW	2.40(0.73~2.70)	2.93(0.83~3.60)	3.81(1.08~4.05)	5.40(1.30~6.10)	7.33(1.60~7.80)				
		Btu/h	8000	10000	13000	19000	25000				
CARACTERÍSTICAS											
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	54	54	56	58	59				
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	37.5/32/23/18	38.5/33.0/23.5/19.0	39.0/32.0/24.0/20.0	43.0/35.5/33.5/20.0	45.0/39.5/36.0/20.0				
	Caudal de aire	m³/h	490/360/300/140	510/380/300/140	590/420/340/190	800/600/470/340	1039/752/606/400				
	Temperatura de operación	°C	16 - 32	16 - 32	16 - 32	16 - 32	16 - 32				
DIMENSIONES Y PESO											
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	723×286×199	723×286×199	813×289×201	975×308×218	1055×330×231				
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	780×365×270	780×365×270	870×365×270	1035×385×295	1130×310×405				
	Peso neto / bruto	kg	6.9/9.1	7.0/9.2	7.4/9.7	10.3/13.3	12.4/15.9				
CONEXIONES											
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"				
Conexiones eléctricas	Interconexión	mm	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T				

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.