

■ IX21E | Unidad interior multisplit

Gama Multi

Tecnología que cuida de tu confort

Combina innovación y comodidad: con wifi integrado, inteligencia artificial y funciones que facilitan la instalación y el mantenimiento. Su limpieza a 56 °C garantiza un aire más puro y su diseño ofrece máxima eficiencia y flexibilidad en cualquier espacio.



Imagen generada por IA



wifi incluido

Se puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.



Inteligencia artificial

Permite optimizar el consumo energético y mejorar el confort.



Soporte con nivel incluido

Garantiza una instalación precisa y segura que permite al instalador fácilmente la alineación del equipo.



Fácil acceso al cableado

Facilita las tareas de instalación, mantenimiento y reparación del aire acondicionado.



PCB extraíble

Permite retirar fácilmente la placa electrónica del aire acondicionado para realizar tareas de mantenimiento, reparación o sustitución.



Compatible con ON/OFF

Ofrece la posibilidad de realizar un paro/marcha de manera remota.



Limpieza a 56°C

Elimine bacterias, polvo y moho acumulados en el evaporador mediante un proceso de autolimpieza a alta temperatura.



Gran longitud de instalación

Ofrece mayor flexibilidad al momento de colocar las unidades interior y exterior del aire acondicionado.



IX21E

Unidad interior multisplit

2kW 2,6kW 3,5kW 5,2kW 7,1kW

- Triple filtro que disminuye malos olores y pequeñas partículas
- wifi incluido compatible con Google Home y Alexa



Modelo		HTW-MSI-020IX21ER32		HTW-MSI-026IX21ER32		HTW-MSI-035IX21ER32		HTW-MSI-052IX21ER32		HTW-MSI-071IX21ER32	
Código EAN		8435483877016		8435483877047		8435483877290		8435483877306		8435483877313	
Alimentación eléctrica		V, F, Hz		220~240V (1 Fase ~ 50Hz)							
RENDIMIENTO											
Refrigeración	Capacidad	kW	2.10(0.88~2.46)	2.6(1.1~3.2)	3.5(1.1~3.8)	5.2(1.8~5.9)	7.0(2.0~7.8)				
		Btu/h	7000	9000	12000	18000	24000				
Calefacción	Capacidad	kW	2.40(0.73~2.70)	2.93(0.83~3.60)	3.81(1.08~4.05)	5.40(1.30~6.10)	7.33(1.60~7.80)				
		Btu/h	8000	10000	13000	19000	25000				
CARACTERÍSTICAS											
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	54	54	56	58	59				
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	37.5/32/23/18	38.5/33.0/23.5/19.0	39.0/32.0/24.0/20.0	43.0/35.5/33.5/20.0	45.0/39.5/36.0/20.0				
	Caudal de aire	m³/h	490/360/300/140	510/380/300/140	590/420/340/190	800/600/470/340	1039/752/606/400				
	Temperatura de operación	°C	16 - 32	16 - 32	16 - 32	16 - 32	16 - 32				
DIMENSIONES Y PESO											
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	723×286×199	723×286×199	813×289×201	975×308×218	1055×330×231				
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	780×365×270	780×365×270	870×365×270	1035×385×295	1130×310×405				
	Peso neto / bruto	kg	6.9/9.1	7.0/9.2	7.4/9.7	10.3/13.3	12.4/15.9				
CONEXIONES											
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"				
Conexiones eléctricas	Interconexión	mm	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T				

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



IX41B2

Unidad exterior multisplit

4,1kW 5,2kW 6,1kW 8,2kW

A++
SEER

A+
SCOP



Carcasa
antioxidación

Mayor
eficiencia

Unidades
interiores
conectables

Número de
velocidades
ventilación

		HTW-M02-041IX41B2R32	HTW-M02-052IX41B2R32	HTW-M03-061IX41B2R32	HTW-M03-080IX41B2R32
CÓDIGO EAN		8435483837058	8435483837065	8435483837072	8435483837089
Alimentación eléctrica		V, F, Hz			
Unidades conectables		220~240V (1 Fase ~ 50Hz)			
		2	2	3	3
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	4,1 (1,8~4,8)	5,2 (2,05~5,2)	6,15 (1,94~6,86)
		Btu/h	14.000 (5.000~17.000)	18.000 (7.800~19.500)	21.000 (6.800~22.500)
	Consumo	W	1.270 (115~1.672)	1.635 (690~2.000)	1.905 (180~2.200)
	SEER	—	5,6	6,1	6,1
	Clasificación energética	Frio	A+	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	4,4 (1,5~5,0)	5,5 (2,3~5,6)	6,6 (1,7~7,3)
		Btu/h	15.000 (5.200~17.000)	19.000 (8.200~19.600)	22.000 (4.947~22.800)
	Consumo	W	1.185 (253~1.592)	1.500 (600~1.780)	1.738 (350~1.800)
	SCOP	—	3,8	3,8	4
	Clasificación energética	Calor	A	A+	A+
CARACTERÍSTICAS					
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	65	65	68
	Presión sonora	dB(A)	56	54	57,5
	Caudal de aire	m3/h	2.100	2.100	3.000
	Temperatura de operación	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg	1,1	1,25	1,5
	Carga adicional >7,5	g/m	12	12	12
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	805x554x333	805x554x333	890x673x342
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	915x615x370	915x615x370	1030x750x438
	Peso neto	Kg	31,6	35	43,3
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4"-3/8"x2	1/4"-3/8"x2	1/4"-3/8"x3
	Longitud máx.	m	40	40	60
	Longitud máx. (1Interior)	m	25	25	30
	Desnivel máx. (dentro/fuera)	m	15	15	15
	Desnivel máx. (entre int.)	m	10	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5+T	2x2,5+T	2x4+T
	Interconexión	mm	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



IX41B

Unidad exterior multisplit

8,2kW 10,5kW 12,0kW

A++ SEER A+ SCOP



Carcasa antioxidación

Mayor eficiencia

Unidades interiores conectables

Número de velocidades ventilación

		HTW-M04-082IX41BR32		HTW-M04-105IX41BR32		HTW-M05-120IX41B2R32	
CÓDIGO EAN		8435483814691		8435483814684		8435483837225	
Alimentación eléctrica		V, F, Hz		220~240V (1 Fase ~ 50Hz)			
Unidades conectables		2		2		3	
RENDIMIENTO							
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	8,2 (2,1~9,8)	10,5 (6,2~10,5)	12,3 (8,2~11,7)		
		Btu/h	28.000 (7.000~33.600)	36.000 (21.000~36.000)	42.000 (10.300~42.000)		
	Consumo	W	2.540 (890~3.180)	3.280 (2.150~3.520)	3.810 (280~4.650)		
	SEER	—	6,1	6,2	6,1		
	Clasificación energética	Frio	A++	A++	A++		
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	8,79 (2,3~10,5)	10,5 (7,0~11,1)	12,3 (8,2~11,7)		
		Btu/h	30.000 (8.000~36.000)	36.000 (24.000~38.000)	42.000 (11.800~42.000)		
	Consumo	W	2.200 (770~2.750)	2.630 (2.880~3.360)	3.300 (650~3.800)		
	SCOP	—	3,8	3,8	3,5		
	Clasificación energética	Calor	A	A+	A		
CARACTERÍSTICAS							
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	67	67	69		
	Presión sonora	dB(A)	61,5	63	64		
	Caudal de aire	m3/h	3.800	4.000	3.850		
	Temperatura de operación	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24		
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg	2,1	2,1	2,9		
	Carga adicional >7,5	g/m	12	12	12		
DIMENSIONES Y PESO							
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	946x810x410	946x810x410	946x810x410		
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1.090x875x500	1.090x875x500	1.090x885x500		
	Peso neto	Kg	62,1	68,8	74,1		
CONEXIONES							
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4"-3/8"x3 1/4"-1/2"x1	1/4"-3/8"x3 1/4"-1/2"x1	1/4"-3/8"x4 1/4"-1/2"x1		
	Longitud máx.	m	80	80	80		
	Longitud máx. (1Interior)	m	35	35	35		
	Desnivel máx. (dentro/fuera)	m	15	15	15		
	Desnivel máx. (entre int.)	m	10	10	10		
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x4+T	2x4+T	2x4+T		
	Interconexión	mm	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T		

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.