

# Control para las bombas de calor Aquarea

Las bombas de calor Aquarea ofrecen diferentes opciones de control.

## Control remoto avanzado

El control remoto de Aquarea se ha diseñado en armonía con todo el sistema, con una interfaz de usuario optimizada y funciones mejoradas.

El control remoto puede extraerse de la unidad interior y se puede instalar en la sala de estar.

### Control remoto de las series K, L y M.

Sistema de control dual: un sistema de control dual para controlar de manera independiente dos zonas dentro del hogar (requiere un control remoto adicional CZ-RTW2 para la serie M o CZ-RTW1 para las series K y L).



| Series K, L y M               |                       |        |                     | Series H y J |                       |        |
|-------------------------------|-----------------------|--------|---------------------|--------------|-----------------------|--------|
|                               | Controlador principal |        | Controlador esclavo |              | Controlador principal |        |
| Menú rápido                   | ✓                     |        | ✓                   |              | ✓                     |        |
| Menú del usuario              | ✓                     |        | ✓                   |              | ✓                     |        |
| Instalador/menú personalizado | ✓                     |        | —                   |              | ✓                     |        |
| Menú mantenimiento            | ✓                     |        | —                   |              | ✓                     |        |
| Reseteo de errores            | ✓                     |        | ✓                   |              | ✓                     |        |
| Termostato interno            | Zona 1                | Zona 2 | Zona 1              | Zona 2       | Zona 1                | Zona 2 |
|                               | ✓                     | ✓      | ✓                   | ✓            | ✓                     | ✓      |

### Funciones para el instalador:

Configuración del sistema, selección de modo de funcionamiento (incluidos modos calor/frío, configuración ΔT), modo anti-humedad y modo ahorro\*, entre otros.

\* Solo para las series K, L y.

### Funciones para el usuario final:

Selección de modo (incluidos los modos automático, Powerful y silencioso), temporizador semanal y control de la energía, entre otros.

## Controles y termostatos de sala



Mando de pared con adaptador Wi-Fi (necesario para unidades exteriores independientes). Serie M. Incluye cable alargador de 10 m.

CZ-RTW2TAW1C



Mando de pared opcional para el control de dos zonas. Series K y L.

CZ-RTW1

Mando de pared opcional para el control de dos zonas. Serie M.

CZ-RTW2

# Accesorios y control

## Controles y termostatos de sala



**Mando de pared con adaptador Wi-Fi (necesario para unidades exteriores independientes). Serie M. Incluye cable alargador de 10 m.**

-----  
CZ-RTW2TAW1C



**Mando de pared opcional para el control de dos zonas. Series K y L.**

-----  
CZ-RTW1

**Mando de pared opcional para el control de dos zonas. Serie M.**

-----  
CZ-RTW2



**Control en cascada para las bombas de calor Aquarea.**

-----  
PAW-A2W-CMH-2



**Termostato de sala LCD, cableado, con temporizador semanal.**

-----  
PAW-A2W-RTWIRED



**Termostato de sala LCD inalámbrico, con temporizador semanal.**

-----  
PAW-A2W-RTWIREDLESS

## PCB para funciones adicionales



**PCB para funciones avanzadas. Series H y J.**

-----  
CZ-NS4P

**PCB para funciones avanzadas. Series K y L.**

-----  
CZ-NS5P

**PCB para funciones avanzadas. All in One y Bi-bloc. Serie M.**

-----  
CZ-NS6P

**PCB para funciones avanzadas. Modulo de control. Serie M.**

-----  
CZ-NS7P

## Accesorios para la unidad exterior



**Resistencia para bandeja de condensados para Bi-bloc de 3 y 5 kW (excepto serie L) y serie K de 7 y 9 kW (modelo de 1 ventilador).**

-----  
CZ-NE2P

**Resistencia para bandeja de condensados. Series H y J y serie K de 9 kW (modelo de 2 ventiladores), 12 y 16 kW.**

-----  
CZ-NE3P

**Resistencia para bandeja de condensados. Serie L de 5, 7 y 9 kW y serie M.**

-----  
CZ-NE4P



**Soporte para amortiguación de ruido y vibraciones.**

Dimensiones (Al x An x Pr):  
600 x 95 x 130 mm.  
Carga de trabajo segura: 500 kg.

-----  
PAW-GRDBSE20




**Soporte de suelo negro para la unidad exterior con bandeja para condensado de agua de 940 mm de ancho.**

-----  
PAW-GRDSTD940




**Soporte de suelo negro para la unidad exterior con bandeja para condensado de agua de 1100 mm de ancho.**

-----  
PAW-GRDSTD1100



**Folio de resistencia eléctrica para el soporte de suelo con bandeja para condensado de agua de 940 mm de ancho.**

-----  
PAW-GRDSTDHTR940



**Folio de resistencia eléctrica para el soporte de suelo con bandeja para condensado de agua de 1100 mm de ancho.**

-----  
PAW-GRDSTDHTR1100