



SERIE REW

MOD. REW 500 PANEL RADIANTE WIFI

Potencia: 500 W.

INDICE DE PROTECCIÓN IP 21

Medidas: 385 x 540 x 70 mm.

Peso: 3.6 kg.

Ean code: 8435568400504

MOD. REW 1000 PANEL RADIANTE WIFI

Potencia: 1000 W.

Medidas: 790 x 380 x 58 mm.

Peso: 5 kg.

Ean code: 8435568400511

MOD. REW 1500 PANEL RADIANTE WIFI

Potencia: 1500 W.

Medidas: 910 x 380 x 58 mm.

Peso: 6.5 kg.

Ean code: 8435568400528

MOD. REW 2000 PANEL RADIANTE WIFI

Potencia: 2000 W.

Medidas: 1040 x 380 x 58 mm.

Peso: 7.9 kg.

Ean code: 8435568400535

MOD. REW 500 PANEL RADIANTE WIFI

Potencia: 500 W.

Medidas: 385 x 540 x 70 mm.

Peso: 3.6 kg.

Ean code: 8435568400504

MOD. REW 1000 PANEL RADIANTE WIFI

Potencia: 1000 W.

Medidas: 790 x 380 x 58 mm.

Peso: 5 kg.

Ean code: 8435568400511

MOD. REW 1500 PANEL RADIANTE WIFI

Potencia: 1500 W.

Medidas: 910 x 380 x 58 mm.

Peso: 6.5 kg.

Ean code: 8435568400528

MOD. REW 2000 PANEL RADIANTE WIFI

Potencia: 2000 W.

Medidas: 1040 x 380 x 58 mm.

Peso: 7.9 kg.

Ean code: 8435568400535

Conexión inalámbrica WiFi mediante la App de ORBEGOZO.

Conexão sem fio WiFi com APP de ORBEGOZO.



ORBEGOZO



DESCARGALA GRATIS



SERIE REW PANEL RADIANTE WiFi

NEW!

Crea un hogar más inteligente con nuestros nuevos sistemas de calefacción. Podrás controlar en todo momento el ambiente que desees estés donde estés gracias a su conexión inalámbrica WIFI. Tan solo vincula tu panel radiante a tu teléfono móvil a través de nuestra App y comienza a disfrutar de todas sus ventajas.



TÁCTIL



DIGITAL



PROGRAMABLE

Conexión inalámbrica WiFi mediante ORBEGOZO APP.
Programación diaria y semanal, en franjas de una hora.
Tres posibilidades de funcionamiento: confort, eco y antihielo.
Función detección de ventanas abiertas.
Optimiza su consumo energético.
Rápida convección y difusión de calor.
Rango de temperatura: 7°C - 35°C.
Resistencia de aluminio.
Mando a distancia.
Limitador térmico de seguridad.
Función bloqueo para niños.
Display digital LCD. Control táctil.
Soporte para pared y suelo (incluye útiles de instalación).
Fácil instalación. Interruptor de desconexión total.
Conexión 230V ~ 50Hz

Conexão sem fio WiFi com APP ORBEGOZO.
Programação diária e semanal, em tiras de uma hora.
Três modos de operação: conforto, eco e anti-gelo.
Função de detecção de janelas abertas.
Aperfeiçoe sua energia.
Convecção rápida e difusão de calor.
Faixa de temperatura: 7 ° C - 35 ° C.
Elemento de alumínio.
Controle remoto.
Limitador térmico de segurança.
Função de bloqueio para crianças.
Display LCD digital. Controle de toque.
Suporte para parede e piso (inclui ferramentas de instalação).
Fácil instalação.
Total interruptor de desconexão.
Conexão 230V ~ 50Hz.



DISEÑO SLIM



SERIE REH

MOD. REH 500 A PANEL RADIANTE

Potência: 500 W.
Medidas: 385 x 540 x 70 mm.
Peso: 3.6 kg.
Ean code: 8436044536878

MOD. REH 1000 A PANEL RADIANTE

Potência: 1000 W.
Medidas: 385 x 790 x 70 mm.
Peso: 5 kg.
Ean code: 8436044536892

MOD. REH 1500 A PANEL RADIANTE

Potência: 1500 W.
Medidas: 385 x 1045 x 70 mm.
Peso: 6.5 kg.
Ean code: 8436044536915

MOD. REH 2000 A PANEL RADIANTE

Potência: 2000 W.
Medidas: 385 x 1295 x 70 mm.
Peso: 7.9 kg.
Ean code: 8436044536922

MOD. REH 500 A PAINEL RADIANTE

Potência: 500 W.
Medidas: 385 x 540 x 70 mm.
Peso: 3.6 kg.
Ean code: 8436044536878

MOD. REH 1000 A PAINEL RADIANTE

Potência: 1000 W.
Medidas: 385 x 790 x 70 mm.
Peso: 5 kg.
Ean code: 8436044536892

MOD. REH 1500 A PAINEL RADIANTE

Potência: 1500 W.
Medidas: 385 x 1045 x 70 mm.
Peso: 6.5 kg.
Ean code: 8436044536915

MOD. REH 2000 A PAINEL RADIANTE

Potência: 2000 W.
Medidas: 385 x 1295 x 70 mm.
Peso: 7.9 kg.
Ean code: 8436044536922

SERIE REH

PANEL RADIANTE

En Orbegozo, seguimos innovando y presentamos nuestra nueva gama de paneles radiantes. Su formato **SLIM** y su versatilidad en la programación, nos permite ofrecerle un producto de altas prestaciones que se integra perfectamente en cualquier ambiente.



TÁCTIL



DIGITAL



PROGRAMABLE

Pantalla LCD.
Rápida convección y difusión del calor.
Resistencia de aluminio.
Control táctil.
Rango de temperatura: 7 - 35 °C.
Mando a distancia.
Programador diario y semanal.
Protección contra sobrecalentamiento.
Función bloqueo para niños.
Termostato digital.
Soporte para pared y suelo.
Fácil instalación.
Interruptor desconexión total.
Conexión: 230 V ~ 50 Hz.

Visor LCD.
Convecção e difusão de calor rápido.
Resistência de alumínio.
Controlo de toque.
Rango de temperatura: 7 - 35 °C.
Controle remoto.
Temporizador semanal e diário.
Proteção contra superaquecimento.
Bloqueio infantil.
Termostato digital.
Suporte de parede e solo.
Fácil instalação.
Interruptor total desconexão.
Conexão: 230 V ~ 50 Hz.



DISEÑO SLIM