



Calor suave y duradero con un uso sin complicaciones.

Alcanza y mantiene fácilmente tu temperatura ideal



Dragon
EASYTRONIC

TRD50615 - TRD50820 -
TRD51025

- POTENCIA MÁXIMA DE CALEFACCIÓN:** hasta 2500W en el modelo TRD51025
- DISEÑO DE ELEMENTOS CALEFACTORES DE ALTO RENDIMIENTO:** más del doble de superficie radiante* proporciona más calor radiante y mayor confort térmico, mientras que el efecto chimenea asegura una óptima circulación del aire caliente.
- REAL ENERGY:** Funciona a máxima potencia hasta alcanzar la temperatura ambiente deseada, proporcionando un confort más rápido.
- INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA:** Elige la temperatura ambiente que prefieras entre tres zonas – Extra Care, Comfort Temp y Sleep – con 12 niveles disponibles. Fácil de usar y diseñada para un consumo responsable.
- CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA Y MODULACIÓN AUTOMÁTICA DE POTENCIA:** Mantiene tu temperatura ideal de forma precisa y sin fluctuaciones, gracias al termostato electrónico y al ajuste automático de potencia. Ahorra hasta un 25% en tu factura energética manteniendo la temperatura dentro de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ del nivel de confort.
- ECO POWER – FUNCIÓN DE AHORRO ENERGÉTICO:** Diseñada para minimizar el consumo de energía
- Termostato de seguridad
- Asas delanteras y traseras integradas y recogecables.
- Ruedas preinstaladas para facilitar el desplazamiento



DISEÑO DE ALTO RENDIMIENTO

El diseño exclusivo de los elementos calefactores, con una superficie extra grande y efecto chimenea, garantiza una mayor transferencia de calor a ti y a tu entorno.



CALOR SUAVE Y DURADERO

Gracias al aceite diatérmico sellado, el calor se libera de forma suave y uniforme en la estancia, y sigue emitiéndose incluso después de apagar el aparato.



CONTROLES EASYTRONIC

Interfaz fácil de usar, control electrónico de temperatura y gestión automática de la energía que permiten una experiencia de uso cómoda, el confort deseado con precisión y un uso eficiente de la energía.



RÁPIDO Y FÁCIL

Listo para usar y fácil de mover, gracias a las ruedas plegables y asas integradas.

DATOS TÉCNICOS		TRD50615	TRD50820	TRD51025
Voltaje /Frecuencia	V-Hz	220-240 ~50-60	220-240 ~50-60	220-240 ~50-60
Potencia máxima	W	1500	2000	2500
Potencia media	W	800	1100	1400
Potencia mínima	W	700	900	1100
Para estancias de hasta	m3	45	60	75
Elementos Calefactores		6	8	10
Colores		BLANCO Y NEGRO	BLANCO Y NEGRO	BLANCO Y NEGRO
Real Energy		•	•	•
Control electrónico de temperatura		•	•	•
Gestión inteligente de energía		•	•	•
Eco-power, función de ahorro energético		•	•	•
Selección Comfortemp	°C	19-20-21-22-23°C	19-20-21-22-23°C	19-20-21-22-23°C
Función Antihielo		•	•	•
Termostato de seguridad y fusible térmico		•	•	•
Interruptor anti-vuelco		•	•	•
Bloqueo infantil		•	•	•
Asas delanteras y traseras		•	•	•
Recogecables		•	•	•
Ruedas preinstaladas		•	•	•
Dimensiones del producto (AnxPxAl)	mm	(160) 260x360x650	(160) 260x440x650	(160) 260x520x650
Cantidad por contenedor (20'40'40H)		605/1275/1420	510/1060/1170	430/910/1020

TRD50615 0110062300 - EAN 8004399034723
TRD50820 0110062301 - EAN 8004399034730
TRD51025 0110062302 - EAN 8004399034747



*En comparación con una batería HOR