



Sentirse a gusto nunca había sido tan fácil. El confort que necesitas con el consumo de energía más conveniente.

Radia-s Easytronic

TRRSE0715
TRRSE0920
TRRSE1225

- **POTENCIA MÁXIMA DE CALENTAMIENTO:** hasta 2500W en TRRSE1225
- **DISEÑO DE ALTO RENDIMIENTO** con bordes redondeados y gran superficie radiante
- **INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA:** Déjate guiar hacia tu confort preferido a través de 3 áreas - Extra Care, Comfort Temp, Sleep - y sus 12 niveles de temperatura
- **CONTROL ELECTRÓNICO DE LA TEMPERATURA:** La temperatura ambiente exacta basada en tus preferencias personales y momentos diarios se suministra y mantiene con precisión, sin oscilaciones
- **REGULACIÓN AUTOMÁTICA DE LA POTENCIA:** Podrás alcanzar y mantener tu confort ideal de la forma más eficaz gracias a la modulación automática de la potencia, que permite a la unidad utilizar sólo la potencia necesaria, sin derroches innecesarios.
- Termostato de seguridad
- Asa frontal y enrollable
- Ruedas premontadas para mejorar la movilidad



DISEÑO DE ALTO RENDIMIENTO

hasta un 35% más de superficie radiante gracias al diseño exclusivo de la batería: cuanta más superficie radiante, más calor se transfiere a ti y a tu entorno*.



CONFORT GARANTIZADO

Hasta un 20% más eficiente* gracias al diseño Real Energy: proporciona calefacción continua mientras eleva la habitación a la temperatura deseada.



CONTROLES EASYTRONIC

Interfaz de usuario autoexplicativa, control electrónico de la temperatura y gestión automática de la energía que permiten: una cómoda experiencia de usuario, el confort deseado suministrado con precisión; un uso eficaz de la energía.



RÁPIDO Y FÁCIL

No necesita instalación. Muévelo fácilmente de una habitación a otra: las ruedas de 360°C facilitan al máximo su uso y mejoran su portabilidad.

DATOS TÉCNICOS		TRRSE0715	TRRSE0920	TRRSE1225
Tensión nominal/Frecuencia	V~Hz	230~50	230~50	230~50
Potencia calorífica - Max	W	1500	2000	2500
Potencia calorífica - Media	W	800	1100	1400
Potencia calorífica - Min	W	700	900	1100
Para habitaciones de hasta	m³	45	60	75
Aletas		7	9	12
Color		WH DL2L & BLACK	WH DL2L & BLACK	WH DL2L & BLACK
Real Energy		•	•	•
Control electrónico de la temperatura		•	•	•
Gestión inteligente de la energía		•	•	•
Función de reducción de energía		•	•	•
Selección Comfortemp	°C	19-20-21-22-23°C	19-20-21-22-23°C	19-20-21-22-23°C
Función anticongelante		•	•	•
Termostato de seguridad y fusible térmico		•	•	•
Interruptor de vuelco		•	•	•
Bloqueo para niños		•	•	•
Asa		•	•	•
Enrollable		•	•	•
Ruedas premontadas		•	•	•
Dimensiones del producto (AnxPrxAl)	mm	160(277)x392x650	160(277)x472x650	160(277)x592x650
Cantidades de relleno (20'/40'/40'HQ/45'HQ)		576/1191/1275/1440	486/990/1059/1215	387/807/864/963

0185331302 TRRSE0715 EAN 8004399021501
0185331300 TRRSE0920 EAN 8004399029668
0185331301 TRRSE1225 EAN 8004399029675



*Comparado con la serie KH de DeLonghi
**Comparado con la misma unidad a la máxima temperatura y potencia sin Comfortemp*.