



TL-39 V



TL-39 VM

Calefactor vertical fabricado en material autoextinguible.

Características

- Mando selector de potencia con dos intensidades de aire caliente.
- Termostato mecánico.
- Dispositivo antiheladas: conecta el calefactor cuando la temperatura ambiente es inferior a 5°C.
- Doble sistema de seguridad, con interruptor antivuelco y protector térmico por sobrecalentamiento.
- Protección contra salpicaduras de agua IP21.
- Clase II.
- Luz piloto
- Asa transporte
- El modelo TL-39 VM dispone además de cuerpo oscilante.



Mando selector de potencia.
Luz piloto



Termostato automático regulable con dispositivo antiheladas



Selector oscilación
Modelo TL-39 VM



Asa transporte

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Tensión 50-60 Hz (V)	Potencia (W)	Intensidad absorbida máxima (A)	Superficie de influencia* (m²)	Oscilación	Color	Peso (kg)	Dimensiones LxAxH (mm)
TL-39 V	230	1000/2000	8,7	24	–	Negro	1,5	220x295x165
TL-39 VM	230	1000/2000	8,7	24	60°	Negro	1,7	220x395x165

* Información orientativa para una altura de techo de 2,5 m.