

3. Ventiladores axiales

Gama de ventiladores axiales TECNAVENTS de fabricación europea.

3.1- Ventiladores axiales con motores de rotor exterior

Los ventiladores axiales con motores de rotor exterior destacan por su alta calidad con rodamientos a bolas para una larga vida sin apenas mantenimiento.

Por otra parte, las hélices y las carcasas están fabricadas en chapa de acero y protegidas contra la corrosión con pintura epoxi. Los ventiladores de la serie OV y OVK pueden ser instalados en el exterior sin problemas.



Tarifa de precios ventiladores axiales motor rotor exterior **TECNAVENTS**

Modelo Nº de polos Ø	Caudal m³/h	Presión máxima Pa	Velocidad de giro (R.p.m.)	Consumo (W)	Intensidad Máx. (Amp.)	Nivel Sonoro db(A)	Serie OV Código y Unidad	Serie OVK Código y Unidad	SERIE VKF Código y Unidad
2E-200	860	80	2300	55	0,26	50	2010000075		
4E-250	800	45	1380	50	0,22	55	2010000076		
4E-300	1340	80	1350	75	0,35	58	2010000077		
4E-350	2500	100	1380	140	0,65	62	2010000078		
4E-400	3580	100	1380	180	0,82	63	2010000079		
4E-450	4680	100	1350	250	1,12	69	2010000080		
4E-500	7060	100	1300	420	1,2	69	2010000081	2010000106	
4E-550	8800	120	1300	550	2,55	70	2010000082	2010000104	2010000105
4E-630	11900	200	1360	750	3,5	75	2010000083		
6E-630	10900	65	850	540	2,4	72	2010000084		

Motores de rotor exterior de alta calidad, con rodamiento a bolas. Para una larga vida sin mantenimiento superior a 40.000 horas.

Las series OV y OVK están preparadas para trabajar en el interior o en el exterior, con temperaturas desde -30°C a +60°C (temperatura ambiente) y llevan la rejilla protectora incorporada

**** STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA EN SERIE OV. RESTO DE MODELOS PLAZO DE ENTREGA 3 SEMANAS.**

3.2- Ventiladores axiales con motor standard

La serie LIGERA de ventiladores axiales con motor standard tienen hélices de aluminio y se incluye una caja de conexiones con cable para conexión remota excepto en la serie tubular.

Todos los motores son monofásicos 220V-50Hz y 4 polos (1.300 R.p.m.)



Tarifa de precios ventiladores axiales motor standard **TECNAVENTS**

Modelo	Caudal m³/h	Presión máxima Pa	Velocidad de giro (R.p.m.)	Consumo (W)	Intensidad Máx. (Amp.)	Nivel Sonoro db(A)	Serie OV1 Código y Unidad	Serie OVK1 Código y Unidad	Serie VKOM Código y Unidad
150	200	32	1300	36	0,26	33	2010000085		
200	405	50	1300	43	0,28	32	2010000086		
250	1070	60	1300	68	0,48	48	2010000087		
315	1700	80	1300	110	0,75	54	2010000088		2010000116

Para una larga vida sin mantenimiento y con protección térmica interna. Carcasas en chapa de acero y pintados con pintura epoxi contra la corrosión.

Las series OV1 y OVK1 están preparadas para instalarse a la intemperie en paredes exteriores.

Se incluye una caja de conexiones con cable para conexión remota, excepto en la serie tubular

**** STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA EN SERIE OV1. RESTO DE MODELOS PLAZO DE ENTREGA 3 SEMANAS.**

3.3- Ventiladores axiales industriales de gran caudal serie APB

Los ventiladores axiales industriales con persianas de gran caudal **TECNAVENTS APB** están diseñados para montar en pared y para mover grandes volúmenes de aire con bajo nivel sonoro.

Son equipos robustos, indicados para ventilación general, renovación de ambientes viciados en cualquier tipo de local y trabajo en granjas e invernaderos.

Su uso ligado a sistemas evaporativos es muy común, siendo excepcionales extractores por desplazamiento para este tipo de sistemas de climatización.

Tarifa de precios ventiladores industriales de gran caudal **TECNAVENTS** APB

Producto	Modelo	Código	Caudal m3/h	Potencia W	Ø Ventilador mm	Nivel sonoro dB(A)	Dimensiones AxHxF (mm)	Peso (kg)	
	APB 800	19000APB80	16.000	370	778(30")	58 dB(A)	900x900x400	43	
	APB 950	19000APB36	32.000	550	938 mm (36")	60 dB(A)	1060x1060x400	58	
	APB 1100	19000APB44	37.000	750	1098 mm (44")	61 dB(A)	1220x1220x400	68	
	APB 1250	19000APB50	45.000	1100	1245 mm (50")	63 dB(A)	1380x1380x400	88	

** Todos los modelos a 450 R.P.M. y tensión 400 V / III Ph / 50 Hz

EN STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA