

Ventiladores en línea para conductos TECNAVENT TT

Descripción de TT

Ventiladores en línea heliconcentrífugos para instalación en conductos TECNAVENT TT diseñados específicamente para la impulsión y extracción de aire de locales que requieren caudal y presión disponible con un bajo nivel sonoro tales como vestuarios, baños, aseos, oficinas, academias, autoescuelas, tiendas.

- Con carcasa fabricada en plástico de alta calidad y duración.
- Equipados con motor monofásico de 2 velocidades y disponibles hasta un caudal de 520 m3/h.
- Clase de aislamiento IP X4.
- Monofásico 230 V / 50Hz.



Modelo	Código	Caudal (m3/h)	Nivel presión sonora a 3 m dB(A)	Boca Ø (mm)	Clase de aislamiento	Potencia absorbida (W-V/fases)
TECNAVENT TT 100/187	2010000014	145 / 187	27 / 36	96	IP X4	21 / 33-230/l
TECNAVENT TT 125/280	2010000015	220 / 280	28 / 37	123	IP X4	23 / 37-230/l
TECNAVENT TT 150/520	2010000016	405 / 530	33 / 44	146	IP X4	47 / 60-230/l
TECNAVENT TT 160/520	2010000017	405 / 520	33 / 44	158	IP X4	47 / 60-230/l