

Ventiladores en línea para conductos TECNAVENT TT

Descripción de TT

Ventiladores en línea heliconcentrífugos para instalación en conductos TECNAVENT TT diseñados específicamente para la impulsión y extracción de aire de locales que requieren caudal y presión disponible con un bajo nivel sonoro tales como vestuarios, baños, aseos, oficinas, academias, autoescuelas, tiendas.

- Con carcasa fabricada en plástico de alta calidad y duración.
- Equipados con motor monofásico de 2 velocidades y disponibles hasta un caudal de 520 m3/h.
- Clase de aislamiento IP X4.
- Monofásico 230 V / 50Hz.



| Modelo               | Código     | Caudal (m3/h) | Nivel presión sonora a 3 m dB(A) | Boca Ø (mm) | Clase de aislamiento | Potencia absorbida (W-V/fases) |
|----------------------|------------|---------------|----------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|
| TECNAVENT TT 100/187 | 2010000014 | 145 / 187     | 27 / 36                          | 96          | IP X4                | 21 / 33-230/l                  |
| TECNAVENT TT 125/280 | 2010000015 | 220 / 280     | 28 / 37                          | 123         | IP X4                | 23 / 37-230/l                  |
| TECNAVENT TT 150/520 | 2010000016 | 405 / 530     | 33 / 44                          | 146         | IP X4                | 47 / 60-230/l                  |
| TECNAVENT TT 160/520 | 2010000017 | 405 / 520     | 33 / 44                          | 158         | IP X4                | 47 / 60-230/l                  |