

IX21E | Unidad interior multisplit

Gama Multi

Tecnología que cuida de tu confort

Combina innovación y comodidad: con wifi integrado, inteligencia artificial y funciones que facilitan la instalación y el mantenimiento. Su limpieza a 56 °C garantiza un aire más puro y su diseño ofrece máxima eficiencia y flexibilidad en cualquier espacio.



Imagen generada por IA



wifi incluido

Se puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.



Inteligencia artificial

Permite optimizar el consumo energético y mejorar el confort.



Soporte con nivel incluido

Garantiza una instalación precisa y segura que permite al instalador fácilmente la alineación del equipo.



Fácil acceso al cableado

Facilita las tareas de instalación, mantenimiento y reparación del aire acondicionado.



PCB extraíble

Permite retirar fácilmente la placa electrónica del aire acondicionado para realizar tareas de mantenimiento, reparación o sustitución.



Compatible con ON/OFF

Ofrece la posibilidad de realizar un paro/marcha de manera remota.



Limpieza a 56°C

Elimine bacterias, polvo y moho acumulados en el evaporador mediante un proceso de autolimpieza a alta temperatura.



Gran longitud de instalación

Ofrece mayor flexibilidad al momento de colocar las unidades interior y exterior del aire acondicionado.



IX21E

Unidad interior multisplit

2kW 2,6kW 3,5kW 5,2kW 7,1kW

- Triple filtro que disminuye malos olores y pequeñas partículas
- wifi incluido compatible con Google Home y Alexa



Modelo		HTW-MSI-020IX21ER32		HTW-MSI-026IX21ER32		HTW-MSI-035IX21ER32		HTW-MSI-052IX21ER32		HTW-MSI-071IX21ER32	
Código EAN		8435483877016		8435483877047		8435483877290		8435483877306		8435483877313	
Alimentación eléctrica		V, F, Hz		220~240V (1 Fase ~ 50Hz)							
RENDIMIENTO											
Refrigeración	Capacidad	kW	2.10(0.88~2.46)	2.6(1.1~3.2)	3.5(1.1~3.8)	5.2(1.8~5.9)	7.0(2.0~7.8)				
		Btu/h	7000	9000	12000	18000	24000				
Calefacción	Capacidad	kW	2.40(0.73~2.70)	2.93(0.83~3.60)	3.81(1.08~4.05)	5.40(1.30~6.10)	7.33(1.60~7.80)				
		Btu/h	8000	10000	13000	19000	25000				
CARACTERÍSTICAS											
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	54	54	56	58	59				
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	37.5/32/23/18	38.5/33.0/23.5/19.0	39.0/32.0/24.0/20.0	43.0/35.5/33.5/20.0	45.0/39.5/36.0/20.0				
	Caudal de aire	m³/h	490/360/300/140	510/380/300/140	590/420/340/190	800/600/470/340	1039/752/606/400				
	Temperatura de operación	°C	16 - 32	16 - 32	16 - 32	16 - 32	16 - 32				
DIMENSIONES Y PESO											
Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	723×286×199	723×286×199	813×289×201	975×308×218	1055×330×231				
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	780×365×270	780×365×270	870×365×270	1035×385×295	1130×310×405				
	Peso neto / bruto	kg	6.9/9.1	7.0/9.2	7.4/9.7	10.3/13.3	12.4/15.9				
CONEXIONES											
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"				
Conexiones eléctricas	Interconexión	mm	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T	4 x 1.5 + T				

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de. Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



IX41B2

Unidad exterior multisplit **4,1kW** **5,2kW** **6,1kW** **7,9kW** **8,2kW** **10,5kW** **12,1kW**

- Máxima potencia en mínimo espacio.
- El sistema DC Inverter ajusta la velocidad del compresor según las necesidades de refrigeración o calefacción.
- Equipos muy ligeros y compactos.

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer



Modelo		HTW-M02-041IX41B2R32	HTW-M02-052IX41B2R32	HTW-M03-052IX41B2R32	HTW-M03-061IX41B2R32
Código EAN		8435483837058	8435483837065	8435483864054	8435483837072
Alimentación eléctrica		V, F, Hz			
Unidades conectables		220~240V (1 Fase ~ 50Hz)			
		-	2	3	3
RENDIMIENTO					
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	4,10 (1,23~4,50)	5,30 (1,59~5,60)	5,30 (1,59~6,30)
		BTU/h	13990 (4197~15355)	18084 (5425~19108)	18084 (5425~21496)
	Consumo	W	1269 (190~1650)	1641 (246~2010)	1432 (215~1890)
	Corriente	A	5,50 (1,70~7,40)	7,20 (2,10~8,90)	6,40 (1,90~8,40)
	SEER	W/W	6,6	6,1	7,1
Clasificación energética		Frío	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	4,30 (1,29~4,60)	5,50 (1,65~5,70)	5,30 (1,59~6,10)
		BTU/h	14672 (4402~15696)	18767 (5630~19449)	18084 (5425~20814)
	Consumo	W	1144 (172~1750)	1482 (222~1830)	1233 (185~1690)
	Corriente	A	5,10 (1,50~7,80)	6,60 (1,90~8,10)	5,60 (1,70~7,50)
	SCOP	W/W	3,8	4	3,9
	Clasificación energética	Calor	A	A+	A
	SCOP Warmer	W/W	5,1	5,1	5,2
Clasificación energética Warmer		-	A+++	A+++	A+++
CARACTERÍSTICAS					
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	64	64	63
	Presión sonora	dB(A)	56	56,5	56
	Caudal de aire	m³/h	2100	2100	2100
	Temperatura de operación (frío/calor)	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
Refrigerante	Tipo/carga	R32/kg	1,10	1,25	1,50
	Carga adicional >7,5	g/m	12	12	12
DIMENSIONES Y PESO					
Unidad exterior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	805x554x330	805x554x330	805x554x330
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	915x615x370	915x615x370	950x615x370
	Peso neto/ bruto	kg	31,6 / 34,7	35 / 38	36,2 / 39,4
CONEXIONES					
Tubería frigorífica	Líquido-gas	Pulg.	(1/4 - 3/8)x2	(1/4 - 3/8)x2	(1/4 - 3/8)x3
	Longitud máx.	m	40	40	60
	Longitud máx. (1Int.)	m	25	25	30
	Desnivel máx. (dentro/fuera)	m	15	15	15
	Desnivel máx. (entre int.)	m	10	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5+T	2x4+T	2x4+T
	Interconexión	mm	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T

Los datos relativos a eficiencia se realizan con una combinación de interiores concreta. Esta eficiencia es aplicable a cada una de las combinaciones que se realicen con esta unidad exterior.

Nota:

1. Los valores de presión sonora se miden a 1 m a través de una cámara semianecoica.
2. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas y deberán calcularse en función de las condiciones del propio sistema.
3. Rendimiento estacional según EN14825 / rendimiento según EN14511.