



BP 7010

NEW!

- › Panel de control superior ergonómico.
- › Selector rotativo con doble posición OFF.
- › Dos niveles de potencia: 450 - 900 W.
- › Función oscilante.
- › Distribución homogénea del calor.
- › Calentamiento instantáneo y eficiente.
- › Calor natural y confortable.
- › Bajo consumo (resistencias de carbono).
- › Rejilla frontal de protección.
- › Base de gran estabilidad.
- › Índice de protección IP20 contra el polvo.
- › Asa de transporte integrada.
- › Sistema de seguridad antivuelco.
- › Dimensiones: 250 x 645 x 210 mm.
- › Conexión: 220-240 V ~ 50-60 Hz.
- › Painel de controlo superior ergonómico.
- › Seletor rotativo com duas posições OFF.
- › Dua potência: 450 - 900 W.
- › Função oscilante.
- › Distribuição homogénea de calor.
- › Aquecimento instantâneo e eficiente.
- › Calor natural e confortável.
- › Baixo consumo (elementos de aquecimento de carbono).
- › Grelha frontal de proteção.
- › Base altamente estável.
- › Classificação de proteção contra poeiras IP20.
- › Pega de transporte integrada.
- › Sistema de segurança anti-tombamento.
- › Dimensões: 250 x 645 x 210 mm.
- › Tensão: 220-240 V ~ 50-60 Hz.

 3 EAN CODE: 8435568411340