



Instrucciones de uso



HCE 74

ESTUFA CERÁMICA

- › Potencia máxima: 4200 W.
- › Clase energética: A.
- › Consumo máximo: 305 g/h.
- › Tres niveles de potencia.
- › Encendido piezoeléctrico.
- › Triple sistema de seguridad.*
- › Apta para:
 - Gas butano (G-30).
 - Gas propano (G-31).
- › Asas para transporte.
- › Ruedas pivotantes multidireccionales.
- › Medidas: 42 x 74 x 35.

1 EAN CODE: 8435568404052

AQUECEDOR CERÁMICA

- › Potência máxima: 4200 W.
- › Classe energética: A.
- › 3 níveis de potência.
- › Consumo máximo: 305 g/h.
- › Ignição piezoeléctrico.
- › Triplo sistema de segurança.*
- › Preparado para:
 - Gás butano (G-30).
 - Gás propano (G-31).
- › Alça de transporte.
- › Rodas multidireccionais.
- › Medidas: 42 x 74 x 35.



*

1

Sistema de seguridad por fallo en la llama desconectándose automáticamente.

Sistema de segurança para a falha de chama. A unidade desliga-se automaticamente.

2

Sistema de seguridad con analizador atmosférico incorporado que corta el gas cuando la concentración de gases (CO2) supera el nivel estándar permitido.

Sistema de segurança incorporado com analisador atmosférico que desliga quando a concentração de CO2 é maior do que o padrão permitido.

3

Encendido piezoeléctrico, la llama se enciende automáticamente por medio de un pulsador.

Ignição piezoeléctrico, a chama é acesa automaticamente por meio de um botão.