

Extractores Axiales para Baños y Aseos

Extractores de baño extraplanos, para muro, techo y cristal (mediante accesorio Kit cristal)

B-PLUS

- Diseño totalmente integrable acabado en blanco.
- Sistema exclusivo de fijación rápida sin tornillos (**QUICK FIX GRIP**).
- Cuerpo del extractor y hélice de material plástico.
- Equipados de serie con motores 230 V 50 Hz, protección **IP-X4**, clase **B**, protector térmico para trabajar a temperatura de hasta 40°C.
- Luz piloto en todos los modelos con higrostat.



CODIGO	MODELO	VERSIÓN	Diámetro Conducto (mm)	Tensión (V)	Velocidad (r.p.m)	Potencia Absorbida (W)	Caudal Máximo (m³/h)	Nivel Presión sonora dB(A)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Unidades por Caja
00990000	B 8 PLUS	●	90	230	2500	15	70	39	140x140x102	0,57	10
00981000	B10 PLUS	●	100	230	2500	15	98	41	145x145x115	0,6	10
00981100	B10 PLUS T	●	100	230	2500	15	98	41	145x145x115	0,6	10
00981200	B10 PLUS C	●	100	230	2500	15	98	41	145x145x115	0,6	10
00981400	B10 PLUS H	●	100	230	2500	15	98	41	145x145x115	0,6	10
00982000	B12 PLUS	●	120	230	2450	20	190	43	170x170x113	0,8	5
00982100	B12 PLUS T	●	120	230	2450	20	190	43	170x170x113	0,8	5
00982200	B12 PLUS C	●	120	230	2450	20	190	43	170x170x113	0,8	5
00982400	B12 PLUS H	●	120	230	2450	20	190	43	170x170x113	0,8	5
00983000	B15 PLUS	●	150	230	2100	25	320	43	195x195x137	0,9	5
00983100	B15 PLUS T	●	150	230	2100	25	320	43	195x195x137	0,9	5
00983200	B15 PLUS C	●	150	230	2100	25	320	43	195x195x137	0,9	5
00983400	B15 PLUS H	●	150	230	2100	25	320	43	195x195x137	0,9	5

Extractores de baño con tubo corto de descarga y persiana automática, para muro, techo y cristal (mediante accesorio Kit cristal)

B-MATIC

- Equipados con persiana automática de apertura y cierre.
- Acabado en color blanco.
- Cuerpo del extractor y hélice de material plástico.
- Equipados de serie con motores 230 V 50 Hz, protección **IP-X4** y clase **B**.
- Luz piloto en todos los modelos con higrostat y junta antivibratoria.
- Modelo B 15 MATIC HYGRO- 2 Vel.



CODIGO	MODELO	VERSIÓN	Diámetro Conducto (mm)	Tensión (V)	Velocidad (r.p.m)	Potencia Absorbida (W)	Caudal Máximo (m³/h)	Nivel Presión sonora dB(A)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Unidades por Caja
00915000	B-10 MATIC	●	100	230	2500	15	98	41	160x85x160	0,7	5
00916000	B-10 MATIC-T	●	100	230	2500	15	98	41	160x85x160	0,7	5
00917000	B-10 MATIC H	●	100	230	2500	15	98	41	160x85x160	0,7	5
00918000	B-10 MATIC C	●	100	230	2500	15	98	41	160x85x160	0,7	5
00925000	B-12 MATIC	●	120	230	2450	20	190	43	190x95x190	0,9	5
00926000	B-12 MATIC T	●	120	230	2450	20	190	43	190x95x190	0,9	5
00927000	B-12 MATIC H	●	120	230	2450	20	190	43	190x95x190	0,9	5
00928000	B-12 MATIC C	●	120	230	2450	20	190	43	190x95x190	0,9	5
00935000	B-15 MATIC	●	150	230	2100	25	320	43	210x120x210	1,2	5
00936000	B-15 MATIC T	●	150	230	2100	25	320	43	210x120x210	1,2	5
00937000	B-15 MATIC H	●	150	230	2100	25	320	43	210x120x210	1,2	5
00938000	B-15 MATIC PULL C	●	150	230	2100	25	320	43	210x120x210	1,2	5
00969200	B-15 MATIC HYGRO- 2 Vel.	●	150	230	2100	25	320	43	210x120x210	1,2	5



Standard

Funciona con el interruptor de la luz.



Hygro

Detector de humedad regula y temporizador electrónico re 15 minutos.



Timer

Temporizador electrónico entre 3 y 5 minutos.



Pull cord

Interruptor de cadena march