



B-PLUS

CÓDIGO	MODELO	CÓDIGO EAN	VERSIÓN	Diámetro Conducto (mm)	Tensión (V)	Velocidad (r.p.m)	Potencia Absorbida (W)	Caudal Máximo (m³/h)	Nivel Presión sonora dB(A)	Peso (kg)	Unidades por caja
00981401	B10 PLUS H	8422248050876		100	230	2500	15	98	41	0,6	10
00981101	B10 PLUS T	8422248049566		100	230	2500	15	98	41	0,6	10
00982100	B12 PLUS T	8422248113489		120	230	2450	20	190	43	0,8	5
00983100	B15 PLUS T	8422248114257		150	230	2100	28	320	43	0,9	5
00990000	B8 PLUS	8422248113168		90	230	2500	15	70	39	0,57	10
00981001	B10 PLUS	8422248047906		100	230	2500	15	98	41	0,6	10
00981201	B10 PLUS C	8422248049573		100	230	2500	15	98	41	0,6	10
00982000	B12 PLUS	8422248113472		120	230	2450	20	190	43	0,8	5
00983000	B15 PLUS	8422248114226		150	230	2100	28	320	43	0,9	5



DIMENSIONES mm

	Ø A	B	C	D
B-8 PLUS	86	140	88	10
B-10 PLUS	98	140	85	10
B-12 PLUS	118	170	100	13
B-15 PLUS	148	190	112	15

Versiones



Standard
Funciona con el interruptor de la luz.



Timer
Temporizador electrónico entre 3 y 15 minutos.



Hygro
Detector de humedad regulable entre el 40% y 90%, y temporizador electrónico regulable entre 40 segundos y 15 minutos.



Pull cord
Interruptor de cadena marcha-paro.