

Extractores de baño con sistema de extracción perimetral y central,
de alto rendimiento por su diseño vanguardista y aerodinámico

X-MART / X-MART INOX



- Diseño aerodinámico y vanguardista.
- Sistema exclusivo de fijación rápida sin tornillos (**QUICK FIX GRIP**).
- Compuerta antirretorno incorporada con mínima pérdida de carga.
- Frontal extraíble sin tornillos para su limpieza.
- Cuerpo del extractor y hélice de material plástico.
- Equipados de serie con motores 230 V 50 Hz, protección **IP-X4** y clase **B**.
- Luz piloto de funcionamiento.
- Acabados: Blanco / Inox.



CODIGO	MODELO	VERSIÓN	Diámetro Conducto (mm)	Tensión (V)	Velocidad (r.p.m)	Potencia Absorbida (W)	Caudal Máximo (m³/h)	Nivel Presión sonora dB(A)	Dimensiones (mm)	Peso (Kg)	Unidades por Caja
01010000	X-MART 10	●	100	230	2500	15	98	38	154x154x130	0,64	10
01011000	X-MART 10 T	●	100	230	2500	15	98	38	154x154x130	0,64	10
01014000	X-MART 10 H	●	100	230	2500	15	98	38	154x154x130	0,64	10
01020000	X-MART 12	●	120	230	2450	20	190	40	174x174x143	0,84	5
01021000	X-MART 12 T	●	120	230	2450	20	190	40	174x174x143	0,84	5
01024000	X-MART 12 H	●	120	230	2450	20	190	40	174x174x143	0,84	5
01030000	X-MART 15	●	150	230	2100	25	320	42	198x198x165	1,02	5
01031000	X-MART 15 T	●	150	230	2100	25	320	42	198x198x165	1,02	5
01034000	X-MART 15 H	●	150	230	2100	25	320	42	198x198x165	1,02	5
01040000	X-MART 10 INOX	●	100	230	2500	15	98	38	154x154x130	0,66	10
01041000	X-MART 10 INOX T	●	100	230	2500	15	98	38	154x154x130	0,66	10
01044000	X-MART 10 INOX H	●	100	230	2500	15	98	38	154x154x130	0,66	10
01050000	X-MART 12 INOX	●	120	230	2450	20	190	40	174x174x143	0,87	5
01051000	X-MART 12 INOX T	●	120	230	2450	20	190	40	174x174x143	0,87	5
01054000	X-MART 12 INOX H	●	120	230	2450	20	190	40	174x174x143	0,87	5
01060000	X-MART 15 INOX	●	150	230	2100	25	320	42	198x198x165	1,04	5
01061000	X-MART 15 INOX T	●	150	230	2100	25	320	42	198x198x165	1,04	5
01064000	X-MART 15 INOX H	●	150	230	2100	25	320	42	198x198x165	1,04	5



Standard

Funciona con el interruptor de la luz.



Hygro

Detector de humedad regula y temporizador electrónico re 15 minutos.



Timer

Temporizador electrónico entre 3 y 5 minutos.



Pull cord

Interruptor de cadena march