



ETNA

Acumulador aerotérmico exterior vitrificado **500L**

- Adecuado para instalación en el exterior.
- Refrigerante R290.
- Cuba ACS en acero vitrificado.
- Intercambiador de placas de acero inoxidable 316L.

3 años de garantía

A+ ACS
4,10



R-290



Wifi incluido



Instalación en cascada



Pasarela Modbus



Cuerpo enteramente de metal



Intercambiador de acero inoxidable



Compresor y ventilador DC Inverter



Auto-restart



Inicio suave



Carcasa antioxidación



Alta eficiencia

Modelo		HTW-ATV-EX500PA	
Código EAN		8435483879768	
Alimentación eléctrica		V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)
RENDIMIENTO			
Capacidad calorífica	Potencia total	kW	8
	Entrada de alimentación	W	1635
	COP	-	4,10
	Clase energética	-	A+
Resistencia		kW	3
Corriente nominal + resistencia		A	8,1 / 13
Corriente máxima + resistencia		A	25,4 / 13
Rango de trabajo		°C	-15~45
Temperatura de limpieza	Antilegionela	°C	65
Temperatura máxima	Salida/con resistencia	°C	65
Tiempo recuperación, sin resistencia	Δt 45°C	h/min	3/11
Tiempo recuperación, con resistencia	Δt 45°C	h/min	2/26
ALMACENAMIENTO			
Capacidad		l	500
Presión máxima		bar	8
Calidad del depósito de ACS		-	Acero esmaltado
Espesor de fondos		mm	3
Espesor del cuerpo		mm	2,50
Protección		-	Ánodo de magnesio
Entrada/salida de ACS		Pulg.	GI-1/4 (DN32)
Vaciado		Pulg.	G 1/2
Salida de condensados		Pulg.	G 3/4
Calidad del depósito externo		-	Acero galvanizado
Espesor		mm	0,60
Pintado	Espesor	μm	60-200
Aislamiento térmico	Material	-	Poliuretano
	Espesor	mm	50
	Densidad	kg/m³	28
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Tipo de compresor		-	Rotary
Gas refrigerante		-	R290
Carga de refrigerante		kg	0,8
GWP		-	3
Presión sonora		dB (a)	50
Protección eléctrica		-	IPX4
Wifi		-	Sí
DIMENSIONES			
Dimensiones netas (AnxAlxP) - Sin embalaje		mm	872x2234x1222
Dimensiones brutas (AnxAlxP)		mm	816x2158x1166
Peso neto		kg	298
Peso bruto		kg	350