

Extracciones domésticos

La gama doméstica de extractores **TECNAVENTS** son de fabricación europea de bajo consumo, silenciosos, de gran resistencia y total garantía.

El uso de estos extractores permite ventilar todas las estancias de una vivienda (Baños, Cocina, Office, Salón, habitaciones...) tanto de manera independiente como todo a la vez mediante un sólo extractor de bocas múltiples para ventilación mecánica en viviendas.

Tarifa de precios extractores domésticos **TECNAVENTS**

Modelo	Ø mm	Código	Caudal m³/h	Consumo (W)	Intensidad (Amp.)	Nivel Sonoro db(A)	IP	Dimensiones (mm)	Ud. caja	
SERIE VKO1: Extractores in-line tubulares axial de conducto sin compuerta de sobrepresión.										
	VENTS 100 VKO1	100	2010000031	107	14	0,085	36	X4	100x85	24
	VENTS 125 VKO1	125	2010000032	190	16	0,1	38		125x90	12
	VENTS 150 VKO1	150	2010000033	305	30	0,13	40		150x100	12
SERIE DECORLINE: Extractores domésticos axiales con compuerta de sobrepresión (K)										
	VENTS 100 DK	100	2010000034	95	14	0,085	34	IP34	150 □	18
	VENTS 100 DK (T)	100	2010000040	95	14	0,085	34		150 □	18
	VENTS 125 DK	125	2010000043	180	16	0,1	35		176 □	7
	VENTS 125 DK (T)	125	2010000177	180	16	0,1	35		176 □	7
	VENTS 150 DK	150	2010000044	292	24	0,13	38		205 □	6
	VENTS 150 DK (T)	150	2010000134	292	24	0,13	38		205 □	6
SERIE DESIGN: Extractor axial con cubierta frontal de diseño en blanco y compuerta de sobrepresión (K)										
NOVEDADES   	VENTS 100 LDK	100	2010000041	88	14	0,085	33	IP34	152 □	12
	VENTS 100 LDK (T)	100	2010000042	88	16	0,085	33		152 □	12
	VENTS 125 LDK	125	2010000135	167	16	0,1	34		177 □	12
	VENTS 150 LDK (T)	150	2010000164	265	24	0,13	37		206 □	12
	VENTS 100 LDK Light Blue	100	2010000167	88	14	0,085	33		160x160x126	12
	VENTS 125 LDK Light Blue	125	2010000168	167	16	0,1	34		187x187x135	12
	VENTS 150 LDK Light Blue	150	2010000169	265	24	0,13	37		216x216x154	12
	VENTS 100 XK-STAR	100	2010000170	89	14	0,085	33		152x152x131/36	12
	VENTS 125 XK-STAR	120	2010000171	164	16	0,1	34		177x177x143/42	12
VENTS 150 XK-STAR	150	2010000172	258	24	0,13	37	215x215x160/42	12		
SERIE SILENTA: Extractores domésticos axiales de bajo nivel sonoro con compuerta de sobrepresión (K)										
	100 SILENTA-MK	100	2010000055	78	5,5	0,035	26	IP34	159 □	16
	100 SILENTA-MK (T)	100	2010000119	78	5,5	0,035	26		159 □	16
	125 SILENTA-MK	125	2010000056	152	9,1	0,059	31		180 □	8
	125 SILENTA-MK (T)	125	-	152	9,1	0,059	31		180 □	8
	150 SILENTA-MK	150	2010000057	242	20	0,14	33		296 □	8
	150 SILENTA-MK	150	-	242	20	0,14	33		296 □	8
SERIE QUIET: Extractores Supersilenciosos y con motor de muy bajo consumo con rodamientos a bolas y compuerta antirretorno de serie										
	VENTS 100 Quiet	100	2010000107	97	7,5	0,049	25	IP45	158 □	10
	VENTS 100 Quiet (T)	100	2010000037	97	7,5	0,049	25		158 □	10
	VENTS 125 Quiet	125	2010000038	185	17	0,11	32		182 □	10
	VENTS 125 Quiet (T)	125	2010000139	185	17	0,11	32		182 □	10
	VENTS 150 Quiet (2V)	150	2010000039	315/220	19/17	0,09/0,08	33/28		214 □	8
	VENTS 150 Quiet T (2V)	150	2010000140	315/220	19/17	0,09/0,08	33/28		214 □	8
El extractor de bocas múltiples, TECNAVENTS VK VMS 125 para viviendas unifamiliares										
	VK VMS 125 (plástico) Son 4 toberas de aspiración de 80 mm. y 1 de impulsión de 125 mm.	125 en impulsión	2010000063	355	79	0,34	46	X4	281x281 x317 (h)	1

Bocas de extracción o impulsión regulables VRF					
Modelo	Código	Ø	Unidades caja		
 A 80 VRF	2010000062	80	32		
A 100 VRF	2010000058	100	25		
A 125 VRF	2010000059	125	24		
A 150 VRF	2010000060	150	10		
A 200 VRF	2010000061	200	15		

NOTA: Bajo pedido se pueden solicitar como opcionales: cadena paro marcha (+V), humidostato (+H), detector de presencia (P), compuerta de sobrepresión (+K), etc., o con todo ello a la vez. Hay también versiones de bajo voltaje (12 Voltios), para zonas de elevada humedad (Saunas, baños, piscinas, etc.)

VERSIONES: T = Temporizador (Timer) equipado con un temporizador ajustable de retardo (regulable de 2 a 30 minutos).

H = Equipado con Humidostato (sensor de humedad, regulable entre el 60 y el 90%).

2 SPEEDS: Motor 2 velocidades (sólo disponible para VENTS 150 QUIET).

Alimentación eléctrica: Todos los equipos son monofásicos de 230 Voltios a 50 Hz.

**** STOCK PARA ENTREGA INMEDIATA EN TODA LA GAMA**