AKOCONTROL Termostatos 2 relés

- Ideales para servicios positivos (Temperatura superior 3° C). Desescarche por aire.
- Unidades refrigeradas ventiladas con temperatura positiva.
- Unidades refrigeradas estáticas con temperatura negativa.
- Especialmente indicados para cámaras, muebles y armarios eléctricos.
- Rango –50,0 a +99,9 °C con sonda NTC y –50,0 a +150 °C con sonda PTC (Según modelo. Consultar tabla de selección rápida).
- Visualizacion y control 0,1 °C.
- Relé auxiliar configurable para el control de ventiladores o desescarche.
- Admiten 2ª sonda de temperatura para control de ventiladores del evaporador y fin de desescarche.
- Ver en tabla de selección rápida termómetros/termostatos los consumos de los relés.
- Ver modelos de sonda en página sondas y accesorios AKO
- 1 sonda NTC incluida.

Panelable. Dimensiones hueco panel 71x29mm



DARWIN

- Menús agrupados según funcionalidad para una programación más fácil y rápida.
- Entrada digital para contacto de puerta, alarma externa, desescarche remoto o activación modo ECO.
- Entrada digital para contacto de puerta, alarma externa, desescarche remoto , desescarche esclavo o activación modo ECO
- Relé auxiliar configurable como ventilador, desescarche, alarma .
- Función ECO que permite ahorrar hasta un 20% de energia.
- Rápida configuración seleccionando una de las 8 aplicaciones ya programadas.

Descripción	Modelo	Código
Controlador 2 relés, 12V	**AKO-D14212**	406222
Controlador 2 relés, 230V	**AKO-D14223**	406258

Panelable. Dimensiones hueco panel (A)150x31mm/(B)136x29 mm

A



B


DARWIN

- 6 teclas (subir, bajar, set, desescarche manual, alumbrado y ON/OFF) (solo A).
- Teclas rápidas para las funciones más habituales: control de la luz, stand-by, desescarche manual, ciclo continuo y temperatura de ajuste.
- 2 Entradas digitales para contacto de puerta, alarma externa, desescarche remoto o cambio de SetPoint.

Descripción	Modelo	Código
A Controlador 2 relés + relé luz, 230 V	**AKO-10223**	425037
B Controlador 2 relés+interruptor luz y on / off, 230 V	**AKO-D10223**	425038

Raíl DIN. 4 módulos



- Información HACCP de los 4 últimos ciclos.
- Opción de relé de alarma, alarma acústica (Buzzer) y/o desescarches en tiempo real.
- Entrada digital para contacto de puerta o alarma externa.
- Posibilidad de 3.ª sonda para visualizar la temperatura independiente a la de control.

Descripción	Modelo	Código
Controlador 2 relés, 230V	**AKOTIM-22TE**	425111
Controlador 2 relés + relé alarma, 230V	**AKOTIM-22ATE**	425227
Controlador 2 relés + relé alarma, Reloj, 230V	**AKOTIM-22ARTE**	425228
Controlador 2 relés + relé alarma, Reloj, Buzzer, 230V	**AKOTIM-22ARTEB**	425229

Ficha proporcionada por Tienda del Aire — tiendadelaire.com