- Ideales para servicios positivos o negativos. Desescarche por resistencias.
- Unidades refrigeradas ventiladas con temperatura positiva o negativa.
- Especialmente indicados para cámaras, muebles y armarios eléctricos.
- Rango –50,0 a +99,9 °C con sonda NTC y –50,0 a +150 °C con sonda PTC (Según modelo. Consultar tabla de selección rápida).
- Visualización y control 0,1 °C.
- Admiten 2ª sonda de temperatura para control de ventiladores del evaporador y fin de desescarche.
- Ver en tabla de selección rápida termómetros/termostatos los consumos de los relés.
- Ver modelos de sonda en página sondas y accesorios AKO
- 1 sonda NTC incluida.

Panelable. Dimensiones hueco panel 71 x 29 mm

- Menús agrupados según funcionalidad para una programación más fácil y rápida
- Teclas rápidas para las funciones más habituales: desescarche manual, temperatura de ajuste y stand-by.
- Entrada digital para contacto de puerta, alarma externa, desescarche remoto , desescarche esclavo o activación modo ECO
- Relé auxiliar configurable como ventilador, desescarche, alarma .
- Función ECO que permite ahorrar hasta un 20% de energia
- Rápida configuración seleccionando una de las 8 aplicaciones ya programadas
- Equipo AKO-D14323-C dispone de comunicación integrada RS-485 (C)



DARWIN

Descripción	Modelo	Código
Controlador 3 relés, 12V	**AKO-D14312**	406219
Controlador 3 relés, 230V	**AKO-D14323**	406220
Controlador 3 relés+comunicación, 230V	**AKO-D14323-C**	425058

Panelable. Dimensiones hueco panel (A)150x31mm/(B)136x29 mm

- 6 teclas (subir, bajar, set, desescarche manual, alumbrado y ON/OFF).
- Teclas rápidas para las funciones más habituales: control de la luz, stand-by, desescarche manual, ciclo continuo y temperatura de ajuste.
- 2 Entradas digitales para contacto de puerta, alarma externa, desescarche remoto o cambio de SetPoint.



DARWIN

Descripción	Modelo	Código
A Controlador 3 relés + relé luz, 230V	**AKO-10323**	425039
B Controlador 3 relés + interruptor de luz y on/off, 230 V	**AKO-D10323**	425057

Panelable. Dimensiones hueco panel 124x85mm

- Display de grandes dimensiones: 139 x 100 mm.
- Función ECO que permite ahorrar hasta un 20% de energía.
- 2 Entradas digitales para contacto puerta, alarma externa, desescarche remoto o activación modo ECO.


BIGDarwin

Descripción	Modelo	Código
Controlador 3 relés, 230 V	**AKO-D16323**	425323

Mural. Dimensiones 171x94mm

- Entrada digital para contacto de puerta, alarma externa severa, desescarche remoto o cambio SetPoint.
- 5 teclas para una programación más fácil e intuitiva.
- Teclas rápidas para las funciones más habituales: stand-by, desescarche manual, ciclo continuo y SetPoint.
- Taladros de fijación adecuados para caja de empotrar universal.



Descripción	Modelo	Código
Termostato 3 relés, 230V	**AKO-D14632**	406221
Termostato 3 relés + comunicación, 90-240V	**AKO-D14632-C**	425063

Raíl DIN. 4 módulos

- Información HACCP de los 4 últimos ciclos.
- Entrada digital para contacto de puerta o alarma externa.
- Posibilidad de 3.ª sonda para visualizar la temperatura independiente a la de control.



Descripción	Modelo	Código
Termostato 3 relés, 230V	**AKOTIM-23TE**	425112

Ficha proporcionada por Tienda del Aire — tiendadelaire.com