ALPHA2: BOMBAS CIRCULADORAS CON REGULACIÓN DE VELOCIDAD

Temperatura del líquido: +2 °C a +110 °C (TF110)

Presión del sistema: Máximo 1.0 MPa (10 bar)

Tensión de alimentación: 1 x 230 V ± 10%, 50/60 Hz, PE

Grado de protección: IPX4D

Clase de aislamiento: F

Versión A: Cuerpo de la bomba con cámara de separación de aire - Purgador y carcasa aislante no incluidos

Suministro: Juntas (sin juego de racores) y carcasa aislante (excepto para la versión A)



Conexión bomba	Longitud [mm]	IEE	Modelo	Código
G 1	130	≤ 0.15	**ALPHA2 15-40 130**	99411107
		≤ 0.16	**ALPHA2 15-50 130**	99411113
		≤ 0.17	**ALPHA2 15-60 130**	99411114
		≤ 0.18	**ALPHA2 15-80 130**	99411116
G 1½	130	≤ 0.15	**ALPHA2 25-40 130**	99411143
		≤ 0.16	**ALPHA2 25-50 130**	99411146
		≤ 0.17	**ALPHA2 25-60 130**	99411150
		≤ 0.18	**ALPHA2 25-80 130**	99411163
	180	≤ 0.15	**ALPHA2 25-40 180**	99411165
		≤ 0.16	**ALPHA2 25-50 180**	99411173
		≤ 0.17	**ALPHA2 25-60 180**	99411175
		≤ 0.18	**ALPHA2 25-80 180**	99411178
G 2	180	≤ 0.15	**ALPHA2 32-40 180**	99411207
		≤ 0.16	**ALPHA2 32-50 180**	99411215
		≤ 0.17	**ALPHA2 32-60 180**	99411221
		≤ 0.18	**ALPHA2 32-80 180**	99411263

Ficha proporcionada por Tienda del Aire — tiendadelaire.com