HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Dgaf _ bc npmbs arm
? `pg 2023

DV18DCU NX

R_j_bpmamk `g _bm_ `_rcpq_

18V - 140 Nm - 2,8 Kg

27441542. 303/

NEW



Compatible with BRUSHLESS RFC

Mayor potencia de su clase - 140 Nm

Caja de engranajes de aluminio

Reactive Force Control con sensor Gyro

Especificaciones

Voltaje		18V
Máx. capacidad de perforación	Madera	102 mm
	Metal	16 mm
	Ladrillo	20 mm
Máx. capacidad de atornillado	Torn. para madera	12 x 100 mm
	Tornillo máquina	6 mm
Portabrocas		13 mm
Max. torque	Modo fuerte	140 Nm
	Modo suave	70 Nm
Velocidad	Modo suave	0 - 500 /min.
	Modo fuerte	0 - 2,000 /min.
Impactos	Modo suave	0 - 7,500 /min.
	Modo fuerte	0 - 30,000 /min.
Apriete	posiciones	22
	Torque	1.5 a 8.0 Nm
Motor		Brushless
Función antirretroceso (RFC con sensor Gyro)		Si
Dimensiones L x H x W		190 x 267 x 70 mm
Peso[1]	Con BSL1850MA	2.8 kg
	Sin batería	2.1 kg

Características

- Mayor potencia y velocidad de perforación su clase.
- Su sistema de refrigeración mantienen la electrónica a temperatura óptima.
- Su robusta caja de engranajes de aluminio proporciona rigidez extra.
- La tecnología RFC y un sensor Gyro detectan la sobrecarga de la broca de la herramienta y detienen el motor para reducir la torsión de la unidad principal.
- Cuerpo compacto para trabajar en espacios reducidos y de difícil acceso.
- El control de velocidad constante proporciona potencia adicional para que el motor pueda mantener su velocidad con carga.
- Portabrocas de metal con inserciones de carburo para la máxima fuerza de agarre
- La empuñadura lateral giratoria aporta mayor facilidad de uso y comodidad.
- Mango ergonómico de agarre suave para un control óptimo y un trabajo cómodo durante más tiempo.

Accesorios suministrados[2]

2x baterías BSL1850MA
Cargador UC18YFSL

Maleta apilable HSC II

[1] Peso según procedimiento EPTA-2004.
[2] Los accesorios estándar pueden variar según el país o el área

Conozca nuestra red de Servicios Técnicos en **hikoki-powertools.es**

HiKOKI SERVICE

Fotos de presentación no contractuales, las máquinas se entregan sin accesorios salvo que se indique lo contrario. HiKOKI se reserva el derecho de modificar determinadas características técnicas, así como los accesorios suministrados de serie. Todos los productos presentados se encuentran dentro del límite de las existencias disponibles de HiKOKI Power Tools.

HiKOKI 3 AÑOS DE GARANTÍA Más información sobre nuestras condiciones en hikoki-powertools.es

Fecha de descarga: 14/04/2023 por Tienda del Aire - Todos los derechos reservados