HTW



A++ SEER A+ SCOP A+++ SCOP Warmer

IX41B2

Unidad exterior multisplit 4,1kW 5,2kW 6,1kW 8kW 8,2kW 10,5kW 12kW

- El equipo perfecto para zonificar tu clima.
- Full DC Inverter.
- Máxima potencia en mínimo espacio.

NEW

MODELO			HTW-MO2-041IX41B2R32	HTW-MO2-052IX41B2R32	HTW-MO3-052IX41B2R32	HTW-MO3-061IX41B2R32
CÓDIGO EAN			8435483837058	8435483837065	8435483864054	8435483837072
Alimentación eléctrica		V, F, Hz	220–240V (1 Fase ~ 50Hz)			
Unidades conectables		-	2	2	3	3
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	4,1 (1,80~4,80)	5,2 (2,05~5,20)	5,2 (2,29~5,72)	6,1 (2,00~6,60)
		Btu/h	14000 (5000~17000)	18000 (7800~19500)	18000 (7800~19500)	21000 (6800~22500)
	Consumo	W	1270 (115~1672)	1635 (690~2000)	1450 (690~2000)	1905 (180~2200)
	SEER	W/W	5,6	6,1	6,1	6,1
	Clasificación energética	Frío	A+	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	4,40 (1,50~5,00)	5,50 (2,30~5,60)	5,57 (2,41~5,75)	6,45 (2,00~6,69)
		Btu/h	15000 (5200~17000)	19000 (8200~19600)	19000 (8200~19600)	22000 (6800~22800)
	Consumo	W	1185 (253~1592)	1500 (600~1780)	1500 (600~1780)	1738 (350~1800)
	SCOP	W/W	3,8	3,8	3,8	4
	Clasificación energética	Calor	A	A	A	A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	65	65	65	65
	Presión sonora	dB(A)	56	54	57	58
	Caudal de aire	m³/h	2100	2100	2100	3000
	Temperatura de operación	ºC	-15~24 / -15~50	-15~24 / -15~50	-15~24 / -15~50	-15~24 / -15~50
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg	1,1	1,25	1,5	1,5
	Carga adicional >7,5	g/m	12	12	12	12
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	805x554x330	805x554x330	805x554x330	890x673x342
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	915x615x370	915x615x370	950x615x370	1030x750x438
	Peso neto/ bruto	Kg	31,6 / 34,7	35 / 38	36,2 / 39,4	43,3 /47,1
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	(1/4"-3/8")x2	(1/4"-3/8")x2	(1/4"-3/8")x3	(1/4"-3/8")x3
	Longitud max.	m	40	40	60	60
	Longitud max. (1Int.)	m	25	25	30	30
	Desnivel máx. (dentro/fuera)	m	15	15	15	15
	Desnivel máx. (entre int.)	m	10	10	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5+T	2x4+T	2x4+T	2x4+T
	Interconexión	mm	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T

Nota: 1. Los valores de presión sonora se miden a 1 m. a través de una cámara semianecoica. **2.** Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas y deberán calcularse en función de las condiciones del propio sistema. **3.** Rendimiento estacional según EN14825/ Rendimiento según EN14511.

Combinaciones IX41B2 R32

Combinaciones de unidades interiores para HTW-MO2-041IX41B2R32

Combinaciones	Unidad interior			
	Opción A	Opción B	Opción C	Opción D
(1x1)	2,6	3,5	-	-
(2x1)	2,0+2,0	2,0+2,6	2,0+3,5	2,6+2,6

Combinaciones de unidades interiores para HTW-MO2-052IX41B2R32

Combinaciones	Unidad interior								
	Opción A	Opción B	Opción C	Opción D	Opción E	Opción F	Opción G	Opción H	Opción I
(1x1)	3,5	5,2	-	-	-	-	-	-	-
(2x1)	2,0+2,0	2,0+2,6	2,0+3,5	2,0+5,2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,2	3,5+3,5	3,5+5,2

Combinaciones de unidades interiores para HTW-MO3-052IX41B2R32

Combinaciones	Unidad interior								
	Opción A	Opción B	Opción C	Opción D	Opción E	Opción F	Opción G	Opción H	Opción I
(1x1)	3,5	5,2	-	-	-	-	-	-	-
(2x1)	2,0+2,0	2,0+2,6	2,0+3,5	2,0+5,2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,2	3,5+3,5	3,5+5,2
(3x1)	2,0+2,0+2,0	2,0+2,0+2,6	2,0+2,0+3,5	2,0+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6	-	-	-	-

Combinaciones de unidades interiores para HTW-MO3-061IX41B2R32

Combinaciones	Unidad interior								
	Opción A	Opción B	Opción C	Opción D	Opción E	Opción F	Opción G	Opción H	Opción I
(1x1)	3,5	5,2	7,1	-	-	-	-	-	-
(2x1)	2,0+2,0	2,0+2,6	2,0+3,5	2,0+5,2	2,6+2,6	2,6+3,5	2,6+5,2	3,5+3,5	3,5+5,2
(3x1)	2,0+2,0+2,0	2,0+2,0+2,6	2,0+2,0+3,5	2,0+2,6+2,6	2,0+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6	-	-	-