NUEVO Consola de suelo · R32

· Tecnología nanoe™ X para mejorar la calidad del aire las 24 h (Generador Mark 3)
· Un diseño innovador que combina perfectamente con los entornos más modernos
· Mando inalámbrico Premium
· Wi-Fi integrado para un control inteligente a través de la aplicación Panasonic Comfort Cloud
· Compatible con Google Assistant y Amazon Alexa

nanoe™ X

Incluido



KIT			KIT-Z25-CFE	KIT-Z35-CFE	KIT-Z50-CFE
Potencia frigorífica	Nominal (Mín. / Máx.)	kW	2,50 (0,85 - 3,40)	3,50 (0,85 - 3,80)	5,00 (0,90 - 5,70)
EER [1]	Nominal (Mín. / Máx.)	W/W	4,81 (3,54 - 3,78)	4,07 (3,54 - 3,73)	3,60 (3,53 - 3,15)
SEER [2]			**7,90 A++**	**8,10 A++**	**6,70 A++**
Pdesign (frío)		kW	2,50	3,50	5,00
Consumo	Nominal (Mín. / Máx.)	kW	0,52 (0,24 - 0,90)	0,86 (0,24 - 1,02)	1,39 (0,26 - 1,81)
Consumo anual de energía [3]		kWh/a	111	151	261
Potencia calorífica	Nominal (Mín. / Máx.)	kW	3,40 (0,85 - 5,00)	4,30 (0,85 - 6,00)	5,80 (0,90 - 8,10)
Potencia calorífica a -7 °C		kW	2,88	3,37	5,03
COP [1]	Nominal (Mín. / Máx.)	W/W	4,47 (3,54 - 3,70)	3,98 (3,54 - 3,43)	3,74 (3,46 - 3,12)
SCOP [2]			**4,60 A++**	**4,60 A++**	**4,30 A+**
Pdesign a -10 °C		kW	2,70	3,20	4,40
Consumo	Nominal (Mín. / Máx.)	kW	0,76 (0,24 - 1,35)	1,08 (0,24 - 1,75)	1,55 (0,26 - 2,60)
Consumo anual de energía [3]		kWh/a	822	974	1433
Unidad interior			**CS-Z25CFEAW**	**CS-Z35CFEAW**	**CS-Z50CFEAW**
Caudal de aire	Frío / Calor	m³/min	9,6 / 10,0	9,7 / 10,1	11,9 / 13,4
Volumen de humedad eliminada		L/h	1,5	2,0	2,8
Presión sonora [4]	Frío (Al / Ba / S-Ba)	dB(A)	38 / 25 / 20	39 / 26 / 20	44 / 31 / 27
	Calor (Al / Ba / S-Ba)	dB(A)	38 / 25 / 19	39 / 26 / 19	46 / 33 / 29
Dimensiones	Al x An x Pr	mm	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207	600 x 750 x 207
Peso neto		kg	13	13	13
Nanoe X Generador			Mark 3	Mark 3	Mark 3
Unidad exterior			**CU-Z25CBEA**	**CU-Z35CBEA**	**CU-Z50CBEA**
Suministro eléctrico		V	230	230	230
Seccionador recomendado		A	16	16	16
Conexión interior / exterior		mm²	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Caudal de aire	Frío / Calor	m³/min	28,7 / 27,2	34,3 / 31,8	39,7 / 36,4
Presión sonora [4]	Frío / Calor (Al)	dB(A)	46 / 47	48 / 48	48 / 48
Dimensiones [5]	Al x An x Pr	mm	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Peso neto		kg	32	33	43
Diámetro tubería	Líquido	Pulg. (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gas	Pulg. (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	1/2 (12,70)
Rango de longitud de tubería		m	3 ~ 20	3 ~ 20	3 ~ 30
Desnivel de altura (int./ext.)		m	15	15	20
Longitud precargada de la tubería		m	7,5	7,5	7,5
Cantidad de gas adicional		g/m	10	10	15
Refrigerante (R32) / CO_2 Eq.		kg / T	0,88 / 0,59	0,97 / 0,65	1,13 / 0,76
Rango de funcionamiento	Frío Mín. ~ Máx.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Calor Mín. ~ Máx.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. 2) Escala de etiqueta energética de A+++ a D. 3) El consumo anual de energía se calcula de acuerdo con el Reglamento (UE) 626/2011. 4) La presión sonora de las unidades muestra el valor medido en un punto situado a 1 m por delante de la unidad y 1 m sobre el suelo. La presión sonora se mide de acuerdo con JIS C 9612. S-Ba: modo silencioso. Ba: la velocidad más baja del ventilador configurada. 5) Añadir 70 mm para la salida de tuberías.

Accesorios	
CZ-CAPRA1	Adaptador de interfaz RAC para la integración en el S-Link

Accesorios	
CZ-RD517C	Mando de pared para split y consola de suelo

R32 REFRIGERANTE · A++ 8,10 SEER · A++ 4,60 SCOP · INVERTER+ · COMPRESOR ROTATORIO R2 · nanoe™ X · 20 dB(A) · -10 °C MODO REFRIGERACIÓN · -15 °C MODO CALEFACCIÓN · R22 → R410A RENOVACIÓN R22 · WI-FI INTEGRADO · CONECTIVIDAD BMS · 5 AÑOS DE GARANTÍA DE COMPRESOR

SEER y SCOP: para KIT-Z35-UFE. SÚPER SILENCIOSO: para KIT-Z25-UFE y KIT-Z35-UFE. CONTROL VÍA INTERNET: opcional. iF DESIGN AWARD 2019: consola de suelo galardonada con el prestigioso premio de diseño IF 2019.

Ficha proporcionada por Tienda del Aire — tiendadelaire.com