Sistema hidráulico Aquarea T-CAP

NUEVO Aquarea T-CAP hidráulico serie M monofásica/ trifásica. Calefacción y refrigeración · R290

Incluye adaptador Wi-Fi.
Rango de funcionamiento de hasta -28 °C en modo calefacción.

R290

Novedad 2024



Tabla de combinaciones

Unidad interior		Capacidad de la resistencia eléctrica de apoyo	Capacidad del depósito de ACS	Ánodo eléctrico		Unidad exterior							
						Potencia calorífica							
						Monofásica		Trifásica					
						9,0 kW	12,0 kW	9,0 kW	12,0 kW	16,0 kW	20,0 kW	25,0 kW	30,0 kW
					WH-	WXG09ME5	WXG12ME5	WXG09ME8	WXG12ME8	WXG16ME8	WXG20ME8	WXG25ME8	WXG30ME8
					PVPR €	8.287	9.020	8.896	10.347	11.824	18.326	21.729	24.389
All in One hidráulico	3f	9 kW	185 l	—	WH-ADC0316M9E82	5.119	—	—	✔	✔	✔	—	—	—
	3f	9 kW	185 l	✔	WH-ADC0316M9E8AN2	5.641	—	—	✔	✔	✔	—	—	—
	3f	9 kW	260 l	—	WH-ADC0316M9E83	5.723	—	—	✔	✔	✔	—	—	—
	3f	9 kW	260 l	✔	WH-ADC0316M9E8AN3	6.213	—	—	✔	✔	✔	—	—	—
Bi-bloc hidráulico	1f	3 kW	—	—	WH-SDC0916M3E5	2.778	✔	✔	—	—	—	—	—	—
	3f	9 kW	—	—	WH-SDC0316M9E8	2.995	—	—	✔	✔	✔	—	—	—
Módulo de control	1f	—	—	—	WH-CME5	1.691	✔	✔	—	—	—	—	—	—
	3f	—	—	—	WH-CME8	1.691	—	—	✔	✔	✔	—	—	—
		—	—	—	WH-CME8L	1.861	—	—	—	—	—	✔	✔	✔
Mando de pared con adaptador Wi-Fi	—	—	—	—	CZ-RTW2TAW1C	468	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Unidad exterior		Potencia calorífica / COP		Potencia frigorífica / EER	SCOP	Clase energética (calorífica)	Información sobre las conexiones		Potencia sonora [1]	Dimensiones	Peso
		A +7 °C, A 35 °C	A +7 °C, A 55 °C	A 35 °C, A 18 °C en modo confort	A 35 °C / A 55 °C	A 35 °C / A 55 °C	Rango de longitud de tubería (estándar / máx.)	Desnivel de altura (int./ext.)	Calor	Al x An x Pr	
		kW/COP	kW/COP	kW/EER		A+++ a D	m	m	dB(A)	mm	kg
1f	WH-WXG09ME5	9,00/5,23	9,00/3,24	—	5,00/3,50	A+++/A++	5/30	30	52	1520 x 1200 x 430	163
	WH-WXG12ME5	12,00/5,06	12,00/3,23	—	4,73/3,65	A+++/A++	5/30	30	53	1520 x 1200 x 430	163
3f	WH-WXG09ME8	9,00/5,23	9,00/3,24	—	5,00/3,50	A+++/A++	5/30	30	52	1520 x 1200 x 430	163
	WH-WXG12ME8	12,00/5,06	12,00/3,23	—	4,73/3,65	A+++/A++	5/30	30	53	1520 x 1200 x 430	163
	WH-WXG16ME8	16,00/4,89	16,00/3,20	—	4,75/3,70	A+++/A++	5/30	30	57	1520 x 1200 x 430	165
	WH-WXG20ME8	20,00/4,80	20,00/3,18	20,00/4,79	4,36/3,59	A++/A++	—/—	—	56	1645 x 1500 x 460	240
	WH-WXG25ME8	25,00/4,50	25,00/3,00	25,00/4,47	4,25/3,57	A++/A++	—/—	—	59	1645 x 1500 x 460	240
	WH-WXG30ME8	30,00/4,40	30,00/3,00	30,00/4,10	3,95/3,46	A++/A++	—/—	—	61	1645 x 1500 x 460	240

Unidad interior		Volumen de agua	ERP del depósito ACS	Información sobre las conexiones			Información eléctrica			Dimensiones	Peso
			Clase energética [2]	Conector de tubería de agua			Resistencia de apoyo	Interruptor diferencial mínimo recomendado [3]	Sección mínima del cable para alimentación conjunta [3]	Al x An x Pr	
				Calefacción	ACS	Int./ext.					
		l	A+ a F	Pulg.	Pulg.	Pulg.	kW	A	mm²	mm	kg
All in One											
1f	WH-ADC0316M3E52	185	A+	1¼	¾	1¼/1¼	3,00	16	3x1,5	1642 x 599 x 602	89
3f	WH-ADC0316M9E82	185	A+	1¼	¾	1¼/1¼	9,00	20	5x1,5	1642 x 599 x 602	89
	WH-ADC0316M9E83*	260	A+	1¼	¾	1¼/1¼	9,00	20	5x1,5	2036 x 599 x 602	105
All in One con ánodo eléctrico											
1f	WH-ADC0316M3E5AN2	185	A+	1¼	¾	1¼/1¼	3,00	16	3x1,5	1642 x 599 x 602	89
3f	WH-ADC0316M9E8AN2	185	A+	1¼	¾	1¼/1¼	9,00	20	5x1,5	1642 x 599 x 602	89
	WH-ADC0316M9E8AN3*	260	A+	1¼	¾	1¼/1¼	9,00	20	5x1,5	2036 x 599 x 602	105
Bi-bloc											
1f	WH-SDC0916M3E5	—	—	—	—	1¼/1¼	3	15/16	3x1,5	892 x 500 x 348	28
3f	WH-SDC0316M9E8	—	—	—	—	1¼/1¼	9	20	5x1,5	892 x 500 x 348	29

Módulo de control		Calentador eléctrico de reserva	Interruptor diferencial mínimo recomendado [3]	Sección mínima del cable para alimentación conjunta [3]	Tamaño del cable de conexión a la unidad exterior	Dimensiones Al x An x Pr	Peso kg
		kW	A	mm²	mm²	mm	7
1f	WH-CME5	Hasta 3 kW	16	3x1,5	2x0,75	454 x 520 x 116	7
3f	WH-CME8	Hasta 9 kW	30	3x4,0	2x0,75	454 x 520 x 116	7
	WH-CME8L	Up to 18 kW	20 (≤9kW) 40 (9kW< ≤18kW)	5x2,5 (≤12kW) 5x4,0 (12kW< ≤15kW) 5x6,0 (15kW< ≤18kW)	2x0,75	450 x 450 x 116	7

1) Potencia sonora de acuerdo con EN 12102 en las condiciones de la norma EN 14825 (carga parcial). 2) Escala de A+ a F. Clase energética A con la unidad exterior de 16 kW. 3) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Disponible en otoño de 2024. ** Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. *** Este producto se ha diseñado para cumplir la Norma europea sobre agua potable (UE) 2020/2184. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua subterránea, como agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son responsabilidad del cliente.

Ficha proporcionada por Tienda del Aire — tiendadelaire.com